

话费充值微服务

1、话费产品订购

接口名	话费产品订购			
接口地址	http://xx/sign/api/产品订购			
所属版本	1.0			
请求方式	POST			
请求参数				
参数名	是否必须	中文名	类型	说明
access_token	是	接入说明	String	接入方应用
company	是	公司名称	String	接入方公司
Supplier	是	供应商名称	String	支持多家供应商
phoneNo	是	手机号码	string	
productId	是	产品 ID	String	话费充值套餐 ID
cstmOrderName	是	调用方名称	String	
cstmOrderNo	是	调用方流水号	String	
sign	是	签名	String	
ts	是	时间戳	String	
appId	是	appId	String	调用者 appId
返回格式	{code:"0",message:"xxxx",data:""}			
返回数据	<pre>{ "code": "0", "message": "成功", "company": "彩生活", "Supplier": "中国移动", "data": { "orderNo": "VBP14656954660051458",// 服务方系统订单流水号(仅供对账用) "cstmOrderNo": "test1234567",// 调用方流水 "status": "0",// 订单状态，订购接口只会返回 0, 0: 订单已受理 "orderId": "Y2f826c58622247fab79e4fbe8f2c6" } }</pre>			
返回说明				
message	结果说明			
code	结果 0 成功 1 失败			

2、订单状态查询

接口名	订单状态查询			
接口地址	http://xx/sign/api/订单状态查询			
所属版本	1.0			
请求方式	GET			
请求参数				
参数名	是否必须	中文名	类型	说明
access_token	是	接入说明	String	接入方标识
company	是	公司名称	String	接入方公司
Supplier	是	供应商名称	String	支持多家供应商
cstmOrderNo	是	调用方流水号	String	
orderNo	否	服务方系统订单流水号	String	
sign	是	签名	String	
ts	是	时间戳	String	
appId	是	appId	String	调用者 appId
返回格式	{code:"0",message:"xxx",data:""}			
返回数据	<pre> { "code": "0", "message": "成功", "company": "彩生活", "Supplier": "中国移动", "data": { "orderNo": "VBP14656954660051458", // 服务方系统 "cstmOrderNo": "test1234567" // 客户流水号 "status": "8", // 订单状态 "errorDesc": "该用户是黑名单用户" // 错误描述, 当 } }</pre>			
返回说明				
message	结果说明			
code	结果 0 成功 1 失败			