




图的概念与存储结构

- 图的基本概念
- 图的存储结构



数据之法
结构之美
算法之道



*Programming is a skill best acquired
by **practice** and example rather
than from books.*


— Alan Turing

计算机科学之父
英国皇家科学院院士
普林斯顿大学博士
曼彻斯特大学教授
剑桥大学研究员



图的概念与存储结构

- 图的基本概念
- 图的存储结构




数据之法
结构之美
算法之道

zhuyungang@jlu.edu.cn

- 图（Graph）是一种较线性表和树更为复杂的非线性结构。在图结构中，对结点（图中常称为顶点）的前驱和后继个数不加限制，即结点之间的关系是任意的。图中任意两个结点之间都可能相关。图状结构可以描述各种复杂的数据对象。
- 图的应用极为广泛，特别是近年来的迅速发展，已经渗透到诸如语言学、逻辑学、物理、化学、电讯工程、计算机科学以及数学的其它分支中。

城市航线网



计算机网络




图 VS. 树

- 不一定具有一个根结点
- 没有明显的父子关系
- 从一个顶点到另一个顶点可能有多个（或0个）路径

图的基本概念

Vertex

Edge

定义 图 G 由两个集合 **V 和 E** 组成，记为 **$G = (V, E)$** ；其中 V 是顶点的有穷非空集合， E 是连接 V 中两个不同顶点的边的有穷集合。通常，也将图 G 的**顶点集和边集**分别记为 **$V(G)$ 和 $E(G)$** 。

若图中的边限定为从一个顶点指向另一个顶点，则称此图为**有向图**。


若图中的边无方向性，则称之为**无向图**。

有向边

定义 若 $G = (V, E)$ 是有向图，则它的一条有向边是由 V 中两个顶点构成的有序对，亦称为弧，记为 $\langle w, v \rangle$ ，其中 w 是边的始点，又称弧尾； v 是边的终点，又称弧头。



无向图




$G=(V, E)$

$V=\{V1, V2, V3, V4, V5\}$

$E=\{(V1, V4), (V1, V2), (V2, V3), (V2, V5),$
 $(V3, V4), (V3, V5)\}$

有向图



$G = (V, E)$



$V = \{V1, V2, V3, V4\}$

$E = \{ \langle V1, V2 \rangle, \langle V1, V3 \rangle, \langle V3, V4 \rangle, \langle V4, V1 \rangle \}$

邻接顶点



定义 在一个无向图中，若存在一条边 (w, v) ，则称 w, v 为此边的两个**端点**，它们是相邻的，并称它们互为**邻接顶点**。

在一个有向图中，若存在一条边 $\langle w, v \rangle$ ，则称顶点 w **邻接到**顶点 v ，顶点 v **邻接自**顶点 w 。



多重图和简单图

- 无向图中两个顶点之间不止有一条边，或者有向图中两个顶点之间不止有一条同方向的边，这类边称为**重边**。包含重边的图称为**多重图**。
- 一条边的两个端点是同一个顶点，则称为**自环**。
- 不含重边和自环的图称为**简单图**。
- 除非有特别说明，**本课程中的图都是简单图**。



很多问题都可以抽象成一个图结构，例如：

- 将多个城市构成顶点集 V ，如果城市 a 和城市 b 之间有一条高速公路，则在 a 和 b 之间连接一条边。允许在两个城市之间修建多条高速公路。按照这种方式建立的图是多重图。
- 社交网络中的好友关系，QQ、微信、微博、抖音等。

完全图



无向完全图：任意两个顶点之间都有一条边的无向图。包含 n 个顶点的无向完全图中，有 $n(n-1)/2$ 条边。

有向完全图：任意两个顶点之间都有方向相反的两条边。包含 n 个顶点的有向完全图中，有 $n(n-1)$ 条边。

对于 n 个顶点的完全图，边的条数 $e = O(n^2)$

顶点的度

- 设 G 是无向图，顶点 v 的度为以 v 为端点的边的条数。
- 若 G 是有向图，则 v 的出度为以 v 为始点的边的条数， v 的入度为以 v 为终点的边的条数，顶点的度=入度+出度。



顶点的度和边的关系

设图 G （可以为有向或无向图）共有 n 个顶点和 e 条边，若顶点 v_i 的度为 $D(v_i)$ ，则

$$\sum_i D(v_i) = 2e$$

因为一条边关联两个顶点，而且使得这两个顶点的度数分别增加1。因此顶点的度数之和就是边的2倍。

已知顶点的度序列，即可求出边的条数。

例题

已知无向图G有16条边，其中度为4的顶点有3个，度为3的顶点有4个，其他顶点的度均小于3，则图G所含的顶点个数至少是_____。【考研题全国卷】

A. 10

B. 11

C. 13

D. 15

所有顶点度之和=2e，设顶点数为n

$$32 \leq 4*3 + 3*4 + 2*(n-7)$$

所有顶点度之和的最大值

$n \geq 11$, 故选B


图的路径


定义 设 G 是图，若存在一个顶点序列 $v_p, v_1, v_2, \dots, v_{q-1}, v_q$ 使得 $\langle v_p, v_1 \rangle, \langle v_1, v_2 \rangle, \dots, \langle v_{q-1}, v_q \rangle$ 或 $(v_p, v_1), (v_1, v_2), \dots, (v_{q-1}, v_q)$ 属于 $E(G)$ ，则称 v_p 到 v_q 存在一条路径，其中 v_p 称为起点， v_q 称为终点。

路径的长度是该路径上边的个数。

- 如果一条路径上除了起点和终点可以相同外，再不能有相同的顶点，则称此路径为简单路径。
- 如果一条简单路径的起点和终点相同，且路径长度大于等于2，则称之为简单回路。

- 下图中， v_1 到 v_3 之间存在一条路径 v_1, v_2, v_5, v_4, v_3 ，同时这也是一条简单路径； $v_1, v_2, v_5, v_4, v_3, v_1$ 是一条简单回路。






路径: v1 v3 v4 v3 v5

简单路径: v1 v3 v5


简单回路: v1 v2 v3 v1



路径: v1 v3 v2 v4 v3 v2

简单路径: v1 v3 v2

简单回路: v1 v3 v2 v1



欧拉回路（一笔画）

每条边经过一次

5-4-1-2-0-1-3-2-4-3-5





汉密尔顿回路

每个顶点经过一次




5-4-1-0-2-3-5

定义 设 G, H 是图, 如果 $V(H) \subseteq V(G), E(H) \subseteq E(G)$, 则称 H 是 G 的子图, G 是 H 的母图。如果 H 是 G 的子图, 并且 $V(H) = V(G)$, 则称 H 为 G 的支撑子图。

图 G 的子图就是从 G 中抽取一部分顶点或边构成的图。





.....



连通性

- **定义** 设 G 是图，若存在一条从顶点 v_i 到顶点 v_j 的路径，则称 v_i 与 v_j 可及（连通）。
- 若 G 为无向图，且图中任意两个顶点都可及，则称 G 为连通图。
- 若 G 为有向图，且对于图中任意两个不同的顶点 v_i 和 v_j ， v_i 与 v_j 可及， v_j 与 v_i 也可及，则称 G 为强连通图



例题

- 具有 n 个顶点的无向图，当至少有____条边时可**确保**它一定是一个连通图。【吉林大学考研题】

答： $n-1$ 个顶点的完全图再加1条边， C_{n-1}^2+1 ，
故 $(n-1)(n-2)/2+1$

- 无向图G包含7个顶点，要**保证G在任何情况下**都是连通的，则需要边数最少是____条。【考研题全国卷】

A. 6 B. 15 C. 16 D. 21

例题

G是一个具有36条边的无向非连通图，则G的顶点数至少为_____。【北京大学、吉林大学考研题】

A. 12 B. 11 C. 10 D. 9

无向图有 n 个顶点，则边的条数 $\leq C_n^2 = n(n-1)/2$,

即 $36 \leq n(n-1)/2$ ，即 $72 \leq n(n-1)$ ，故 $n \geq 9$ 。

对于连通图， n 至少为9，对于非连通图， n 至少为10。

故选C

课下思考


对于无向图 $G = (V, E)$ ，下列选项中正确的是_____。

【2022年考研题全国卷】

- A. 当 $|V| > |E|$ 时， G 一定是连通的
- B. 当 $|V| < |E|$ 时， G 一定是连通的
- C. 当 $|V| = |E| - 1$ 时， G 一定是不连通的
- ✓ D. 当 $|V| > |E| + 1$ 时， G 一定是不连通的

连通子图

设图 G 是**无向图**，若 G 的子图 G_K 是一个**连通图**，则称 G_K 为 G 的**连通子图**。




(a)




(b)



(c)



(d)







(e)

一个图的连通子图
不一定唯一

连通分量




- 无向图 G 的一个连通子图 G_K ，如果不存在 G 的另一个连通子图 G' ，使得 $V(G_K) \subset V(G')$ 或 $E(G_K) \subset E(G')$ ，则称 G_K 为 G 的 连通分量。
- 无向图 G 的 连通分量 即为 G 的极大连通子图。

一个无向图的连通分量不一定唯一



强连通子图和强连通分量

- 设图 G 是有向图，若 G 的子图 G_K 是一个强连通图，则称 G_K 为 G 的强连通子图。
- 如果不存在 G 的另一个强连通子图 G' ，使得 $V(G_K) \subset V(G')$ 或 $E(G_K) \subset E(G')$ ，则称 G_K 是 G 的强连通分量。
- G 的强连通分量即为 G 的极大强连通子图。



一个有向图的
强连通分量不
一定唯一

带权图

设 $G = (V, E)$ 是图，若对图中的任意一条边 l ，都有实数 $w(l)$ 与其对应，则称 G 为 权图，记为 $G = (V, E, w)$ 。记 $w(u, v)$ 为以 u, v 为端点的边的权值，规定：


$\forall u \in V$, 有 $w(u, u) = 0$

$\forall u, v \in V$, 若顶点 u 和 v 之间不存在边，则 $w(u, v) = \infty$

权值通常用于表示一个顶点到另一个顶点的距离或费用。

带权路径

➤ 若 $\sigma = (v_0, v_1, v_2, \dots, v_k)$ 是权图 G 中的一条路径，则路径所包含的边的权值之和 $|\sigma| = \sum_{i=1}^k w(v_{i-1}, v_i)$ 称为路径 σ 的长度。




无向图	有向图
无向边	有向边（弧）
端点	弧头 弧尾
相邻的	邻接到 邻接自
度	出度 入度
连通图	强连通图
连通子图	强连通子图
连通分量	强连通分量



图的概念与存储结构

- 图的基本概念
- 图的存储结构



数据之法
结构之美
算法之道

zhuyungang@jlu.edu.cn

用**顺序方式**存储图的顶点表 v_0, v_1, \dots, v_{n-1} , 图的边用 $n \times n$ 阶矩阵 $A=(a_{ij})$ 表示, A 的定义如下:


(1)若非权图, 则:

- $a_{ii} = 0$;
- $a_{ij} = 1$, 当 $i \neq j$ 且 v_i 与 v_j 之间存在边;
- $a_{ij} = 0$, 当 $i \neq j$ 且 v_i 与 v_j 之间不存在边。

(2)若权图, 则:

- $a_{ii} = 0$;
- a_{ij} = 边的权值, 当 $i \neq j$ 且 v_i 与 v_j 之间存在边;
- $a_{ij} = \infty$, 当 $i \neq j$ 且 v_i 与 v_j 之间不存在边。

[例]无向图的邻接矩阵




A

	0	1	2	3
0	0	1	1	1
1	1	0	0	1
2	1	0	0	1
3	1	1	1	0

无向图的邻接矩阵是**对称矩阵**。


[例]有向图的邻接矩阵



A

	0	1	2	3	4
0	0	1	0	0	0
1	1	0	0	0	1
2	0	1	0	1	0
3	1	0	0	0	0
4	0	0	0	1	0

[例]权图的邻接矩阵



A


	0	1	2	3
0	0	3	5	8
1	3	0	∞	4
2	5	∞	0	2
3	8	4	2	0

特点：无向图的邻接矩阵是对称矩阵，有向图邻接矩阵不一定对称。

基于邻接矩阵求图中顶点的度

无向无权图 矩阵的第 i 行（或第 i 列）的1的个数是**顶点 V_i 的度**。

第 i 行有一个1就意味着有一条以顶点 V_i 为端点的边



	0	1	2	3	4
0	0	1	0	1	0
1	1	0	1	0	1
2	0	1	0	1	1
3	1	0	1	0	0
4	0	1	1	0	0


基于邻接矩阵求图中顶点的度

有向无权图邻接矩阵第 i 行的1的个数为顶点 V_i 的出度

第 i 行有一个1，就意味着有一条由 V_i 引出的边

- 第 i 列的1的个数为顶点 V_i 的入度。

第 i 列有一个1，就意味着有一条引入（指向） V_i 的边



	0	1	2	3
0	0	1	1	0
1	0	0	0	0
2	0	0	0	1
3	1	0	0	0

课下思考


已知无向连通图 G 由顶点集 V 和边集 E 组成， $|E|>0$ ，当 G 中**度为奇数的顶点个数为0或2时**， G 存在包含所有边且长度为 $|E|$ 的路径（称为EL路径），设 G 采用**邻接矩阵**存储，请设计算法，判断 G 是否存在EL路径。【2021年考研题全国卷】

邻接矩阵

- 空间： $O(n^2)$
- 判断图中是否包含某条边(V_i, V_j): $O(1)$
- 找某个点的邻接顶点： $O(n)$
- 缺点：存储稀疏图（点多边少），邻接矩阵为稀疏矩阵，浪费空间。

2、邻接表

- 顺序存储**顶点表**。
- 对图的每个顶点建立一个单链表，第 i 个单链表中的结点包含顶点 v_i 的所有邻接顶点（**边链表**）。
- 由**顺序存储的顶点表**和**链接存储的边链表**构成的图存储结构被称为**邻接表**。



➤与顶点 v 邻接的所有顶点以某种次序组成的单链表称为顶点 v 的边链表。


➤边链表的每一个结点叫做边结点，对于非权图和权图边结点结构分别为：

<i>VerAdj</i>	<i>link</i>
---------------	-------------


<i>VerAdj</i>	<i>cost</i>	<i>link</i>
---------------	-------------	-------------

其中，域 *VerAdj* 存放 v 的某个邻接顶点在顶点表中的下标；域 *link* 存放指向 v 的边链表中结点 *VerAdj* 的下一个结点的指针。
域 *cost* 存放边 (v, VerAdj) 或 $\langle v, \text{VerAdj} \rangle$ 的权值；


<i>VerName</i>	<i>adjacent</i>
----------------	-----------------



顶点表



顶点的结构



非权图中边结点结构为




权图中边结点结构为




用邻接表存储图

```
struct Vertex{           //顶点表中结点的结构
    int VerName;          //顶点名称
    Edge *adjacent;       //边链表的头指针
};
```

```
struct Edge{             //边结点的结构
    int VerAdj;           //邻接顶点序号
    int cost;             //边的权值
    Edge *link;           //指向下一个边结点的指针
};
```




[例]有向图的邻接表





边结点的个数 = e
 e 为图中边的条数

1个边结点 \Leftrightarrow 1条边



占用空间
 $O(n+e)$

[例]无向图的邻接表





边结点的个数 = $2e$
 e 为图中边的条数

占用空间
 $O(n+e)$



2个边结点 \Leftrightarrow 1条边

[例] 带权图的邻接表



邻接表中统计结点的度

- 根据邻接表，可统计出有向图中每个顶点的**出度**。
- 但是，如果要统计一个顶点的入度，就要遍历所有的边结点，其时间复杂度为 $O(e)$ （ e 为图中边的个数），
- 统计所有顶点入度的需要 $O(ne)$ ？（ n 为图的顶点个数）
- 只需 $O(n+e)$



VerName	adjacent
---------	----------

统计结点入度

VerAdj	link
--------	------

A


```
void getInDegree(Vertex Head[], int n, int InDegree[]) {  
    for(int i=0; i<n; i++) InDegree[i]=0;  
    for(int i=0; i<n; i++){ //用i扫描每个顶点  
        Edge* p=Head[i].adjacent;  
        while(p!=NULL){  
            int k = p->VerAdj;  
            InDegree[k]++;  
            p = p->link;  
        }  
    }  
}
```

InDegree

0	1	2	3	4	5


时间复杂度
 $O(n+e)$

用 p 扫描
每个顶点
对应的边
结点 (邻
接顶点)




```
for(Edge* p=Head[i].adjacent; p!=NULL; p=p->link )
```

有向图的逆邻接表



对**有向图**建立逆邻接表（顶点的指向关系与邻接表恰好相反），根据逆邻接表，很容易统计出图中每个顶点的入度。

在有向图的**逆邻接表**中，第 i 个边链表链接的边都是指向**顶点 i 的边**。



邻接矩阵 vs. 邻接链表

	邻接矩阵	邻接表
检测是否存在边(V_i, V_j)	$O(1)$	$O(d_i)$
改删边(V_i, V_j)	$O(1)$	$O(d_i)$
找顶点 V_i 的邻接顶点	$O(n)$	$O(d_i)$
占用空间	$O(n^2)$	$O(n+e)$
适用于	稠密图	稀疏图
	经常查改删边	经常找邻接顶点

n 为顶点个数; e 为边的条数; d_i 为顶点 V_i 的度, $d_i \leq n$