文档

目标：**一次配置，后台常驻，随时通过 HTTP API 调用微信聊天记录。**

---

0. 前置条件

条件	说明
macOS 12+	Apple Silicon 或 Intel 均可。
WeChat mac **4.0.3.80**	https://github.com/zsbai/wechat-versions/releases?page=2
临时关闭 SIP	需要 sudo、临时关闭 SIP。

---

1. 安装 chatlog 并加入

$PATH

```
# 克隆或下载 release 压缩包
cd ~/Dev_project
git clone https://github.com/sjzar/chatlog.git
cd chatlog

# 全局可用
放到/opt/homebrew/bin

# 给可执行文件执行权限
chmod +x chatlog
```

---

2. 临时关闭 SIP 拿 AES 密钥

macOS 默认不允许第三方读取微信数据库的解密密钥，必须暂时关闭 SIP。

1. **进入恢复模式**
    - Intel Mac：开机时长按 ⌘+R

- Apple Silicon：关机后长按电源键 → **Options** → 继续

2. 打开顶部菜单 **Utilities** ▸ **Terminal**，执行

```
csrutil disable
```

然后重启

3. 下面是重新打开SIP的方法

```
csrutil enable
reboot
```

---

3. 找到微信数据目录

```
先用chatlog命令启动，查看data dir



# 得到
例如 YOUR_WECHAT_DATA_DIR_ABSOLUTE_PATH = /Users/panpan/Library/Containers/com.tencent.xinWeChat/Data/Documents/xwechat_files/wxid_tjyzfvnvdu0w21_3a08
```

复制完整路径，下面脚本会用到。

---

4. 解密微信数据库

```
# 获取 AES 密钥（第一次运行需要 sudo）
sudo chatlog key
# 记录输出的 32 字节 key

# 真正解密
chatlog decrypt --data-dir <数据目录> --work-dir <工作目录> --key <密钥> --platform darwin --version <版本号>
参数说明如下：
```

```
--data-dir（简写 -d）：数据目录，必选参数。
--work-dir（简写 -w）：工作目录，若未指定，将使用默认的工作目录。
--key（简写 -k）：解密所需的密钥，必选参数。
--platform（简写 -p）：平台，默认为当前操作系统（对于 macOS 为 darwin）。
--version（简写 -v）：版本号，默认为 3。我们要强调写成4，因为解密方式不一样。

chatlog decrypt --data-dir /Users/panpan/Library/Containers/com.tencent.xinWeChat/Data/Documents/xwechat_files/wxid_tjyzfvnvdu0w21_3a08  --key 90a66226f62f47528ef9b03ae9e0b0e9d01ee4b714da4e13a0dfe66b07b5a491 --platform darwin --version 4
```

> 以后如果微信数据有大规模变动（例如清空、迁移），可以再跑一次 decrypt。

---

5. 本地启动 chatlog HTTP 服务（命令行测试）

```
addr    -a    127.0.0.1:5030 服务器地址
data-dir   -d    空字符串  数据目录
work-dir  -w    空字符串  工作目录，此参数为必需项
platform  -p    当前操作系统（runtime.GOOS）     平台信息，此参数为必需项
version    -v    4  版本号，此参数为必需项


chatlog server -a 127.0.0.1:5030 -d /Users/panpan/Library/Containers/com.tencent.xinWeChat/Data/Documents/xwechat_files/wxid_tjyzfvnvdu0w21_3a08 -w /Users/panpan/Documents/chatlog/wxid_tjyzfvnvdu0w21_3a08 darwin -v 4
```

验证：

```
curl http://localhost:5030/healthz        # <a href="/">Found</a>.
curl -Gs \
  --data-urlencode "time=2025-07-16" \
```

```
  --data-urlencode "talker=🚢 出海去社区会员群2️⃣" \
  --data-urlencode "format=json" \
  http://localhost:5030/api/v1/chatlog | jq .
```

---

6. 配置 LaunchAgent 让服务后台常驻

常驻server

1. **写脚本** ~/user/panpan/scripts/chatlog-run.sh ， 授权

```
#!/bin/bash
exec /opt/homebrew/bin/chatlog server -a 127.0.0.1:5030 -d /Users/panpan/Library/Containers/com.tencent.xinWeChat/Data/Documents/xwechat_files/wxid_tjyzfvnvdu0w21_3a08 -w /Users/panpan/Documents/chatlog/wxid_tjyzfvnvdu0w21_3a08 darwin -v 4
```

```
chmod +x ~/scripts/chatlog-run.sh
```

2. **LaunchAgent 配置**
   ~/user/panpan/Library/LaunchAgents/com.neo.chatlog.plist

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE plist PUBLIC "-//Apple//DTD PLIST 1.0//EN" "http://www.apple.com/DTDs/PropertyList-1.0.dtd">
<plist version="1.0">
<dict>
    <key>Label</key>            <string>com.neo.chatlog</string>
    <key>ProgramArguments</key>    <array>
        <string>/Users/<USERNAME>/scripts/chatlog-run.sh</string>
    </array>
    <key>RunAtLoad</key>          <true/>
    <key>KeepAlive</key>          <true/>
    <key>StandardOutPath</key>     <string>/tmp/chatlog.out</string>
    <key>StandardErrorPath</key>   <string>/tmp/chatlog.err</string>
```

```
</dict>
</plist>
```

3. **载入并验证**

```
launchctl unload ~/Library/LaunchAgents/com.neo.chatlog.plist 2>/dev/null
launchctl load -w ~/Library/LaunchAgents/com.neo.chatlog.plist
launchctl list | grep com.neo.chatlog        # 应看到 PID
lsof -i :5030                                # 看到 chatlog 正在监听
tail -f /tmp/chatlog.out                     # 查看服务日志
```

常驻解密

1. 写脚本，授权 ~/scripts/chatlog-decrypt-hourly.sh

```
#!/bin/bash
/opt/homebrew/bin/chatlog decrypt \
  -d "/Users/panpan/Library/Containers/com.tencent.xinWeChat/Data/Document
  -w "/Users/panpan/Documents/chatlog/wxid_tjyzfvnvdu0w21_3a08" \
  -k "90a66226f62f47528ef9b03ae9e0b0e9d01ee4b714da4e13a0dfe66b07b5a4
  -p darwin -v 4
```

```
chmod +x ~/scripts/chatlog-decrypt-hourly.sh
```

2. LaunchAgent配置 ~/Library/LaunchAgents/com.neo.chatlog.decrypt.plist

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE plist PUBLIC "-//Apple//DTD PLIST 1.0//EN" "http://www.apple.com/
<plist version="1.0">
<dict>
    <key>Label</key>        <string>com.neo.chatlog.decrypt</string>

    <!-- 直接跑脚本，也可以拆开写 ProgramArguments -->
    <key>ProgramArguments</key>
```

```
    <array>
      <string>/Users/panpan/scripts/chatlog-decrypt-hourly.sh</string>
    </array>

    <!-- 每 3600 秒触发一次 -->
    <key>StartInterval</key>   <integer>3600</integer>

    <!-- 日志可随意调路径；别和 server 混淆 -->
    <key>StandardOutPath</key> <string>/tmp/chatlog-decrypt.out</string>
    <key>StandardErrorPath</key><string>/tmp/chatlog-decrypt.err</string>

    <!-- 不要 KeepAlive；跑完即退 -->
  </dict>
  </plist>
```

3. 载入/验证

```
launchctl unload ~/Library/LaunchAgents/com.neo.chatlog.decrypt.plist 2>/dev/
launchctl load -w ~/Library/LaunchAgents/com.neo.chatlog.decrypt.plist
launchctl list | grep com.neo.chatlog.decrypt
```

4. 测试一次

```
~/scripts/chatlog-decrypt-hourly.sh 手动执行
```

---

7. API 调用示例

```
curl -Gs \
  --data-urlencode "time=2025-07-16" \
  --data-urlencode "talker=🚢 出海去社区会员群2️⃣" \
  --data-urlencode "format=json" \
  http://localhost:5030/api/v1/chatlog | jq .
```

```
curl -Gs \
--data-urlencode "time=2025-07-19" \
--data-urlencode "talker=P1248978166-" \
--data-urlencode "format=json" \
http://localhost:5030/api/v1/chatlog | jq .
```