

AI Basics for Developers

Modul 1

Wie funktionieren LLMs, wo liegen ihre Grenzen,
und wie setzen wir sie sinnvoll ein?

120 Minuten mit Übungen und Pause

Nach diesem Modul könnt ihr ...

- Modell und Coding Assistant unterscheiden,
- erklären, wie LLMs Antworten erzeugen,
- Tokens und Context Window einordnen,
- Fehler erkennen und Ergebnisse prüfen,
- Prompting, Kontext, RAG, Tools und Agenten unterscheiden,
- Aufgaben zwischen Modell, Software und Menschen aufteilen.

Unser Ablauf

Zeit	Thema	Arbeitsform
00–10	AI im Entwickleralltag	Austausch
10–32	Modell und Coding Assistant	Impuls und „Be the LLM“
32–48	Fehler erkennen und prüfen	Fallanalyse
48–60	Kontext und sichere Nutzung	Impuls und Kurzfrage
60–70	Pause	10 Minuten
70–88	Gleiche Aufgabe, besserer Kontext	Vergleich und Review
88–108	RAG, Tools und Agenten	Beispiel und Gruppenarbeit
108–120	Transfer	Wissenscheck und 1–1–1

AI in eurem Entwickleralltag

Austausch zu zweit · 3 Minuten

1. Wo nutzt du AI bereits?
2. Was hat überraschend gut funktioniert?
3. Welches Ergebnis hat dich Zeit gekostet?
4. Was möchtest du heute besser verstehen?

Danach: Pro Pair ein Beispiel für „Hilft“ oder „Nervt“.

Unsere Erfahrungen als Ausgangspunkt

Hilft	Nervt
Welche Arbeit ging leichter?	Was war falsch oder unbrauchbar?
Wie haben wir das geprüft?	Welche Information fehlte?

Arbeitsfrage für heute:

Was erklärt diese Unterschiede und was können wir beeinflussen?

Wie ein LLM arbeitet

Plausible Fortsetzungen und ihre Grenzen

Wie hängen AI, Machine Learning, Generative AI und LLMs zusammen?



AI / KI

Oberbegriff für Systeme mit Fähigkeiten wie Erkennen, Planen oder Generieren.



Regelbasierte Systeme

z. B. Expertensysteme



Suche / Planung

z. B. Optimierung, Routenplanung



Optimierung

z. B. in Logistik oder Ressourcenverteilung



Machine Learning

Modelle lernen Muster aus Daten.



Generative AI

Erzeugt neue Inhalte, zum Beispiel:



Text



Bilder



Audio



Code



Large Language Models (LLMs)

Verstehen und erzeugen Sprache und Code.

Was steckt in einem Coding Assistant?




Dateien, Verlauf, Notizen und Tool-Ergebnisse

Werkzeuge: Dateien lesen, Tests ausführen

Die Anwendung stellt Informationen und Werkzeuge bereit.

Training und Inference




Kontext beeinflusst die Antwort. Normale Inference verändert die Parameter nicht.

Training, Nachtraining und Reasoning

- **Vortraining:** Aus vielen Beispielen entstehen gelernte Muster für Sprache, Code und Zusammenhänge.
- **Nachtraining:** Beispiele und Feedback formen das Verhalten, etwa das Befolgen von Anweisungen und Lösen von Aufgaben.
- **Reasoning:** Manche Modelle nutzen zusätzliche Rechenschritte bei der Bearbeitung einer Anfrage.

Auch eine ausführliche Herleitung braucht **prüfbare Ergebnisse**.

Tokens und Token-IDs




Ein Token kann ein Wortteil, ein Wort oder ein Zeichen sein.

Zerlegung und IDs nur zur Illustration.

Eingabe

Der Himmel ist ... →

Mögliche nächste Tokens



Greedy Decoding: höchste Wahrscheinlichkeit

Der Himmel ist blau

Eingabe

```
if (user == null)
{
```



Mögliche nächste Tokens

return		55 %
throw		30 %
logger		10 %
Andere		5 %




Greedy Decoding: höchste Wahrscheinlichkeit

```
if (user == null)
{
    return
```

Danach folgt der nächste Vorhersageschritt.

Greedy und Sampling



Illustrative Werte und Ziehungen. Wiederholbarkeit beweist keine Wahrheit.

Be the LLM

Pairs · 6 Minuten

```
Paris ist die Hauptstadt von ...
```

```
public bool IsValid(Order order) {
```

```
SELECT * FROM users WHERE
```

Je Fragment: **zwei Fortsetzungen**, eine bevorzugte Variante und die **fehlende Information** für eine fachliche Entscheidung.

Auswertung: Muster und Anforderungen

Fragment	Plausible Fortsetzung	Was noch fehlt
Paris ...	Frankreich	Ist diese Stadt gemeint?
IsValid ...	Prüfung auf <code>null</code>	Geschäftsregeln und Fehlermodell
WHERE ...	<code>active = 1</code>	Schema, SQL-Dialekt und Suchziel

Welche eurer Entscheidungen beruhte auf einer Annahme?

Fehler erkennen und prüfen

Was wissen wir, was nehmen wir an?

Eine interne Library verwenden

Auftrag: „Nutze unsere interne OrderManagementLibrary.
Schreibe eine Funktion, die eine Bestellung prüft und versendet.“

```
from OrderManagementLibrary import OrderManager # Hypothetical import

order_manager = OrderManager()
verification_result = order_manager.verify_order(order_data)
if not verification_result.get("success", False):
    ...
send_result = order_manager.send_order(order_data)
```

Die Antwort bezeichnet den Code als **hypothetischen Entwurf**.

Was könnt ihr daraus übernehmen?

Analyse zu zweit · 6 Minuten

1. Markiert: **gegeben, angenommen, noch zu prüfen.**
2. Welche Informationen fehlen für eine echte Integration?
3. Formuliert die wichtigste Rückfrage.
4. Wählt passende Belege und Prüfungen vor einem Einsatz.

Zusatzfrage: Was ändert die Kennzeichnung „hypothetisch“?

Auswertung: Entwurf und Integration

Beobachtung	Konsequenz
Library-Name und Ziel sind gegeben	Aufgabe ist grob beschrieben
Klasse, Methoden und Rückgaben sind angenommen	Signaturen und Beispiele anfordern
Code ist als hypothetisch gekennzeichnet	Als Entwurf bewerten
Versand hätte eine Außenwirkung	Mit Stub in Testumgebung prüfen

Eine plausible Schnittstelle ist noch kein belegter API-Vertrag.

Kontrastfall: Ein Projektupdate

Notizen: Maya fragt ein überarbeitetes Angebot an.
Danach bespricht das Team den Startzeitplan erneut.

Die Antwort ergänzt: Maya sei projektverantwortlich,
die Spezifikationen seien überholt und der Start verschiebe
sich um zwei Wochen.

Welche dieser Aussagen stützen die Notizen?

Was wir hier Halluzination nennen

Eine Ausgabe stellt **erfundene, falsche oder durch die Quelle nicht gedeckte Angaben** als Tatsachen dar.

- Fehlende Information führt nicht automatisch zu einer Rückfrage.
- Das Modell kann falsche Voraussetzungen der Frage übernehmen.
- Sprachliche Sicherheit belegt keine faktische Sicherheit.

Auch mit gutem Kontext können Fehler auftreten.

Prüfung braucht unabhängige Belege

Behauptung	Passende Prüfung
„Diese API existiert.“	Offizielle Dokumentation und Paketversion
„Dieser Code funktioniert.“	Build und passende Tests
„Das steht im Repository.“	Datei und konkrete Fundstelle
„Das erfüllt die Fachregel.“	Akzeptanzkriterien und fachliche Prüfung

Eine Bestätigung durch dasselbe Modell liefert
noch keinen unabhängigen Nachweis.

Prompting und Kontext


Welche Informationen stehen wirklich zur Verfügung?

Woher kommt die Information?

Quelle	Bedeutung für unsere Arbeit
Gelernte Parameter	Allgemeine Muster, kein aktueller Repository-Stand
Aktueller Kontext	Anweisungen und mitgegebene Informationen
Nachgeladene Quellen	Dateien, Dokumentation oder Tool-Ergebnisse
Gespeicherte Notizen	Von der Anwendung bei Bedarf wieder eingebracht


Eine Datei beeinflusst die Antwort, wenn ihr Inhalt in den verarbeiteten Kontext gelangt.

Prompting und Context Engineering



Die Anweisung ist ein Teil des Kontexts.

Das Context Window ist begrenzt



Nicht alles im Chat ist automatisch im Modellkontext.

Schematisch: Aufteilung und Grenzen sind modellabhängig.

Relevanz schlägt bloße Menge

Hilfreich: Die betroffene Funktion, aufgerufene Typen, Fachregeln und ein reproduzierbarer Fehler.

Problematisch: Veraltete Dokumentation, widersprüchliche Regeln oder große Mengen unpassender Dateien.

Bei langen Aufgaben: Zwischenstand sichern, offene Annahmen benennen und benötigte Quellen gezielt nachladen.


Welche Daten dürfen wir verwenden?

Für unsere Übungen: **freigegebener Modellzugang und ausschließlich synthetische Beispieldaten.**

- Für echte Arbeit gelten die Datenfreigaben eurer Organisation.
- Zugangsdaten und Secrets gehören nicht in Prompts oder Anhänge.
- Kunden- und Produktionsdaten nur im freigegebenen Rahmen nutzen.

„Kein Training während der Antwort“ sagt nichts über Speicherung oder spätere Datennutzung aus.

Fremde Inhalte können Anweisungen enthalten



Dateiinhalte erteilt keine Berechtigung.

Die Anwendung begrenzt Zugriffe und Aktionen.

Pause

10 Minuten

Weiter bei Minute 70.

Gleiche Aufgabe, besserer Kontext

Vergleich zu zweit · 14 Minuten

Runde 1 · 3 Minuten

Basisprompt aus dem Arbeitsblatt senden. Annahmen markieren.

Runde 2 · 5 Minuten

Neuer Chat, gleiches Modell und gleicher Basisprompt.
Zusätzlich die Fachregeln aus dem Arbeitsblatt mitgeben.

Review · 6 Minuten

Beide Entwürfe anhand der Prüffälle lesen und vergleichen.

Gleicher Rahmen in beiden Runden

C# · reine Funktion `Validate(Order? order)`

```
record Order(string? CustomerNumber,  
             List<OrderItem?>? Items, decimal TotalAmount);  
record OrderItem(int Quantity, decimal UnitPrice);  
record ValidationError(string Code, string Field);  
record ValidationResult(List<ValidationError> Errors,  
                       bool IsValid, bool RequiresApproval);
```

Keine externen Aufrufe. Keine Freigabeaktion auslösen.
Fehler strukturiert zurückgeben. Offene Annahmen benennen.

Runde 2 ergänzt Fachregeln und erwartetes Verhalten.

Prüffälle für den Vergleich

Gültige Basis: Kundennummer `κ-1` , eine Position mit Menge `1` .
Gesamtbetrag entspricht jeweils dem Positionspreis.

Änderung an der Basis	Erwartung
Preis und Gesamtbetrag = 20 EUR	Gültig, keine Freigabe nötig
Positionsliste leer	Ungültig, strukturierter Fehler
Menge = 0 oder Preis = -1 EUR	Ungültig, strukturierter Fehler
Gesamtbetrag = 19 statt 20 EUR	Ungültig, Summenabweichung
Preis und Gesamtbetrag = 10.000 EUR	Gültig, keine Freigabe nötig
Preis und Gesamtbetrag = 10.000,01 EUR	Gültig, Freigabe nötig

Zusätzlich: `nu11` -Order und leere Kundennummer prüfen.

Auswertung: Welche Lücke wurde geschlossen?

- Welche Annahmen aus Runde 1 wurden durch Regeln ersetzt?
- Wo verletzt Runde 2 eine **bereits bekannte** Anforderung?
- Was bleibt trotz besserem Kontext offen oder ungeprüft?

Eine vorher unbekannte Regel ist kein fairer Fehlermaßstab für Runde 1. Ein Review ersetzt keinen Testlauf.

Die Regeln spezifizieren wir. Klassischer Code führt sie aus.

RAG, Tools und Agenten

Einen Fehler im Repository untersuchen

Warum wird diese Bestellung abgelehnt?


Eine gültige Bestellung scheitert in einer unbekannten Codebasis.

Was braucht der Assistant für eine belastbare Untersuchung?

- Die betroffene Validierung und passende Fachregeln
- Ein reproduzierbares Beispiel und vorhandene Tests
- Werkzeuge, um Dateien zu lesen und Tests auszuführen

Eine Vermutung über den Fehler braucht einen Nachweis.

RAG: Quellen als Kontext



Die Quellen ergänzen den Kontext. Das Modell wird dabei nicht neu trainiert.

Tool Calling: Wer führt aus?

```
runTests("OrderValidationTests")
```

LLM

Anwendung

Testumgebung

1 Aufruf vorschlagen



2 Argumente und Rechte prüfen



3 Tests ausführen



5 Antwort formulieren




4 Testergebnis zurückgeben



Die Anwendung kontrolliert die Ausführung.

Agenten: Schritte mit Rückkopplung



Bei fehlenden Informationen: Rückfrage. Bei erreichtem Limit: Abbruch.

Wo klassische Software die Grenze setzt

Teilaufgabe	Geeigneter Mechanismus
Rechnungssumme	Definierte Rechenregeln im Code
JSON-Format prüfen	Parser und Schema-Validierung
Berechtigung prüfen	Authentifizierung und Autorisierung
Deployment ausführen	Kontrollierte Pipeline

Das LLM kann unterstützen, etwa Code entwerfen oder Fehler erklären.
Verbindliche Regeln bleiben technisch durchgesetzt.

Wer übernimmt welchen Teil?

Zwei Szenarien pro Gruppe · 8 Minuten

A · Entwickleralltag

Eine unbekannte Codebasis erklären und eine Fehlerursache prüfen.

B · Aktion mit Außenwirkung

Ein Produktionsdeployment vorbereiten und auslösen.

Für beide Fälle: **Datenquelle, Aufgabe des Modells, Tool oder Code, Prüfung und Freigabe** festlegen.

Arbeitsblatt für eure Entscheidung

Frage	Eure Antwort
Was darf das LLM entscheiden?	...
Woher kommen verlässliche Daten?	...
Was übernimmt Tool oder Code?	...
Woran erkennen wir einen Fehler?	...
Wann braucht es einen Menschen?	...

Zusatzfrage: Was passiert bei fehlenden oder widersprüchlichen Daten?

Auswertung: Erklärung und Aktion

	Codebasis verstehen	Deployment auslösen
Modell	Erklärt und bildet Hypothesen	Unterstützt Planung
Quellen	Dateien, Fachregeln, Tests	Änderung, Ziel, Prozess
Tool / Code	Liest Dateien, führt Tests aus	Kontrollierte Pipeline
Prüfung	Fundstellen und Verhalten	Checks, Rechte, Freigabe

Bei fehlenden Belegen: nachladen, nachfragen oder stoppen.

Kurzer Wissenscheck

1. Ihr gebt eine Datei mit. Was verändert sich dabei, was bleibt unverändert?
2. Eine Antwort ist dreimal identisch. Was ist damit belegt?
3. Eine RAG-Antwort enthält Quellen. Was prüft ihr noch?
4. Eine README fordert einen Upload. Der Tool-Aufruf ist gültiges JSON. Darf die Anwendung ihn ausführen?

Erklärt jeweils den Mechanismus oder die nötige Prüfung.

Fünf Kernbotschaften

1. Der Assistant verbindet Modell, Kontext und Werkzeuge.
2. Gelernte Fähigkeiten garantieren keine korrekte Antwort.
3. Relevante Quellen und klare Anforderungen helfen.
4. Rechte und verbindliche Regeln setzt Software durch.
5. Fundstellen, Builds und Tests liefern überprüfbare Belege.

Mein Transfer: 1–1–1

2 Minuten allein, 3 Minuten zu zweit

- 1 Erkenntnis, die hängen geblieben ist
- 1 Änderung, die ich beim nächsten AI-Einsatz ausprobiere
- 1 offene Frage, die ich weiter klären möchte

Mein nächster Versuch:

„Bei _____ gebe ich _____ als Kontext mit
und prüfe das Ergebnis durch _____.“

AI-Assisted Coding

Nächstes Modul: Staying in Control

Aufgaben zerlegen, passenden Codekontext bereitstellen
und Änderungen in überprüfbaren Schritten umsetzen.

Euer eigener Code bleibt eure Verantwortung.