

Documentation : Installation Zabbix 7.0 & SNMP sur Debian 12

1. Préparation du Système

Avant toute chose, on s'assure que le système est à jour.

Bash

```
sudo apt update && sudo apt upgrade -y
```

2. Configuration du service SNMP

Le service SNMP permet à la machine d'envoyer ses informations (CPU, RAM, Disque) au serveur Zabbix.

Installation

Bash

```
sudo apt install snmpd snmp -y
```

Configuration du fichier `/etc/snmp/snmpd.conf`

1. Ouvrez le fichier : `sudo nano /etc/snmp/snmpd.conf`
2. **Écoute réseau** : Vérifiez que la ligne `agentAddress` est décommentée pour écouter sur toutes les interfaces : `agentAddress udp:161`
3. **Sécurité & Communauté** :
 - Commentez les lignes `rocommunity public` existantes avec un `#`.
 - Ajoutez cette ligne tout à la fin pour autoriser Zabbix (en local) avec le mot de passe **gsb** : `rocommunity gsb 127.0.0.1`
4. Enregistrez (**CTRL+O**) et Quittez (**CTRL+X**).

Redémarrage et Test

Bash

```
sudo systemctl restart snmpd
```

```
# Test de fonctionnement (doit renvoyer du texte)
```

```
snmpwalk -v 2c -c gsb 127.0.0.1 .1.3.6.1.2.1.1.1.0
```

3. Installation et Configuration de la Base de Données

Zabbix a besoin de MariaDB pour stocker ses données.

Installation de MariaDB

Bash

```
sudo apt install mariadb-server -y
```

Création de la base Zabbix

Connectez-vous à MySQL : `sudo mysql` Puis exécutez ces commandes une par une :

SQL

```
CREATE DATABASE zabbix CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_bin;
```

```
CREATE USER 'zabbix'@'localhost' IDENTIFIED BY 'votre_mot_de_passe';
```

```
GRANT ALL PRIVILEGES ON zabbix.* TO 'zabbix'@'localhost';
```

```
SET GLOBAL log_bin_trust_function_creators = 1;
```

```
EXIT;
```

4. Installation de Zabbix 7.0

On ajoute le dépôt officiel pour avoir la dernière version.

Ajout du dépôt

Bash

```
wget https://repo.zabbix.com/zabbix/7.0/debian/pool/main/z/zabbix-release/zabbix-release_latest_7.0+debian12_all.deb
```

```
sudo dpkg -i zabbix-release_latest_7.0+debian12_all.deb
```

```
sudo apt update
```

Installation des paquets Zabbix

Bash

```
sudo apt install zabbix-server-mysql zabbix-frontend-php zabbix-apache-conf zabbix-sql-scripts zabbix-agent -y
```

5. Importation des données et Configuration finale

Importation du schéma (L'étape longue)

Cette commande peut prendre 2 à 5 minutes selon la puissance de votre machine. Ne l'interrompez pas.

Bash

```
zcat /usr/share/zabbix-sql-scripts/mysql/server.sql.gz | mariadb -uzabbix -p zabbix
```

(Entrez le mot de passe défini à l'étape 3).

Configuration du mot de passe pour le serveur Zabbix

1. Ouvrez le fichier : `sudo nano /etc/zabbix/zabbix_server.conf`
2. Cherchez la ligne `DBPassword=`.
3. Décommentez-la (enlevez le #) et mettez votre mot de passe :
`DBPassword=votre_mot_de_passe`
4. Enregistrez et Quittez.

Lancement des services

Bash

```
sudo systemctl restart zabbix-server zabbix-agent apache2
```

```
sudo systemctl enable zabbix-server zabbix-agent apache2
```

1. Corriger l'agent (Optionnel mais conseillé)

Pour surveiller ta propre machine proprement, installe l'agent :

Bash

```
sudo apt install zabbix-agent -y  
sudo systemctl enable --now zabbix-agent
```

(Si ça dit encore "not found", essaie `sudo apt install zabbix-agent2 -y`).

6. Configuration Web

1. Ouvrez votre navigateur et allez sur : `http://votre_ip/zabbix`
2. Suivez l'assistant (tout doit être au vert).
3. À l'étape **Database connection**, entrez le mot de passe de la base de données.
4. Une fois terminé, connectez-vous avec les identifiants par défaut :
 - **Utilisateur** : Admin (avec un A majuscule)
 - **Mot de passe** : zabbix

2. Le test de l'interface Web (Le moment de vérité)

Ouvre un navigateur sur ton PC (celui avec lequel tu travailles sur Proxmox) et tape l'adresse IP de ta VM :

`http://192.168.10.3/zabbix`