

一、主要学习内容 00:12



唐老师系列教程-Json基础语法

主要学习内容

- 1.用什么编辑Json文件?
- 2.创建Json文件
- 3.注释
- 4.语法规则

-
- 学习要点：本节课主要学习Json的基本语法，包括：
 - 编辑Json文件的工具选择
 - 创建Json文件的方法
 - Json中的注释规则
 - Json的语法规则

WELCOME
TO THE
NEW
SPECIALTY COURSE
STUDY
版权所有：唐老师 tpandme@163.com

二、用什么编辑Json文件 00:24



唐老师系列教程-Json基础语法

用什么编辑Json文件?

- 只要能打开文档的软件都能打开Json文件
- 常用的一些编辑Json文件的方式
- 1.系统自带——记事本、写字板
 - 2.通用文本编辑器——Sublime Text等等
 - 3.网页上的Json编辑器

-
- 通用原则：任何能打开文档的软件都能编辑Json文件
- 常用工具：
 - 系统自带：记事本、写字板等基础文本工具
 - 专业编辑器：Sublime Text等通用文本编辑器（推荐使用）
 - 在线工具：网页版Json编辑器（具有自动查错功能）
- 推荐理由：
 - 多功能性：Sublime Text可编辑几乎所有类型文件
 - 一致性：后续学习Lua语法和热更新时也会使用
 - 统一性：与XML编辑工具保持一致（两者都是纯文本格式）

WELCOME
TO THE
NEW
SPECIALTY COURSE
STUDY
版权所有：唐老师 tpandme@163.com


三、创建Json文件 02:13



唐老师系列教程-Json基础语法

创建Json文件

直接右键创建文本，后缀改为json
选择自己喜欢的用于编辑Json的软件
进行文本编辑



WELCOME
TO THE
UNITY
SPECIALTY COURSE
GROUP
版权所有：唐老师 tpandme@163.com

- 创建方法：
 - 右键新建文本文档
 - 将文件后缀名改为".json"
 - 使用喜欢的编辑器打开进行编辑
- 注意事项：
 - 显示后缀：部分电脑需要设置显示文件扩展名才能修改
 - 编辑工具：推荐使用Sublime Text（右键选择打开方式）
- 操作演示：
 - 桌面右键新建"testJson.txt"
 - 重命名为"testJson.json"
 - 使用Sublime Text打开编辑

四、注释 03:26



唐老师系列教程-Json基础语法

注释

和C#中注释方式一致
1.双斜杠 //注释内容
2.斜杠加星号 /* 注释内容 */

```
//json中的单行注释  
  
/*json中的  
批量注释*/
```

WELCOME
TO THE
UNITY
SPECIALTY COURSE
GROUP
版权所有：唐老师 tpandme@163.com

- 注释方式：与C#语言完全一致
 - 单行注释：使用双斜杠"//注释内容"
 - 多行注释：使用"/*注释内容*/"包裹
- 编辑示例：
- 特点：相比XML的注释更简单直观

五、JSON语法规则 04:16

1. 符号含义 04:56



唐老师系列教程-Json基础语法

语法规则

符号含义:

大括号 {} —— 对象

中括号 [] —— 数组

冒号: —— 键值对对应关系

逗号, —— 数据分割

双引号 "" —— 键名/字符串

键值对表示:

"键名": 值内容

值类型:

数字 (整数或浮点)

字符串 true或false

数组 对象 null


-
- 大括号{}: 表示对象，包裹的内容代表一个完整的对象结构
- 中括号[]: 表示数组，用于包裹数组元素
- 冒号: 表示键值对的对应关系，左侧为键名，右侧为值
- 逗号, 用于分隔多组数据或键值对
- 双引号"": 用于包裹键名或字符串类型的值

2. 键值对表示 05:35



唐老师系列教程-Json基础语法

Json格式是一种键值对结构



-
- 基本结构: 采用"键名":值的形式，键名必须用双引号包裹
- 示例: "name": "唐老狮" 表示键名为name，值为"唐老狮"
- 特殊要求: 键名必须使用英文双引号，单引号会导致语法错误

3. 值类型 05:49



唐老师系列教程-Json基础语法

语法规则

符号含义:

大括号 {} —— 对象

中括号 [] —— 数组

冒号: —— 键值对对应关系

逗号, —— 数据分割

双引号 "" —— 键名/字符串

符号含义:

大括号 {} —— 对象

中括号 [] —— 数组

冒号: —— 键值对对应关系

逗号, —— 数据分割

双引号 "" —— 键名/字符串

键值对表示:

"键名": 值内容

值类型:

数字 (整数或浮点)

字符串 true或false

数组 对象 null

-
- 数字: 包括整数(如18)和浮点数(如1.4)，直接书写无需引号
- 字符串: 必须用双引号包裹，如"成都"
- 布尔值: 直接使用true或false，无需引号
- 数组: 用中括号包裹，元素间用逗号分隔，如[1,2,3]
- 对象: 用大括号包裹，内部为键值对结构
- null: 表示空值，直接书写

4. Json数据和类对象的对应关系 06:37



唐老师系列教程-Json基础语法

Json数据和类对象的对应关系

```
{
  "name": "唐老师",
  "age": 18,
  "sex": true,
  "ids": [1, 2, 3, 4, 5, 6],
  "students": [
    { "name": "小红", "age": 16, "sex": true },
    { "name": "小明", "age": 15, "sex": false },
  ],
  "home": { "address": "成都", "street": "春熙路" },
  "son": null
}
```

```
public class HfTang
{
    public String name;
    public int age;
    public bool sex;
    public List<int> ids;
    public List<Person> students;
    public Home home;
    public Person son;
}

2 个引用
public class Person
{
    public String name;
    public int age;
    public bool sex;
}

1 个引用
public class Home
{
    public String address;
    public String street;
}
```

WELCOME
TO THE
UNITY
SPECIALTY COURSE
STUDY
版权所有：唐老师 tpandme@163.com

- - 类成员变量: 对应JSON中的键名，如类中的name对应"name": "值"
 - 自定义类对象: 用大括号表示，内部包含该类的成员变量键值对
 - 数组/列表: 对应JSON中的中括号结构，如"ids": [1, 2, 3]
 - 嵌套对象: 对象中可以包含其他对象，形成嵌套结构
5. 配置Json文档时的注意事项 22:21



唐老师系列教程-Json基础语法

配置 符号含义:

- 1.如果! 大括号 {} —— 对象
- 2.一定! 中括号 [] —— 数组
- 3.键一! 冒号 : —— 键值对对应关系
- 4.键值! 逗号 , —— 数据分割
- 5.数组! 双引号 "" —— 键名/字符串
- 6.对象用 {} 包裹

键值对表示:

"键名": 值内容

值类型:

数字 (整数或浮点) true或false

字符串 数组 对象 null

WELCOME
TO THE
UNITY
SPECIALTY COURSE
STUDY
版权所有：唐老师 tpandme@163.com

-
- 对象表示: 最外层使用大括号包裹对象
- 键值对形式: 必须采用"键":值的形式
- 键名格式: 键名必须是字符串格式，用双引号包裹
- 分隔规则: 键值对之间用逗号分隔
- 数组表示: 使用中括号包裹数组元素
- 对象表示: 使用大括号包裹对象内容
- 特别注意: 最后一个键值对后不应加逗号，虽然可能不报错但解析时可能出错

六、总结 23:29

- 文件创建: 右键新建文本文档后修改文件后缀名为.json
- 注释方式:
 - 单行注释: 使用双斜杠 //
 - 多行注释: 使用 /* 开始和 */ 结束
- 语法规则:
 - 对象表示: 用大括号 {} 包裹
 - 数组表示: 用中括号 [] 包裹
 - 键值对格式: 键名与值之间用冒号 : 分隔
 - 数据分隔: 不同键值对之间用逗号 , 分隔
- 注意事项:
 - 键名必须使用双引号 "" 包裹
 - 字符串值也必须使用双引号 ""
 - 最后一个键值对后不能有逗号

七、应用案例 23:58

1. 类结构示例



唐老师系列教程-Json基础语法



练习题

请用Json语法描述一个玩家信息类对象

```
public class Item
{
    public int id;
    public int num;
    public Item(int id, int num)
    {
        this.id = id;
        this.num = num;
    }
}

// 全引用
public class PlayerInfo
{
    public string name;
    public int atk;
    public int def;
    public float moveSpeed;
    public double roundSpeed;
    public Item weapon;
    public List<int> listInt;
    public List<Item> itemList;
    public Dictionary<int, Item> itemDic;
    public Dictionary<string, Item> itemDic2;
    private int private1 = 1;
    protected int protected1 = 2;
}
```

WELCOME TO THE STUDY SPECIALTY COURSE STUDY
版权所有：唐老师 tpandme@163.com

- 基础类型字段：
 - 整型：public int id
 - 浮点型：public float moveSpeed
 - 双精度：public double roundSpeed
- 复合类型：
 - 自定义类：public Item weapon
 - 列表：public List<int> listInt
 - 泛型列表：public List<Item> itemList
- 字典结构：
 - 整型键：public Dictionary<int, Item> itemDic
 - 字符串键：public Dictionary<string, Item> itemDic2
- 访问修饰符：
 - 私有字段：private int private1 = 1
 - 保护字段：protected int protected1 = 2

八、知识小结

知识点	核心内容	考试重点/易混淆点	难度系数
JSON基本语法	键值对结构（键需双引号包裹）、对象（大括号{}）、数组（中括号[]）、数据类型（数字/字符串/布尔/数组/对象/null）	键必须为字符串（与编程语言字典键类型差异）、末尾禁止冗余逗号	★★
JSON文件创建	右键新建文本文档→修改后缀为.json→用文本编辑器（如Sublime Text）编辑	需确保系统显示文件后缀（部分电脑默认隐藏）	★
JSON注释规则	支持//单行注释及/**/多行注释（与C/Java语法一致）	JSON标准本身不支持注释，但部分解析器兼容此写法	★★
符号语义	:分隔键值、,分隔数据、""包裹键名与字符串值	中括号[]vs大括号{}（数组vs对象）、布尔值直接	★★

		写 true/false （不加引号）	
复杂结构配置	嵌套对象（如home字段）、对象数组（如students列表）、混合类型（如ids数字数组）	多层嵌套时缩进易错、 null 与空字符串""的区别	★ ★ ★
编辑器选择	Sublime Text优势：多格式支持（JSON/XML/Lua）、查错功能、跨知识点统一工具	网页编辑器仅适合简单场景，记事本无语法高亮	★
与XML对比	JSON更简洁（无闭合标签）、符号更少（仅{}[]:,"）、数据体积更小	XML 树形结构 vs JSON 键值对结构	★ ★