

自动驾驶机器人分布式通信与监控系统——STAR

你指出的问题是对的：之前只是列出了ROS和Protobuf的特点，没有把“为什么一定要把它们接起来”讲成一个自然的故事。

看完这些开发记录后，我认为S部分最关键的修正是：

这个项目不是把ROS消息“转换成”Protobuf，也不是因为Protobuf更流行就把ROS消息替换掉，而是让ROS通信框架同时兼容ROS Msg和Protobuf两类消息，从而保留ROS生态，同时接入更通用的Protobuf数据生态。

下面按照“把面试官当作完全不了解这个领域的人”的方式重新展开。

S：项目背景与应用场景

1. 自动驾驶机器人为什么需要通信框架

一台自动驾驶机器人需要同时完成很多工作，例如：

```
graph TD; A[摄像头、激光雷达] --> B[感知识别]; B --> C[定位与路径规划]; C --> D[车辆运动控制];
```

这些功能通常不会全部写进一个大程序，而是拆分成多个独立进程：

- 感知程序负责识别障碍物；
- 定位程序负责确定机器人位置；
- 规划程序负责计算行驶路径；
- 控制程序负责控制速度和方向。

这样拆分以后，系统更容易开发和维护，但也带来了一个问题：

不同程序之间怎样交换数据？

例如，感知模块识别出一个障碍物后，需要把障碍物的位置、速度和类别发送给规划模块。规划模块计算出轨迹后，又要将轨迹发送给控制模块。

因此，自动驾驶机器人需要一个负责组织软件模块并帮助它们通信的中间件，ROS就是在这个位置出现的。

2. ROS在机器人系统中扮演什么角色

ROS不是类似Linux或Windows的传统操作系统，而是运行在Linux之上的机器人软件框架。

可以把ROS理解成机器人各个软件模块之间的“通信基础设施”。

在ROS中，每个功能程序称为一个Node。例如：

ROS提供了多种通信方式，其中最常用的是Topic发布订阅：

- 发送数据的节点是发布者；
- 接收数据的节点是订阅者；
- 双方通过同一个Topic交换数据。

发布者不需要知道具体有哪些订阅者，订阅者也不需要直接调用发布者，因此各个模块能够保持松耦合。

3. ROS原生使用什么消息

节点之间不仅要建立连接，还必须约定“发送的数据长什么样”。

例如，一条障碍物消息可能包含：

```
障碍物编号
障碍物类型
位置坐标
移动速度
时间戳
```

ROS原生通过 `.msg` 文件描述这种数据结构，这套消息体系通常称为ROS Msg或rosmmsg。

开发者先编写 `.msg` 文件，ROS在编译时为它生成C++、Python等语言对应的代码。通信时，ROS再把消息对象序列化为二进制数据，通过TCPROS等方式发送给订阅者。

因此，需要准确区分两件事：

- `.msg` 是开发阶段使用的消息定义文件；
- ROS在网络上传输的并不是 `.msg` 文本，而是序列化后的二进制数据。

ROS Msg本身没有问题。它与ROS Topic、rosmmsg、rostopic等工具结合得非常好。在一个完全由ROS组成的机器人项目中，直接使用ROS Msg通常是最自然的选择。

4. 为什么还会出现Protobuf

问题出现在机器人系统逐渐变大，并开始与ROS之外的系统协作之后。

例如，一个自动驾驶系统除了ROS模块，可能还包含：

- 独立的C++算法服务；
- Python模型推理程序；
- 使用gRPC的远程服务；
- 云端管理平台；
- 数据记录和分析程序；
- 已经使用Protobuf定义接口的其他模块。

这些系统不一定运行在ROS环境中。如果业务数据原本已经使用 `.proto` 定义，而接入ROS时又必须重新定义一份 `.msg`，就会出现两套数据模型。

例如，同一条状态消息可能需要这样处理：

```
Status.proto
  ↓ 生成Protobuf对象
Protobuf对象
  ↓ 手动转换
ROS Status.msg对象
  ↓
ROS Topic
```

这样会产生三个工程问题：

- 1. 同一个数据结构需要维护 .proto 和 .msg 两份定义；
- 2. 需要为不同消息编写重复的转换代码；
- 3. 字段修改时，两套定义和转换逻辑都要同步更新。

消息数量较少时影响不明显，但自动驾驶系统中的消息类型很多，长期维护成本会逐渐增加。

5. Protobuf是什么

Protobuf，也就是Protocol Buffers，是一种通用的结构化数据定义和二进制序列化机制。

开发者使用 .proto 文件定义消息：

```
message Object {
    int32 id = 1;
    string type = 2;
    double speed = 3;
}
```

然后通过 protoc 生成C++、Python、Java等语言对应的代码。

它的价值主要体现在四个方面：

- **跨语言**：同一份 .proto 可以生成多种语言代码；
- **跨系统**：不依赖ROS，可以用于gRPC、服务端和其他程序；
- **结构紧凑**：采用字段编号、Varint等二进制编码方式；
- **便于演进**：在遵守字段编号规则的情况下，可以新增字段，并保持一定的前后版本兼容性。

Protobuf确实被广泛用于分布式服务、云边通信和部分自动驾驶平台，但不能简单说“Protobuf一定比ROS Msg更好”。

二者的定位不同：

对比项	ROS Msg	Protobuf
主要定位	ROS生态内部通信	通用数据定义与序列化
数据定义	.msg	.proto
ROS工具链适配	原生支持	默认不识别
跨系统复用	相对受限	更方便
版本演进	ROS1的MD5校验比较严格	支持按字段编号兼容演进

对比项	ROS Msg	Protobuf
典型场景	ROS节点通信	gRPC、分布式系统、跨语言通信

所以，引入Protobuf的主要原因不是盲目追求性能，而是：

希望同一份消息定义既能用于ROS节点通信，也能复用于gRPC和其他非ROS系统，减少重复定义和转换代码。

至于序列化速度和数据体积，Protobuf在部分数据结构上可能更有优势，但本项目没有进行严格的性能基准测试，因此面试中不声称具体提升比例。

6. 为什么Protobuf不能直接放进ROS

虽然Protobuf能够生成C++消息类，但ROS默认并不认识这种类型。

ROS在允许一种类型通过Topic传输之前，需要知道：

- 它是不是合法的ROS消息；
- 它的消息类型名称是什么；
- 它的类型校验信息是什么；
- 它应该怎样计算序列化长度；
- 它应该怎样序列化和反序列化。

这些规则分别由ROS的Traits和Serialization机制负责。

ROS原生生成的消息已经具备这些信息，但普通Protobuf类没有。因此，把一个Protobuf对象直接传给ROS的 `publish()` 接口，ROS无法按照原来的方式处理。

这就引出了项目的第一个核心需求：

扩展ROS的类型识别和序列化机制，让ROS知道怎样识别、打包和还原Protobuf消息。

完成扩展后，业务层不需要先把Protobuf转换成ROS Msg，而是可以直接使用原来的ROS接口：



而ROS原生 `.msg` 仍然可以正常使用，所以项目实现的是：

ROS同时兼容ROS Msg和Protobuf消息，而不是用Protobuf彻底替换ROS Msg。

7. 引入Protobuf后带来了什么价值

保留ROS原有开发方式

上层节点仍然使用ROS熟悉的发布订阅接口，不需要重新设计通信框架。

减少两套消息之间的转换

已有Protobuf消息可以直接进入ROS通信链路，减少重复的 `.msg` 定义和转换代码。

便于接入非ROS系统

同一份 `.proto` 可以继续用于gRPC、云端服务或其他语言编写的程序。

改善消息的长期演进能力

Protobuf使用字段编号描述数据。只要遵守不随意修改旧字段编号等规则，就可以更平滑地增加新字段。

因此，这个项目的价值可以概括为：

ROS负责机器人节点的组织和发布订阅，Protobuf负责提供更通用的数据契约和序列化能力。

8. 为什么继续引出分布式监控

解决了业务消息通信后，系统还有另一个问题。

自动驾驶机器人通常包含多个计算密集型模块。感知算法可能持续占用CPU，规划模块需要稳定的内存和计算资源，多个节点之间还需要通过网络传输数据。

如果这些模块分布在多个Linux计算节点上，仅仅知道ROS Topic是否能够通信还不够，还需要知道：

- 哪个计算节点CPU负载过高；
- 哪个节点内存不足；
- 网络吞吐是否异常；
- 某个节点是否已经失联；
- 整个系统当前是否健康。

ROS解决的是机器人业务节点之间的通信问题，但它不是完整的Linux主机监控系统。

逐台登录Linux节点运行 `top` 或查看 `/proc` 虽然可行，但无法形成集中视图。因此，项目进一步增加了分布式监控链路：



这里选择gRPC也能自然复用Protobuf:

- Protobuf定义监控数据;
- gRPC负责跨节点流式传输;
- Qt负责在中心端展示节点状态。

9. 项目最终全景

整个项目最终形成两条链路。

第一条：机器人业务通信

感知/规划/控制节点



ROS Msg或Protobuf消息



ROS Topic



其他业务节点

第二条：Linux节点性能监控

CPU/内存/网络等运行指标



Monitor Agent



gRPC流式上报



Monitor Center



Qt监控界面

两部分的联系不是“所有数据都使用同一个通信协议”，而是：

通过Protobuf提供可复用的数据定义，根据场景分别使用ROS Topic和gRPC完成业务通信与监控通信。

最小口语化回答

这个项目面向的是自动驾驶机器人场景。一台机器人通常会把感知、定位、规划和控制拆成多个独立程序，ROS在这里相当于软件中间件，通过Node和Topic组织这些模块，并完成发布订阅通信。

ROS原生使用 `.msg` 文件定义消息，编译后会生成对应的消息类和二进制序列化代码。对于完全运行在ROS内部的系统，这套机制很好用。但是系统规模扩大以后，部分算法服务、gRPC服务或者其他平台可能已经使用Protobuf定义数据。如果接入ROS时再重新定义一份 `.msg`，就需要同时维护 `.proto`、`.msg` 和两者之间的转换代码。

所以我做的第一部分工作，是扩展ROS的Traits和Serialization机制，让ROS能够识别并序列化Protobuf消息。这样Protobuf对象可以直接使用ROS原有的 `publish` 和 `subscribe` 接口，同时原生ROS Msg仍然可以正常使用。它的主要价值是减少重复的数据定义和转换，并让同一份 `.proto` 更方便地复用到ROS和gRPC等不同系统中。

在此基础上，我又考虑了多Linux计算节点的运行状态问题。ROS主要解决业务节点通信，但不能代替主机性能监控，所以系统增加了监控Agent，从 `/proc` 采集CPU、内存和网络数据，通过gRPC流式上报到中心端，并由Qt界面集中展示。

最终这个项目形成了两条链路：一条是兼容ROS Msg和Protobuf的ROS业务通信链路，另一条是基于Protobuf和gRPC的分布式性能监控链路。

这版的核心故事已经完整扣上了：

- 机器人需要模块化
 - 模块之间需要ROS通信
 - ROS原生使用ROS Msg
 - 外部系统已经使用Protobuf
 - 两套消息造成重复定义和转换
 - 扩展ROS使其直接支持Protobuf
 - 系统运行在多个Linux节点上
 - 还需要集中监控节点状态
 - 形成通信与监控一体化项目

T：项目任务与系统目标

1. 总体任务

针对ROS原生消息难以直接复用Protobuf数据结构，以及分布式Linux计算节点缺少集中性能监控的问题，我计划搭建一套面向自动驾驶机器人的**分布式通信与监控系统原型**。

整个项目需要完成两项核心任务：


- 扩展ROS的消息类型识别和序列化机制，使ROS Topic在保留原生ROS Msg通信能力的同时，也能够直接传输Protobuf消息；
- 构建Linux节点性能采集与集中监控链路，将多个节点的CPU、内存和网络等指标汇总到中心端进行展示。


可以把项目概括为：

机器人业务通信
+
Linux节点性能监控
+
Protobuf统一数据定义

2. 系统总体架构

整个系统按照使用场景划分为两条主线。






两条链路解决的问题不同：

- ROS业务通信链路负责感知、规划、控制等功能节点之间的数据交换；
- 性能监控链路负责采集和展示各个Linux计算节点的运行状态。

两条链路不是共用同一种传输协议，而是复用Protobuf的数据定义能力：



3. 业务通信链路的任务

业务通信侧的目标，是让ROS同时兼容两种消息类型：



对于原生ROS Msg，保持原来的通信方式不变。

对于Protobuf消息，需要解决两个问题：

1. 让ROS将Protobuf类型识别为可以发布和订阅的消息；
2. 告诉ROS如何计算消息长度，以及如何完成序列化和反序列化。

完成扩展后，上层业务节点不需要先把Protobuf对象转换成ROS Msg，而是可以继续使用ROS原来的接口：

```
publisher.publish(protobuf_message);
```

因此，这一部分的任务不是重新设计一套ROS通信框架，而是为现有ROS通信链路增加Protobuf兼容能力。

4. 性能监控链路的任务

监控侧的目标，是将分散在多个Linux计算节点上的性能信息统一汇总到中心端。

这条链路需要完成四项任务：

4.1 节点性能采集

从Linux的 `/proc` 文件系统读取：

- CPU运行数据；
- 内存和交换分区数据；
- 网络收发数据；
- 系统负载及相关运行信息。

4.2 采集器模块化

将不同类型的指标拆分成独立采集器，使CPU、内存和网络采集逻辑可以分别维护和扩展。

4.3 指标流式上报

在各计算节点运行Monitor Agent，将采集结果封装为Protobuf消息，通过gRPC客户端流持续上报到Monitor Center。

4.4 中心汇总与展示

Monitor Center接收不同节点的数据，维护节点状态和最新性能指标，再通过Qt界面展示CPU、内存、网络等运行信息。

5. 系统模块划分

系统模块	主要职责
ROS-Protobuf兼容层	让ROS识别Protobuf类型，并完成消息序列化与反序列化
ROS发布订阅示例	验证Protobuf消息可以直接使用ROS Topic完成收发
Linux性能采集模块	从 <code>/proc</code> 采集CPU、内存、网络等运行指标
Monitor Agent	周期性执行采集，并向中心端流式上报数据
Monitor Center	接收和汇总多个节点的性能数据，维护节点状态
Qt监控界面	展示Linux节点的性能指标和变化趋势
工程构建模块	使用CMake、Docker和Shell组织编译及运行环境

6. 个人职责

这是一个个人学习项目，我负责系统的整体分析、设计与代码实现，主要包括：

- 分析ROS的消息Traits和Serialization机制；
- 实现ROS对Protobuf消息的类型识别和序列化支持；
- 编写并运行Protobuf消息的ROS发布订阅示例；

- 整理Linux性能采集模块；
- 搭建基于Protobuf和gRPC的Agent/Center监控原型；
- 整理Qt性能展示模块；
- 使用CMake组织工程，并通过Docker和Shell配置运行环境。

7. 项目完成目标

项目需要达到以下基本目标：

1. Protobuf消息能够直接使用ROS的发布订阅接口；
2. 扩展后不影响原生ROS Msg的通信方式；
3. Linux节点能够采集CPU、内存和网络等性能指标；
4. Agent能够通过gRPC向中心端流式上报监控数据；
5. 中心端能够汇总并展示节点运行状态；
6. 各模块能够通过CMake和容器环境进行组织和部署。

T部分口语化总结

在明确了项目背景以后，我给自己设定的任务主要有两部分。第一部分是扩展ROS的消息机制，让ROS在原生支持ROS Msg的基础上，也能直接识别和传输Protobuf消息，并且上层仍然使用原来的 `publish` 和 `subscribe` 接口。

第二部分是搭建分布式性能监控链路。在每个Linux计算节点上采集CPU、内存和网络数据，通过Monitor Agent使用gRPC流式上报到中心端，再由中心端汇总并通过Qt界面展示。

所以整个系统可以看成两条主线：一条负责机器人感知、规划和控制节点之间的业务通信；另一条负责多个Linux计算节点的运行状态监控。两条链路分别使用ROS Topic和gRPC传输，但都可以复用Protobuf的数据定义。这个项目是个人学习项目，从ROS通信扩展、性能采集到gRPC监控原型和工程环境，都由我完成整理和实现。

A1：扩展ROS序列化层，使其兼容Protobuf消息

1. 要解决的问题

ROS原生只能直接发布满足其消息类型要求的对象。对于普通ROS Msg，构建工具会自动生成：

- 消息类型信息；
- MD5校验信息；
- 消息定义；
- 序列化和反序列化代码。

而通过 `.proto` 生成的Protobuf类，只继承自 `google::protobuf::Message`。虽然它本身具有序列化能力，但ROS并不知道：

- 它是不是一条合法消息；
- 消息类型叫什么；
- 消息长度是多少；

- 应该怎样将它写入ROS缓冲区；
- 接收后应该怎样还原。

因此，一个Protobuf对象默认不能直接传给ROS的 `publish()` 接口。

我的处理思路不是把每一种Protobuf消息手动转换成ROS Msg，而是在ROS底层增加一套通用规则：

只要一个C++类型继承自`google::protobuf::Message`



就将它识别为Protobuf消息



为它提供统一的ROS Traits信息



使用Protobuf自己的接口完成序列化




通过原有ROS Topic完成传输


2. 整体实现链路

以项目中的 `PublishInfo` 消息为例：

.proto文件



`PublishInfo` C++类



SFINAE识别为Protobuf类型



Traits提供ROS消息身份信息



`Serializer`完成二进制序列化



ROS Topic通过TCPROS发送



订阅端读取二进制数据



`ParseFromString`反序列化



得到`PublishInfo`对象

扩展后，发布者仍然使用ROS原来的接口：

```
ros::Publisher pub =  
    node.advertise<superbai::sample::PublishInfo>("/Sorbai", 1000);  
  
pub.publish(proto_msg_info);
```

订阅者也继续使用ROS原来的订阅和回调机制，因此上层业务代码不需要增加一层“Protobuf转ROS Msg”的逻辑。

3. 模板偏特化是什么

3.1 基础概念

C++模板用于描述一套可以处理多种类型的通用代码。

例如，可以先定义一个通用模板：

```
template<typename T>
struct TypeInfo {
    static const char* name() {
        return "unknown";
    }
};
```

如果希望某一类类型采用不同规则，就可以对模板进行特化。

全特化

只针对某一个确定类型：

```
template<>
struct TypeInfo<int> {
    static const char* name() {
        return "int";
    }
};
```

偏特化

不是只针对一个具体类型，而是针对满足某种形式或条件的一类类型。

这个项目面对的不是某一个固定的Protobuf消息，而是所有继承自 `google::protobuf::Message` 的类型，因此更适合使用模板偏特化。

3.2 在项目中的作用

项目为ROS的 `DataType`、`MD5Sum`、`Definition` 和 `Serializer` 等模板增加了Protobuf版本的偏特化。

可以将它理解为：

```
ROS原来的模板
├── 普通ROS Msg → 使用原有处理规则
└── Protobuf类型 → 使用新增处理规则
```

这样，无论以后增加 `PublishInfo`、`NodeMetrics` 还是其他Protobuf消息，都不需要为每种类型重新编写一套ROS适配代码。

面试回答

模板偏特化就是在通用模板之外，为满足某一类条件的类型提供专门实现。在这个项目中，我不是针对某一个Protobuf消息进行适配，而是针对所有继承自 `google::protobuf::Message` 的类型，统一提供ROS Traits和Serializer实现。这样以后新增Protobuf消息时，不需要修改ROS通信层。

4. SFINAE是什么

4.1 基础概念

SFINAE的完整名称是：

Substitution Failure Is Not An Error，替换失败不是错误。

C++在为模板代入具体类型时，如果某个候选模板的类型表达式不成立，不会立刻导致整个程序编译失败，而是将这个候选模板从匹配集合中移除，再尝试其他实现。

项目中主要使用两个工具：

```
std::is_base_of<Base, T>
std::enable_if<condition>
```

其中：

- `std::is_base_of` 判断 `T` 是否继承某个基类；
- `std::enable_if` 只在条件成立时提供一个有效的 `type`。

项目中的判断条件可以简化为：

```
std::is_base_of<
    google::protobuf::Message,
    T
>::value
```

它的含义是：

判断类型 `T` 是不是一个Protobuf消息类。

再通过 `enable_if` 控制模板是否生效：

```
typename std::enable_if<
    std::is_base_of<google::protobuf::Message, T>::value
>::type
```

如果 `T` 是Protobuf消息，这段表达式能够生成一个有效类型，编译器选择Protobuf专用实现。

如果 `T` 不是Protobuf消息，表达式替换失败，这个候选实现被移除，ROS继续选择原来的模板逻辑。

4.2 为什么要使用SFINAE

如果直接修改ROS公共逻辑，在运行时通过 `if/else` 判断消息类型，容易影响原生ROS Msg，而且需要引入额外的运行时分支。

使用SFINAE后，类型选择发生在编译阶段：

- Protobuf消息走新增实现；
- ROS Msg走原有实现；
- 两条路径互不影响；
- 不需要运行时判断；
- 新增Protobuf消息不需要修改底层代码。

面试回答

SFINAE是一种模板编译期选择机制。在项目中，我通过 `std::is_base_of` 判断消息类型是否继承自Protobuf的 `Message` 基类，再使用 `std::enable_if` 控制对应的Traits和Serializer偏特化是否生效。这样只有Protobuf消息会进入新增逻辑，原生ROS Msg仍然走ROS原来的实现。

5. ROS Traits是什么

5.1 基础概念

Traits可以理解为一个类型的“编译期档案”。

ROS拿到一个C++类型后，不会通过大量运行时判断来分析它，而是查询对应的Traits，了解这个类型具有什么性质。

例如：

Trait	回答的问题
<code>IsMessage</code>	这是不是一条合法的ROS消息
<code>DataType</code>	这条消息的类型名称是什么
<code>MD5Sum</code>	通信双方使用的消息结构是否一致
<code>Definition</code>	消息的结构定义是什么
<code>HasHeader</code>	是否包含ROS标准Header
<code>IsFixedSize</code>	序列化长度是否固定

ROS在建立发布订阅关系和处理消息时，会使用这些信息完成类型识别、连接校验和序列化策略选择。

5.2 项目中怎样扩展Traits

项目对继承自 `google::protobuf::Message` 的类型提供了以下Traits。

`IsMessage`

返回True

作用是告诉ROS：

这个Protobuf类型可以被视为一条消息，可以进入发布订阅流程。

这是Protobuf获得ROS“消息身份”的关键。

`DataType`

项目通过Protobuf的Descriptor获取消息名称，并生成类似下面的类型标识：

pb_msgs/PublishInfo

作用是让ROS在建立连接和调试时能够识别消息类型。

Definition

通过Protobuf反射接口获取Descriptor，再提取：

- `.proto` 文件名称；
- 消息完整名称；
- 字段及消息结构描述。

作用相当于为ROS提供这条Protobuf消息的结构说明。

MD5Sum

ROS1在发布者和订阅者建立连接时，会比较消息的MD5标识，避免结构不兼容的消息错误连接。

当前原型中为Protobuf消息提供了固定标识：

```
proto_md5
```

这使Protobuf发布端和订阅端能够通过ROS的类型检查流程，但它不能真正反映不同 `.proto` 结构之间的差异。工程化版本应该根据完整的Protobuf描述文件生成稳定的Schema哈希。

HasHeader

项目将其设置为 `FalseType`，表示通用Protobuf消息不默认包含ROS标准的 `std_msgs::Header`。

IsFixedSize

项目将其设置为 `FalseType`。因为Protobuf消息中可能包含字符串、数组等变长字段，序列化后的长度不是固定值。

5.3 Traits在链路中的位置



面试回答

Traits可以理解为ROS的编译期类型档案。ROS通过Traits判断一个类型是不是消息、类型名称是什么、长度是否固定、有没有Header，以及通信双方是否兼容。项目中我通过偏特化为所有Protobuf类型补充了这些信息，让ROS能够把Protobuf类当作合法消息处理。

6. ROS Serialization是什么

6.1 基础概念

Traits解决的是“ROS是否认识这种类型”，Serialization解决的是：

ROS应该怎样把这个对象转换成可传输的字节，以及接收后怎样将字节还原成对象。

ROS的Serializer主要提供三个操作：

接口	作用
<code>serializedLength()</code>	计算序列化后需要多少字节
<code>write()</code>	将对象写入输出缓冲区
<code>read()</code>	从输入缓冲区还原对象

如果只补充Traits而不补充Serializer，ROS虽然知道它是一条消息，但仍然不知道怎样实际传输它。

6.2 项目中的序列化流程

第一步：计算消息长度

调用Protobuf提供的序列化接口，将消息转换成二进制字符串：

```
t.SerializeToString(&pb_str);
```

项目中的最终数据由两部分组成：


4字节长度字段 + Protobuf消息体

因此：

总长度 = 4字节 + Protobuf消息体长度

第二步：写入ROS输出流

`write()` 执行以下操作：



长度字段用于告诉接收端，后面应该读取多少字节作为一个完整的Protobuf消息体。

第三步：ROS完成传输

Serializer只负责将对象转换成ROS能够发送的字节流。后面的连接管理、发送队列和TCPROS传输仍然由ROS负责。

因此，项目没有重新实现网络通信协议。

第四步：订阅端反序列化

接收端的 `read()` 执行相反过程：

```
ROS输入缓冲区
↓
读取4字节长度
↓
读取指定长度的Protobuf消息体
↓ ParseFromString
恢复Protobuf对象
```

对应的Protobuf接口是：

```
t.ParseFromString(pb_str);
```

恢复完成后，订阅回调拿到的就是原始Protobuf消息对象，可以直接访问其中的字段或调用 `DebugString()`。

6.3 为什么不自己实现Protobuf编码

项目只负责把Protobuf序列化能力接入ROS，不重新实现Protobuf的Wire Format。

原因是：

- `SerializeToString()` 已经负责字段编号和具体编码；
- `ParseFromString()` 已经负责字段解析和对象恢复；
- 自己实现容易产生协议兼容和边界处理问题；
- 项目的重点是ROS与Protobuf的适配，而不是重新设计序列化协议。

面试回答

Serialization负责对象和字节流之间的转换。我为Protobuf类型偏特化了ROS的Serializer。在发送端调用 `SerializeToString()` 得到Protobuf二进制数据，先写入4字节长度，再写入消息体；接收端先读取长度和消息体，再通过 `ParseFromString()` 恢复对象。网络连接、消息队列和TCPROS传输仍然由ROS负责。

7. 四项技术是怎样配合的

四项技术并不是相互独立的知识点，而是共同完成同一条链路。

```
模板偏特化
负责：为一类Protobuf类型提供专门实现
↓
SFINAE
```

负责：判断当前类型是否属于Protobuf消息



Traits

负责：告诉ROS这是什么消息、具有什么属性



Serialization

负责：告诉ROS怎样打包和还原消息



ROS Topic

负责：完成发布、订阅和网络传输

可以用一句话概括：

模板偏特化提供扩展入口，SFINAE负责在编译期筛选Protobuf类型，Traits解决ROS对消息的类型识别问题，Serializer解决消息的二进制收发问题。

8. 最终实现效果

完成扩展后，系统具备以下能力：

- ROS Topic可以直接承载Protobuf消息；
- 上层继续使用原生 `publish()` 和 `subscribe()` 接口；
- 不需要为每一种Protobuf消息单独编写ROS Msg转换器；
- 新增Protobuf消息时，可以复用同一套Traits和Serializer；
- 原有ROS Msg仍然使用ROS原来的通信流程；
- ROS负责节点、Topic和传输，Protobuf负责消息定义与序列化。

9. A1口语化回答

ROS默认只能直接处理具备ROS消息特征和序列化规则的类型，而 `.proto` 生成的C++类只是继承自Protobuf的 `Message` 基类，所以直接调用 `publish()` 时，ROS既不知道它是不是合法消息，也不知道应该怎么进行序列化。

我的实现主要分成两部分。第一部分是Traits扩展，我通过模板偏特化和SFINAE，判断一个类型是否继承自 `google::protobuf::Message`。如果满足条件，就为它提供 `IsMessage`、`DataType`、`MD5Sum`、`Definition` 等类型信息，让ROS能够识别它。对于普通ROS Msg，这些偏特化不会生效，仍然走原有逻辑。

第二部分是Serialization扩展。我为Protobuf类型提供了专用的Serializer。发送时调用 `SerializeToString()` 将对象转换成二进制数据，写入4字节长度和消息体；接收时读取长度和数据，再调用 `ParseFromString()` 还原对象。

这样，上层节点不需要编写Protobuf到ROS Msg的转换代码，可以直接使用ROS原有的 `publish` 和 `subscribe` 接口传输Protobuf消息，同时原生ROS Msg也不会受到影响。

10. 高频追问速答

为什么不用运行时 `if/else` 判断？

消息类型在编译时已经确定，使用SFINAE可以在编译期选择对应实现，没有额外的运行时分支，而且不会侵入原生ROS Msg的处理逻辑。

模板偏特化和SFINAE是什么关系？

偏特化负责提供Protobuf类型的专用模板实现，SFINAE负责判断这个专用实现什么时候可以参与匹配。一个提供实现，一个控制启用条件。

Traits和Serializer有什么区别？

Traits描述消息的身份和属性，回答“它是什么”；Serializer定义对象和字节流之间的转换，回答“它怎么传”。只有两部分都实现，Protobuf消息才能真正通过ROS通信。

为什么通过继承关系判断Protobuf类型？

`protoc` 生成的标准Protobuf消息类都会继承 `google::protobuf::Message`，因此可以通过 `std::is_base_of` 进行统一识别，不需要枚举每一种具体消息。

为什么序列化数据前面要增加4字节长度？

Protobuf消息本身是变长的，接收端需要知道应该读取多少字节作为消息体，所以实现中增加了一个 `uint32_t` 长度字段。

这个方案是否完全等同于原生ROS Msg？

发布订阅接口基本保持一致，但ROS工具链兼容性和Schema校验仍有差别。例如当前原型的MD5使用固定标识，工程化时应该根据Protobuf描述文件生成真正的Schema哈希。

A2：设计可插拔Linux性能指标采集框架

1. 为什么需要性能采集

ROS业务节点运行在Linux计算机上。即使ROS Topic通信正常，感知、规划或控制程序也可能因为CPU负载过高、内存不足或网络拥塞而运行异常。

因此，每个计算节点都需要一个Monitor Agent，周期性采集本机的：

- CPU占用率；
- 内存和交换分区使用量；
- 网络收发速率；
- 系统负载和中断信息。

采集结果统一写入 `NodeMetrics` 消息，交给后面的gRPC模块上报。

2. `/proc` 是什么

`/proc` 是Linux提供的一个**虚拟文件系统**。

它看起来像普通文件目录，但其中大部分内容并不真正保存在硬盘上，而是由Linux内核根据当前运行状态动态生成。

可以把它理解成：

Linux内核对用户程序开放的一组“系统状态查询接口”。

例如：

文件	项目中的用途
<code>/proc/stat</code>	获取各CPU核心累计运行时间和中断次数
<code>/proc/meminfo</code>	获取总内存、可用内存和交换分区信息
<code>/proc/net/dev</code>	获取不同网卡累计收发字节数
<code>/proc/loadavg</code>	获取系统一分钟和五分钟平均负载


项目直接读取并解析这些文件，不需要额外安装监控工具，也不需要编写内核驱动。

3. 各项指标怎样计算

3.1 CPU占用率

`/proc/stat` 记录的并不是当前CPU利用率，而是CPU从系统启动以来，在用户态、内核态、空闲等状态下累计运行的时间。

因此，不能只读取一次，而是要比较前后两次采样：



项目中的 `CpuCollector` 会保存上一次每个CPU核心的 `idle` 和 `total`，下一次采集时使用差值计算利用率。

3.2 内存使用量

`MemoryCollector` 读取 `/proc/meminfo` 中的：

- `MemTotal`；
- `MemAvailable`；
- `SwapTotal`；
- `SwapFree`。

然后计算：

已使用内存 = 总内存 - 可用内存
已使用交换分区 = 交换分区总量 - 空闲交换分区

3.3 网络收发速率

`/proc/net/dev` 提供的是各网卡从系统启动以来累计接收和发送的字节数，不是每秒速率。

因此，`NetworkCollector` 保存上一次的收发字节数和时间戳，通过两次采样的字节差除以时间差，得到每秒收发字节数。

项目中会跳过 `lo` 回环接口，再对其他网卡的数据进行汇总。

3.4 系统负载和中断

`IrqlLoadCollector` 读取：

- `/proc/loadavg` 中的一分钟和五分钟负载；
- `/proc/stat` 中的硬中断和软中断累计次数。

这些指标可以辅助判断计算节点是否处于持续高负载状态。

4. 为什么不能把所有采集逻辑写在一个类里

最直接的做法，是在 `Monitor Agent` 中依次读取所有 `/proc` 文件。

但这样会导致：

- `Agent` 同时承担采集、计算和通信职责；
- `CPU`、内存和网络逻辑耦合在一起；
- 增加或关闭某一类指标时需要修改 `Agent` 主流程；
- 后续增加磁盘、温度或 `GPU` 指标时，代码越来越庞大。

因此，我将每一类指标封装成独立采集器，并让所有采集器遵循同一个接口：

```
class IMetricCollector {
public:
    virtual ~IMetricCollector() = default;
    virtual void Collect(NodeMetrics* out) = 0;
    virtual std::string Name() const = 0;
};
```

这个接口规定所有采集器都必须具备两项能力：

- `Collect()`：采集指标并写入 `NodeMetrics`；
- `Name()`：返回采集器名称。

在此基础上实现：

```
IMetricCollector
├─ CpuCollector
├─ MemoryCollector
├─ NetworkCollector
└─ IrqLoadCollector
```

5. 继承在项目怎样使用

继承用于建立统一接口与具体采集器之间的关系。

例如：

```
class CpuCollector : public IMetricCollector {
public:
    void Collect(NodeMetrics* out) override;
};
```

`CpuCollector` 继承 `IMetricCollector`，并实现自己的 `Collect()` 方法。其他采集器采用相同方式。

继承解决的是：

不同采集器内部实现不同，但对外都提供相同的调用方式。

CPU采集器读取 `/proc/stat`，内存采集器读取 `/proc/meminfo`，虽然内部逻辑不同，但Agent只需要知道它们都是 `IMetricCollector`。

面试速答

我定义了统一的 `IMetricCollector` 抽象接口，CPU、内存、网络和负载采集器分别继承它并重写 `Collect()`。这样不同指标的采集逻辑彼此独立，但对Agent提供统一接口。

6. 多态在项目怎样使用

多态表示：

使用同一个基类接口，实际执行不同子类的实现。

Monitor Agent不需要分别编写：

```
cpu_collector.Collect();
memory_collector.Collect();
network_collector.Collect();
```

而是将所有采集器保存到同一个容器中：

```
std::vector<std::unique_ptr<IMetricCollector>> collectors;
```

采集时统一遍历：

```
for (auto& collector : collectors) {
    collector->Collect(&metrics);
}
```

虽然变量类型都是 `IMetricCollector`，但由于 `Collect()` 是虚函数：

- 当前对象是 `CpuCollector` 时，调用CPU采集逻辑；
- 当前对象是 `MemoryCollector` 时，调用内存采集逻辑；
- 当前对象是 `NetworkCollector` 时，调用网络采集逻辑。

这个选择发生在运行时，这就是运行时多态。

面试速答

Agent只依赖 `IMetricCollector` 基类，并通过虚函数调用不同子类的 `Collect()`。这样Agent不需要关心采集器的具体类型，遍历一个容器就能完成所有指标采集。

7. 智能指针在项目中怎样使用

不同采集器通过基类指针统一保存，但这些对象又需要被自动释放。

因此，项目使用：

```
std::unique_ptr<IMetricCollector>
```

`unique_ptr` 表示一个采集器在同一时间只有一个所有者。它离开作用域或从容器中移除时，会自动释放对象，不需要手动调用 `delete`。

项目中的容器是：

```
std::vector<std::unique_ptr<IMetricCollector>>
```

它表示：

- Agent统一拥有这些采集器；
- 不允许随意复制采集器对象；
- Agent退出时自动释放所有采集器；
- 避免裸指针产生内存泄漏和所有权不清的问题。

工厂创建采集器后，通过 `std::move` 将所有权转移给Agent的容器。

面试速答

工厂返回 `unique_ptr<IMetricCollector>`，Agent再把它移动到采集器容器中。这样采集器的所有权非常明确，Agent退出时对象会被自动释放，不需要手动管理裸指针。

8. 工厂模式在项目中怎样使用

如果Agent直接创建具体对象：

```
new CpuCollector();  
new MemoryCollector();  
new NetworkCollector();
```

Agent就会依赖所有具体采集器。每增加一个新采集器，都要修改Agent代码。

因此，项目设计了 `CollectorFactory`。工厂内部维护“采集器名称—创建函数”的映射关系：

```
"cpu"      → 创建CpuCollector
"memory"   → 创建MemoryCollector
"network"  → 创建NetworkCollector
"irq_load" → 创建IrqLoadCollector
```

Agent只需要根据名称创建：

```
auto collector =
    CollectorFactory::Instance().Create("cpu");
```

它不需要了解 `CpuCollector` 的构造细节。

新增磁盘采集器时，基本流程是：

1. 编写 `DiskCollector` 并继承 `IMetricCollector`；
2. 实现 `Collect()`；
3. 将 `"disk"` 及其创建函数注册到工厂；
4. Agent通过名称创建并加入采集器列表。

Agent的采集主流程不需要修改。

面试速答

工厂模式把对象创建和对象使用分开。Agent只向工厂传入 `cpu`、`memory` 等名称，工厂负责返回对应的采集器。后续增加新指标时，只需要实现接口并注册到工厂，不需要修改Agent的核心采集循环。

9. 为什么称为“可插拔”

这里的可插拔不是动态加载 `.so` 插件，而是代码结构上的可配置和可扩展。

不同采集器都遵循统一接口，Agent可以根据需要选择创建哪些采集器：

```
配置采集项名称
↓
工厂创建对应采集器
↓
加入Agent采集器列表
↓
统一调用Collect()
```

因此，可以只启用CPU和内存，也可以继续增加磁盘、温度或GPU采集器，而不需要重写Agent主流程。

10. 完整采集流程

```
Monitor Agent启动
↓
```

根据采集项名称调用CollectorFactory



工厂返回不同采集器的unique_ptr



统一保存到IMetricCollector容器



按照采样周期遍历所有采集器



通过多态调用各自的Collect()



读取并解析Linux /proc



统一填充NodeMetrics消息



交给gRPC模块上报

11. A2口语化回答

为了监控机器人各个Linux计算节点，我需要先采集CPU、内存和网络等本机指标。这些数据主要来自Linux的 `/proc` 虚拟文件系统，它是内核向用户态暴露系统运行状态的一组接口。比如我从 `/proc/stat` 读取CPU累计时间，从 `/proc/meminfo` 读取内存信息，从 `/proc/net/dev` 读取网络累计收发字节数。CPU利用率和网络速率都不是直接读取出来的，而是通过前后两次采样的差值计算。

在代码结构上，我没有把所有采集逻辑都写进Agent，而是定义了一个 `IMetricCollector` 抽象接口。CPU、内存、网络 and 负载采集器分别继承这个接口，并重写 `Collect()`。Agent使用基类指针统一保存这些对象，通过虚函数多态调用各自的采集逻辑。

对象由 `CollectorFactory` 根据名称创建，并以 `unique_ptr` 返回。这样既能明确对象所有权、自动释放内存，也把采集器的创建和使用解耦。后续增加磁盘或GPU指标时，只需要新增一个采集器并注册到工厂，不需要修改Agent的核心采集流程。这就是简历中所说的基于继承、多态、智能指针和工厂模式设计可插拔性能采集框架。

A3：基于gRPC和Protobuf构建分布式监控链路

1. 为什么还需要gRPC

A2已经能够从单台Linux计算节点采集CPU、内存和网络指标，但数据仍然留在本机。

当系统中存在多个计算节点时，如果逐台登录查看，无法形成统一的监控视图。因此，需要建立一条跨节点通信链路：

各节点采集性能数据



持续上报到中心节点



中心汇总不同节点的数据



监控界面订阅并实时展示

这条链路需要满足两个特点：

- 节点能够持续上报指标，而不是每次重新建立请求；
- 中心能够持续向监控端推送最新数据。

因此，项目选择了gRPC的流式通信。

2. gRPC是什么

gRPC是一种远程过程调用框架。

普通函数调用发生在同一个程序中：

```
result = GetMetrics();
```

远程过程调用则允许客户端像调用函数一样，请求另一台计算机上的服务：

```
客户端调用ReportMetrics()  
      ↓ 网络  
服务端执行ReportMetrics()
```

gRPC通常使用 `.proto` 同时定义：

- 通信的数据结构；
- 服务提供哪些接口；
- 每个接口接收什么参数；
- 每个接口返回什么结果。

然后通过 `protoc` 生成：

- 客户端Stub；
- 服务端Service接口；
- Protobuf消息类；
- 消息序列化和反序列化代码。

因此，开发者主要关注业务接口和数据，不需要自己处理TCP连接、消息拆包等底层细节。

3. Protobuf和gRPC是什么关系

这两个概念容易混淆，可以这样区分：

- **Protobuf负责描述和编码数据；**
- **gRPC负责把数据从一个节点传到另一个节点，并组织远程服务调用。**

可以类比为：

```
Protobuf: 规定信件的内容格式  
gRPC: 负责投递信件
```

项目使用 `NodeMetrics` 表示一个节点某个时刻的性能快照，其中包含：

- 节点ID和时间戳;
- 各CPU核心占用率;
- 内存和交换分区;
- 网络收发速率;
- 系统负载与中断;
- 节点健康等级。

同一份Protobuf定义可以被Agent、Center和监控端共同使用。

4. 为什么监控链路选择gRPC

项目没有继续使用ROS Topic完成性能监控，主要有三个原因。

4.1 监控链路和机器人业务链路职责不同

ROS Topic主要承担感知、规划和控制等机器人业务数据的传递。

节点性能监控属于基础设施层功能，单独建立监控通道后，不需要让监控中心依赖完整的ROS运行环境。

4.2 gRPC原生支持Protobuf

A2采集得到的数据已经封装为 `NodeMetrics`，gRPC可以直接使用这份消息定义，不需要再编写一套转换逻辑。

4.3 gRPC支持流式通信

节点性能指标是周期性产生的连续数据。gRPC支持在一次RPC中持续发送多条消息，适合这种监控场景。

所以这里不是因为ROS不能跨机器通信，而是：

gRPC与Protobuf结合自然，并且提供了清晰的客户端流、服务端流和请求响应接口，更适合独立的集中监控链路。

5. Agent和Center分别负责什么

整个监控系统采用Agent/Center结构。

5.1 Monitor Agent

Agent运行在每个被监控的Linux计算节点上，主要负责：

1. 根据配置创建CPU、内存和网络采集器;
2. 按照采样周期执行采集;
3. 将结果填充到 `NodeMetrics`;
4. 添加节点ID和时间戳;
5. 通过gRPC持续上报到Center。

每个Agent通过 `node_id` 标识自己，例如：

```
robot-A
robot-B
robot-C
```

5.2 Monitor Center

Center运行在中心节点上，主要负责：

1. 接收不同Agent上报的指标；
2. 根据 `node_id` 区分不同计算节点；
3. 缓存每个节点的最新性能快照；
4. 根据CPU和内存阈值判断健康状态；
5. 向监控端持续推送最新指标。

中心端的数据结构可以理解为：

```
robot-A → 最新NodeMetrics
robot-B → 最新NodeMetrics
robot-C → 最新NodeMetrics
```

6. 客户端流式上报是怎么回事

项目中的上报接口定义为：

```
rpc ReportMetrics(stream NodeMetrics)
    returns (ReportAck);
```

`stream NodeMetrics` 表示客户端可以在一次RPC调用中连续发送多条 `NodeMetrics`。

通信过程是：



Agent内部按照以下流程运行：

按照采样周期循环

↓

创建一条NodeMetrics

↓

遍历所有采集器

↓

填充CPU、内存和网络指标

↓

writer->write(metrics)

↓

等待下一个采样周期

为什么使用客户端流

如果每产生一次指标就创建一次普通RPC，会不断重复请求建立和结束过程。

客户端流允许Agent建立一次调用后持续发送数据，更符合“节点不断上报监控指标”的场景。

面试速答


客户端流表示客户端在一次RPC中连续发送多条消息，最后服务端再返回一次结果。在项目中，每个Agent持续产生 `NodeMetrics`，所以使用客户端流可以保持一条长期上报通道，而不需要每个采样周期重新调用一次RPC。

7. 服务端流式订阅是怎么回事

项目中的订阅接口定义为：

```
rpc SubscribeMetrics(SubscribeRequest)
    returns (stream NodeMetrics);
```

它表示客户端先发送一次订阅请求，Center随后持续返回多条监控数据。



订阅请求中可以指定：

- 需要查看哪些 `node_id`；
- 推送间隔；
- 节点列表为空时订阅全部节点。

Center根据请求，从缓存中选择对应节点的数据，再持续写入服务端流。

为什么使用服务端流

Qt监控端需要持续获得最新指标。如果使用普通请求响应，就需要反复轮询Center。

服务端流允许监控端发送一次订阅请求后，由Center持续推送数据，更适合实时监控界面。

面试速答

服务端流表示客户端请求一次，服务端可以持续返回多条消息。项目中监控界面需要不断获取各节点最新状态，所以Center通过服务端流持续推送指标，避免监控端频繁发起轮询请求。

8. Center怎样处理多个节点的数据

多个Agent可能同时向Center上报指标，因此Center需要维护共享的节点状态表：

```
std::map<std::string, NodeMetrics> latest_;
```

其中：

- Key是 `node_id`；
- Value是该节点最新的 `NodeMetrics`。

Center读取到一条消息后：

1. 计算节点健康等级；
2. 根据 `node_id` 找到对应位置；
3. 用最新指标覆盖旧指标；
4. 供订阅端读取和推送。

因为多个gRPC请求可能并发读写 `latest_`，如果不进行同步，可能出现数据竞争。

项目使用：

```
std::mutex  
std::lock_guard<std::mutex>
```

在更新或读取共享数据时加锁。

`lock_guard` 离开作用域后会自动释放锁，可以避免异常路径或提前返回导致忘记解锁。

9. 节点健康状态怎样判断

Center接收到指标后，会根据CPU和内存使用情况进行简单的阈值判断：

最高CPU或内存占用 < 75%



HEALTHY

最高CPU或内存占用达到75%



WARNING

最高CPU或内存占用达到90%



CRITICAL

这个功能的目的是不是完成复杂的故障诊断，而是将多项原始指标转换成一个直观节点健康等级，便于监控端快速识别异常节点。

10. 配置接口的作用

项目还定义了普通请求响应接口：

```
rpc Configure(ConfigRequest)
    returns (ConfigAck);
```

配置内容包括：

- 目标节点ID；
- 采样周期；
- 需要启用的采集器。

普通请求响应适合“发送一次配置、返回一次处理结果”的场景，不需要使用流式RPC。

当前原型完成了配置接口和Center侧配置保存，为后续将采样周期及采集项动态同步给Agent预留了入口。

11. 三种RPC为什么这样选择

接口	通信形式	使用原因
ReportMetrics	客户端流	Agent持续上报多条指标
SubscribeMetrics	服务端流	Center持续向监控端推送指标
Configure	普通请求响应	一次发送配置，一次返回结果

记忆方式可以压缩为：

上报是客户端不断发，所以用客户端流；展示是服务端不断推，所以用服务端流；配置是一问一答，所以用普通RPC。

12. 完整通信流程

各Linux计算节点启动Monitor Agent



工厂创建CPU、内存、网络等采集器



周期性生成NodeMetrics



通过ReportMetrics客户端流持续上报



Monitor Center接收数据



按照node_id缓存最新快照



计算节点健康状态



通过SubscribeMetrics服务端流推送



监控端获得最新节点数据

13. A3口语化回答

完成本地性能采集以后，我还需要把多个Linux节点的数据集中起来，所以设计了Monitor Agent和Monitor Center两类角色。Agent部署在各个计算节点上，周期性调用A2中的采集器，将CPU、内存和网络等指标封装成统一的NodeMetrics；Center负责接收不同节点的数据，根据node_id缓存每个节点的最新状态，并进行简单的健康等级判断。

通信部分使用gRPC，因为它原生支持Protobuf，并且支持流式RPC。Agent上报使用客户端流，也就是建立一次ReportMetrics调用后，持续发送多条性能快照；监控端订阅使用服务端流，也就是发送一次订阅请求后，由Center持续返回最新指标。配置操作则是一问一答，所以使用普通RPC。

多个Agent和订阅端可能并发访问Center中的节点状态表，因此我使用mutex和lock_guard保护共享数据。这样就形成了从节点采集、流式上报、中心汇总到监控订阅的完整链路。

14. 高频追问速答

gRPC和Protobuf有什么区别？

Protobuf负责定义和序列化数据，gRPC负责远程调用和网络传输。项目中NodeMetrics由Protobuf定义，再通过gRPC在Agent和Center之间传输。

为什么上报使用客户端流？

因为一个Agent会持续产生多条监控数据。客户端流允许它在一次RPC中连续发送消息，避免每个采样周期都重新发起请求。

为什么展示使用服务端流？

监控界面只需要订阅一次，之后由Center持续推送最新数据，比反复轮询更符合实时监控场景。

为什么不用ROS Topic上报监控数据？

ROS也能跨节点通信，但监控属于独立的基础设施链路。gRPC不依赖ROS运行环境，并且原生兼容Protobuf和流式服务接口，更便于连接中心服务和非ROS监控端。

为什么需要互斥锁？

多个Agent可能同时更新节点状态，订阅端也可能同时读取。如果不加锁，会产生数据竞争，所以使用互斥锁保护共享的节点快照表。

R：项目结果

1. 功能结果

项目最终形成了业务通信和节点监控两部分功能。

在业务通信侧，完成了ROS消息类型识别和序列化机制的扩展，使继承自 `google::protobuf::Message` 的消息类型能够直接使用ROS原有的 `publish()` 和 `subscribe()` 接口，并通过发送端和接收端验证了Protobuf消息的正常收发，同时保留了原生ROS Msg的通信方式。

在性能监控侧，完成了CPU、内存、网络 and 系统负载等Linux指标采集器，并通过统一接口、继承、多态、智能指针和工厂模式组织成可扩展的采集框架。在此基础上，搭建了Monitor Agent和Monitor Center的gRPC通信原型，实现了节点指标的客户端流式上报、中心端状态缓存和健康判断，以及面向监控端的服务端流式订阅接口。

2. 工程结果

项目形成了相对完整的模块化工程结构：

- 使用Protobuf统一定义业务消息和监控指标；
- 使用CMake组织Protobuf、gRPC和C++模块构建；
- 使用Docker和Shell整理ROS Noetic运行环境；
- 保留Qt本地性能监控和数据展示模块；
- 将ROS业务通信与Linux节点监控整合到同一套项目架构中。

整个项目验证了“统一数据契约、多种传输方式”的设计思路：

Protobuf负责统一数据定义
ROS Topic负责机器人业务通信
gRPC负责跨节点性能监控

3. 个人收获

通过这个项目，我对ROS不再只停留在Node和Topic的使用层面，而是进一步理解了ROS的Traits、Serialization和消息类型识别机制。

同时，我也将C++模板偏特化、SFINAE、继承、多态、智能指针和工厂模式应用到了具体工程中，并完成了从Linux性能采集、Protobuf数据封装到gRPC流式通信的整体串联。

R部分口语化回答

最终这个项目主要形成了两部分结果。第一部分是ROS-Protobuf兼容层，我通过扩展ROS的Traits和Serializer，让Protobuf消息可以直接使用ROS原来的发布订阅接口，并通过talker和listener验证了消息收发。

第二部分是分布式性能监控原型。我完成了CPU、内存、网络 and 系统负载采集器，并通过继承、多态、智能指针和工厂模式将它们组织成可扩展框架。在此基础上，使用gRPC搭建了Agent和Center，实现节点指标的流式上报、中心缓存、健康判断和订阅接口。

这个项目虽然是个人学习项目，没有业务上线和量化指标，但它让我把ROS底层消息机制、Linux性能采集、C++设计方法和gRPC分布式通信串成了一套完整的学习实践。
