OpenCode 常用命令

常用命令

会话管理

```
/sessions
```

查看所有历史会话列表。适合在不同项目任务之间切换。

- **快捷键**: `Ctrl+x l`

```
/new
```

开始一个新会话。清除当前上下文并创建新会话。

- **别名**: `/clear`
- **快捷键**: `Ctrl+x n`

```
/session rename
```

重命名当前会话。

```
/session delete
```

删除当前会话。

文件操作

```
/files
```

查看当前项目已加载的文件。

```
/add path/to/file.py
```

将文件加入上下文。

```
/add src/
```

将整个目录加入上下文。

Agent 切换

```
/agent
```

查看当前可用的 agent。

```
/agent <name>
```

切换到指定 agent。

例如：

```
/agent build
/agent plan
/agent explore
```

模型管理

```
/models
```

查看当前 provider 可用模型。

- **快捷键**: `Ctrl+x m`

```
/model opencode/glm-4.7-free
```

切换当前模型。

项目初始化

```
/init
```

创建或更新 `AGENTS.md` 文件。帮助 OpenCode 分析项目结构。

- **快捷键**: `Ctrl+x i`

撤销与重做

```
/undo
```

撤销上一步操作。包括文件修改和消息。

- **快捷键**: `Ctrl+x u`

```
/redo
```

重做之前撤销的操作。

- **快捷键**: `Ctrl+x r`

上下文控制

```
/compact
```

压缩当前会话，清理上下文。

- **别名**: `/summarize`
- **快捷键**: `Ctrl+x c`

```
/clear
```

清空当前上下文。

```
/context
```

查看当前上下文内容。

分享功能

```
/share
```

分享当前会话，生成链接。

- **快捷键**: `Ctrl+x s`

```
/unshare
```

取消分享当前会话。

帮助与配置

```
/help
```

显示帮助对话框。

- **快捷键**: `Ctrl+x h`

```
/themes
```

查看可用主题。

- **快捷键**: `Ctrl+x t`

连接与认证

```
/connect
```

添加 provider 并配置 API 密钥。

工具与诊断

```
/plugins
```

查看当前加载的插件。

```
/doctor
```

诊断 opencode 环境问题（配置、provider、插件等）。

显示控制

```
/details
```

切换工具执行详细信息的显示。

- **快捷键**: `Ctrl+x d`

```
/thinking
```

切换 thinking/reasoning 块的可见性。

不常用命令

编辑器相关

```
/editor
```

打开外部编辑器编写消息。使用 `EDITOR` 环境变量指定的编辑器。

- **快捷键**: `Ctrl+x e`

```
/export
```

将会话导出为 Markdown 并在编辑器中打开。

- **快捷键**: `Ctrl+x x`

会话管理

```
/new
```

开始新会话。

- **别名**: `/clear`

退出

```
/exit
```

退出 opencode。

- **别名**: `/quit`, `/q`
- **快捷键**: `Ctrl+x q`

Shell 命令

文件引用

```
@filename
```

在消息中引用文件。会自动将文件内容添加到对话中。

```
@packages/functions/src/api/index.ts
```

引用项目中的特定文件。

Bash 命令

```
!ls -la
```

运行 shell 命令。命令输出会作为工具结果添加到对话中。

快捷键速查

功能	快捷键
切换 agent	`Tab`
压缩上下文	`Ctrl+x c`
显示详情	`Ctrl+x d`
打开编辑器	`Ctrl+x e`
帮助	`Ctrl+x h`
初始化	`Ctrl+x i`
切换模型	`Ctrl+x m`
新建会话	`Ctrl+x n`
重做	`Ctrl+x r`
会话列表	`Ctrl+x l`
分享	`Ctrl+x s`
主题	`Ctrl+x t`
撤销	`Ctrl+x u`
退出	`Ctrl+x q`
导出	`Ctrl+x x`

CLI 命令

除了 TUI 命令外，还可以使用命令行命令：

```
opencode                    # 启动 TUI
opencode /path/to/project   # 指定项目目录启动
opencode run "message"      # 非交互模式运行
opencode serve              # 启动 headless 服务器
opencode web                # 启动 web 界面
opencode models             # 列出可用模型
opencode models --refresh   # 刷新模型列表
opencode auth login         # 登录 provider
opencode auth list          # 查看已认证的 provider
opencode agent create       # 创建新 agent
opencode agent list         # 列出所有 agent
opencode mcp add            # 添加 MCP 服务器
opencode mcp list           # 列出 MCP 服务器
opencode session list       # 列出所有会话
opencode stats              # 查看 token 使用统计
opencode export [sessionID] # 导出会话数据
opencode import <file>      # 导入会话数据
opencode upgrade            # 升级 OpenCode
opencode uninstall          # 卸载 OpenCode
```