

## TITAN STOU SAE 15W-40

**Высококачественное универсальное масло класса STOU/MFO для применения в двигателях, гидросистемах, «мокрых» тормозах и узлах трансмиссий тракторов и другой сельскохозяйственной техники.**

### Описание

TITAN STOU 15W-40 – это высококачественное универсальное масло класса STOU/MFO (Super Tractor Oil Universal/ Multifunctional oil) для применения в двигателях, гидросистемах, «мокрых» тормозах и узлах трансмиссии тракторов и другой сельскохозяйственной техники.

### Применение

TITAN STOU 15W-40 рекомендуется для использования в механических трансмиссиях, гидросистемах и гидротрансмиссиях как с «мокрыми» тормозами, так и без них. Используемые для его приготовления высококачественные базовые масла и специальные присадки, обеспечивают прекрасные показатели торможения при отсутствии шума на протяжении всего периода эксплуатации.

TITAN STOU 15W-40 в основном используется в механических и гидромеханических трансмиссиях сельскохозяйственной техники, где рекомендовано моторное масло для тяжелой техники класса SAE 15W-40 и/или трансмиссионное масло класса SAE 80W-90 и API GL-4. Трактора, работающие на универсальных жидкостях, могут быть полностью переведены на TITAN STOU 15W-40.

TITAN STOU 15W-40 совместимо со всеми маслами аналогичного назначения. Однако смешивание с другими маслами следует избегать для того, чтобы в полной мере использовать преимущества продукта. При переходе на TITAN STOU 15W-40 рекомендуется полная замена масла. Для получения информации о безопасности продукта и его надлежащей утилизации, пожалуйста, обратитесь к последней версии паспорта безопасности.

### Преимущества

- Хорошие фрикционные характеристики при работе в сцеплении и мокрых тормозах
- Превосходная защита от износа
- Всесезонное масло (двигатель, коробка передач, гидравлика)
- Совместимо с другими моторными или трансмиссионными маслами той же спецификации
- Снижение номенклатуры потребляемых масел
- Низкий расход масла на угар

### Спецификации

- API GL-4

### Одобрения

- -

### Рекомендации FUCHS

- ACEA E2, E3
- API CG-4, CF-4, CF, CE, SF, SE
- Allison C-4
- Caterpillar TO-2
- Ford ESN-M2C159-B/C, M2C134-D, M2C86-B/C
- John Deere JDM J27, J20C, J20D
- MAN 271
- Massey Ferguson CMS M 1145, 1144, 1143, 1139, 1135
- MB 228.3, 228.1, 227.1
- MIL-L-2104D, MIL-L-2105D
- Sperry Vickers / Eaton M2950S, I-280-S
- ZF TE-ML 06A, 06B, 06C, 06D, 07B

## TITAN STOU SAE 15W-40

Высококачественное универсальное масло класса STOU/MFO для применения в двигателях, гидросистемах, «мокрых» тормозах и узлах трансмиссий тракторов и другой сельскохозяйственной и строительной техники.

### Типовые характеристики:

Показатели	Единица	Значение	Метод
Плотность при 15°C	г/мл	0,875	DIN 51757
SAE класс		15W-40	SAE J300
Кинематическая вязкость при 40 °C	мм <sup>2</sup> /с	96,7	DIN 51562-1
Кинематическая вязкость при 100 °C	мм <sup>2</sup> /с	13,5	DIN 51562-1
Индекс вязкости		141	DIN ISO 2909
Температура застывания	°C	-35	DIN ISO 3016
Щелочное число	мгКОН/г	12	ASTM D 2896
CCS, -20 °C	мПа*с	4270	ASTM D 5293