# Информация о продукте



# **TITAN GEAR GL5 90 LS**

Высокоэффективное универсальное трансмиссионное масло для механических коробок передач и ведущих мостов, в том числе с самоблокирующимися дифференциалами (LS=Limited Slip)

### Описание

TITAN GEAR GL5 90 LS — это минеральное высококачественное универсальное трансмиссионное масло для всех гипоидных ведущих мостов, как с блокирующимися дифференциалами, так и без них. Продукт гарантирует безопасную эксплуатацию техники и максимальных срок службы агрегатов. TITAN GEAR GL5 90 LS соответствует эксплуатационным характеристикам согласно API GL5.

### Применение

Высокоэффективное универсальное трансмиссионное масло TITAN GEAR GL5 90 LS смешивается с обычными фирменными маслами той же категории. Однако такого смешения следует избегать для эксплуатации продукта с его обширным списком преимуществ. При переходе на TITAN GEAR GL5 90 LS рекомендуется полная замена. Для получения информации безопасности продукта его надлежащей И утилизации, пожалуйста, обратитесь к последней версии Паспорта Безопасности материала.

## Преимущества

- Мягкая бесшумная работа деталей механизмов, в том числе под высокой нагрузкой.
- Защита деталей от коррозии и образования отложений
- Эффективная защита от износа
- Эффективный контроль пенообразования
- Высокая термоокислительная стабильность

#### Спецификации/Одобрения

• API GL-5

## Рекомендации FUCHS

• -

Страница 1 из 2 / 08.2022

# Информация о продукте



# **TITAN GEAR GL5 90 LS**

Высокоэффективное универсальное трансмиссионное масло для механических коробок передач и ведущих мостов, в том числе с самоблокирующимися дифференциалами (LS=Limited Slip)

# Типовые характеристики:

Показатель	Единица	Значение	Метод
Цвет		2,5	ASTM D 1500
Плотность при 15°C	г/см <sup>3</sup>	0,89	ASTM D 1298
Кинематическая вязкость при 40°C	мм²/с	193	ASTM D 445
Кинематическая вязкость при 100°C	MM <sup>2</sup> /C	17	ASTM D 445
Индекс вязкости		94	ASTM D 2270
Температура застывания	°C	-26	ASTM D 97
Температура вспышки	°C	210	ASTM D 92