

TITAN FORMULA II LL 0W-30

Премиальное моторное масло для легковых автомобилей и лёгких грузовиков, оснащенных новейшими системами снижения токсичности выхлопа и турбонаддува

Описание

TITAN FORMULA II LL 0W-30 – это моторное масло премиум-класса, которое обеспечивает высокую производительность в любых условиях окружающей среды. Продукт производится с использованием синтетического базового масла (Группа IV по API – ПАО), высокоиндексного базового масла (Группа III по API) и функционального пакета присадок. Масло отличается высокой антикоррозионной и противоизносной защитой, надежной смазочной способностью деталей, что способствует сохранению чистоты двигателя в течение длительного времени. Данный продукт характеризуется ресурсосберегающими свойствами, что способствует достижению высоких показателей ресурсосбережения.

Масло TITAN FORMULA II LL 0W-30 специально разработано для автомобилей, оснащенных системами очистки выхлопных газов (например, каталитической системой фильтрации, сажевыми фильтрами).

Применение

Масло TITAN FORMULA II LL 0W-30 создано для бензиновых и дизельных двигателей, в том числе оборудованных системой очистки выхлопа.

Масло TITAN FORMULA II LL 0W-30 совместимо со всеми высококачественными моторными маслами известных марок и при необходимости может смешиваться. Однако такого смешения следует избегать для сохранения полного спектра преимуществ продукта. При переходе на TITAN FORMULA II LL 0W-30 рекомендуется полная замена масла.

Преимущества

- Легкий пуск двигателя даже при экстремально низких температурах
- Экономия топлива
- Высокий запас производительности
- Хорошие термическая и окислительная стабильности
- Снижение расхода масла
- Предотвращение образования отложений в двигателях и турбокомпрессорах
- Защита системы очистки выхлопных газов
- Возможность использования в старых автомобилях VW (без увеличенных интервалов замены)

Спецификации

- API SN
- ACEA C2/C3

Одобрения

• -

Рекомендации FUCHS

- BMW LONGLIFE-04
- MB 229.31/229.51/229.52
- PORSCHE C30
- VW 504 00 / 507 00

TITAN FORMULA II LL 0W-30

Премиальное моторное масло для легковых автомобилей и лёгких грузовиков, оснащенных новейшими системами снижения токсичности выхлопа и турбонаддува

Типовые характеристики:

Показатели	Единица	Значение	Метод
Плотность при 15°C	г/мл	0,85	ASTM D 1298
SAE класс		0W-30	SAE J300
Кинематическая вязкость при 40°C	мм ² /с	67	ASTM D 445
Кинематическая вязкость при 100°C	мм ² /с	11,7	ASTM D 445
HTHS	мПа·с	≥ 3,5	CEC L-036-90
Динамическая вязкость CCS при -30°C	мПа·с	6000	
Индекс вязкости		174	ASTM D 2270
Температура застывания	°C	-50	ASTM D 97
Температура вспышки	°C	228	ASTM D 92
Зольность сульфатная	% масс.	≤ 0,8	ASTM D 874
Щелочное число	мгКОН/г	7,9	ASTM D 2896
Окраска продукта		нет	DIN 10964