# Информация о продукте



# **TITAN UNIVERSAL HP 10W-40**

# Всесезонное моторное масло для дизельных и бензиновых двигателей

#### Описание

TITAN UNIVERSAL HP 10W-40 — это всесезонное моторное масло для дизельных и бензиновых двигателей, установленных на магистральных тягачах, автобусах, тяжелой внедорожной и строительной технике, а также лёгких грузовиках и легковых автомобилях.

TITAN UNIVERSAL HP 10W-40 производится с использованием высококачественных базовых масел и универсального пакета присадок.

#### Применение

TITAN UNIVERSAL HP 10W-40 является доступным сервисным продуктом для послегарантийного обслуживания на стандартных интервалах замены. Подходит для двигателей, оборудованных системой рециркуляции выхлопных газов (EGR).

Масло TITAN UNIVERSAL HP 10W-40 совместимо и смешивается с обычными фирменными моторными маслами. Тем не менее, смешивания с другими моторными маслами следует избегать, чтобы полностью использовать преимущества продукта.

# Преимущества

- Содержит в своем составе моющие, нейтрализующие, диспергирующие, антиокислительные, антикоррозионные и противоизносные присадки
- Хорошая защита двигателя от образования отложений на деталях цилиндропоршневой группы и клапанах, а также элементах турбонагнетателей
- Низкий расход масла на угар

#### Спецификации

■ API CI-4/SL

### Одобрения

•

# Рекомендации FUCHS

•

#### Типовые характеристики:

| Показатель                | Единица            | Значение | Метод       |
|---------------------------|--------------------|----------|-------------|
| Цвет                      |                    | 2,0      | ASTM D 1500 |
| Плотность при 15°C        | г/мл               | 0,874    | ASTM D 1298 |
| Температура вспышки       | °C                 | 230      | ASTM D 92   |
| Температура застывания    | °C                 | -39      | ASTM D 97   |
| Вязкость, при -25°C (CCS) | мПа*с              | 6600     | ASTM D 5293 |
| при 40°С                  | MM <sup>2</sup> /C | 96       | ASTM D 445  |
| при 100°C                 | MM <sup>2</sup> /C | 14,7     | ASTM D 445  |
| Индекс вязкости           | -                  | 160      | ASTM D 2270 |
| Щелочное число            | мгКОН/г            | 11       | ASTM D 2896 |

Страница 1 из 1 / 04.2022

ООО «ФУКС ОЙЛ» 125167, РФ, Москва, Ленинградский проспект, д.36, стр.11

Тел. (+7 495) 961 27 41 Факс (+7 495) 961 01 90 E-mail: info-mos@fuchs-oil.ru Представленные данные являются типовыми на момент составления описания. Компания сохраняет за собой право вносить изменения. Приведенные данные характеризуются повторяемостью и воспроизводимостью при применении соответствующих методов испытаний. Информация по безопасному применению продукта содержится в Паспорте Безопасности (MSDS). Более подробную информацию о продукте и его использовании можно получить у технических специалистов компании.