

TITAN UNIVERSAL CI 15W-40

Всесезонное моторное масло для дизельных и бензиновых двигателей.

Описание

TITAN UNIVERSAL CI 15W-40— это всесезонное моторное масла класса SHPD для современных дизельных и бензиновых двигателей с турбонаддувом и без него, установленных на магистральных тягачах, автобусах, тяжелой внедорожной и строительной технике, а также лёгких грузовиках или легковых автомобилях.

TITAN UNIVERSAL CI 15W-40 производится с использованием высококачественного минерального базового масла и функционального пакета присадок, с учетом современных требований европейских, американских и японских производителей дизельных двигателей.

Применение

TITAN UNIVERSAL CI 15W-40 создан специально для малотоксичных дизельных двигателей Euro 4, оборудованных системами рециркуляции отработанных газов (EGR) и снижения содержания окислов азота (SCR).

TITAN UNIVERSAL CI 15W-40 совместим со всеми высококачественными моторными маслами и при необходимости может смешиваться без промывки. Однако смешение снижает его потребительские свойства.

Преимущества

- Отличные пусковые свойства при низких температурах благодаря тщательно подобранной композиции базовых масел и присадок
- Надёжно защищают двигатель от образования отложений на деталях цилиндро-поршневой группы и клапанах, а также элементах турбонагнетателей, обладая непревзойденными моющим свойствам
- Масла готовятся с использованием эффективно-го пакета присадок уровня API CI-4, лежащего в основе собственных спецификаций многих производителей дизельных двигателей.

Спецификации

- API CI-4/SL

Типовые характеристики:

Показатели	Единица	Значение	Метод
Класс SAE		15W-40	DIN 51 511
Плотность при 15°C	г/мл	0,876	DIN 51 757
Температура вспышки	°C	230	DIN 2592
Температура застывания	°C	-39	DIN 3016
Вязкость, при - 25 °C (CCS)	мПа·с	6200	ASTM D 5293
при 40°C	мм²/с	117	DIN 51 562
при 100°C	мм²/с	15,4	DIN 51 562
Индекс вязкости		137	DIN 2909
Щелочное число	мг КОН/г	11,5	ASTM D 2896

Страница 1 из 1 / 02.06.2022