ARROW 隐形水印 · 内孔 v3 测试印版（±10 px）

2026-11-02 · 154 码元 / 77 bit / 四孔交织 + CRC-7 · 调制 ±10 px（±0.100 mm）· 每个 Logo 宽 2.2 cm

打印请按 100% 原尺寸，不要缩放；建议 600 dpi 以上。



13800138000

v3 · 154 码元 · ±10 px · CRC-7



13912345678

v3 · 154 码元 · ±10 px · CRC-7



17701234567

v3 · 154 码元 · ±10 px · CRC-7



18600001234

v3 · 154 码元 · ±10 px · CRC-7



01088886666

v3 · 154 码元 · ±10 px · CRC-7



13500001111

v3 · 154 码元 · ±10 px · CRC-7



17701234567

旧版 v2 对照 · ±6 px · 140 码元



（无码对照）

无码对照（应被拒绝）

使用：按 100% 打印（勿“适合页面”缩放）。拍摄距离 8–15 cm，让 Logo 宽度贴合取景框，避开强反光。

解码：从小程序或 POST /decode（carrier=inner，自动识别 v3；旧 v2 印版仍可解）。

判定：accepted=true 且 digits 与印版一致才算通过；无码对照必须被拒绝。

说明：信息写在字母内孔边界的 ±10 px（±0.100 mm）径向微起伏里；放大细看可见，正常观看不明显。