

# HTML 重点标签

从入门到工作：HTML 全解

# 版权声明

本内容版权属杭州饥人谷教育科技有限公司（简称饥人谷）所有。

任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴，或以其他方式复制、发布和发表。

已获得饥人谷授权的媒体、网站或个人在使用时须注明「资料来源：饥人谷」。

对于违反者，饥人谷将依法追究其责任。

# 联系方式

如果你想要购买本课程

请微信联系 [xiedaimala02](#) 或 [xiedaimala03](#)

如果你发现有人盗用本课程

请微信联系 [xiedaimala02](#) 或 [xiedaimala03](#)

# 英语小课堂

英语	翻译	助记	英语	翻译	助记
hyper	超级	害怕	blank	空白	
target	目标	她给他	parent	父母之一	盼望他
reference	引用	refer + ence	self	自己	
frame	边框、框架		load	加载	
error	错误	爱惹	canvas	画布	

# a 标签

特别常用

但是很多人不会用

# a 标签

yarn global add http-server:  
http-server -c-1,打开页面后在链接后加上文件名。  
或者yarn global add parcel:  
parcel 文件名

## • 属性

- ✓ href hyper reference,超级链接/引用
- ✓ target `<a href="https://google.com" target="_blank">文本</a>` 。在新标签页中打开超链接
- ✓ download 下载这个网站。没什么用。不用记。`<a href="https://google.com" download>文本</a>`
- ✓ rel=noopener 学了js以后再看。

## • 作用

- ✓ 跳转外部页面
- ✓ 跳转内部锚点
- ✓ 跳转到邮箱或电话等

# a 的 href 的取值

- 网址

- ✓ <https://google.com>

- ✓ <http://google.com>

- ✓ <//google.com> 自动选择使用https还是http。以后用这个。

- 路径

根目录      相对路径

- ✓ </a/b/c> 以及 <a/b/c> 在哪里开的服务，哪里就是根目录。`<a href="/a/b/c.html">c.html</a>`（双击打开页面，点这个链接会错，因为会认为前缀是file不是http，根目录是盘符根目录。
- ✓ <index.html> 以及 <./index.html> 在当前目录找这个文件

- 伪协议

- ✓ <javascript:代码;> 点击可以直接执行js。`<a href="javascript:alert(1);">JavaScript伪协议</a>`  
点击之后什么都不做：`<a href="javascript:;">查看</a>`。（不可以`<a href="">查看</a>`（会刷新）或者`<a href="#">查看</a>`（会跳到顶部）

- ✓ <mailto:邮箱> 如果在手机点开，会直接跳转到发邮件的界面。`<a href="mailto:542110061@qq.com">发邮件</a>`

- ✓ <tel:手机号>

- id

- ✓ <href=#xxx> 跳转到指定标签(就是内部锚点)。`<a href="#xxx">查看xxx</a>`

# a 的 target 的取值

## • 内置名字

- ✓ `_blank` 在空白页面打开
- ✓ `_top` `<a href="https://google.com" target="_top">文本</a>`。在顶级窗口打开（所有iframe里最上面那个窗口）
- ✓ `_parent` 在当前链接所在的iframe的上一层打开
- ✓ `_self` `<a href="https://google.com" target="_self">文本</a>`。在当前页面打开

## • 程序员命名

- ✓ `window` 的 `name` `target="xxx"` :如果有一个叫xxx的窗口，就用它打开链接，如果没有就创建一个窗口把它叫作xxx。
- ✓ `iframe` 的 `name`

```
<a href="https://google.com" target="xxx">google</a>
<a href="https://baidu.com" target="xxx">baidu</a>
<hr/>
<iframe src="" name="xxx" width="100%" height="600"></iframe>
```

不管点击google还是baidu，都是在iframe里打开。



# a 的 download

不用管

- 作用

- ✓ 不是打开页面，而是下载页面

- 问题

- ✓ 不是所有浏览器都支持，尤其是手机浏览器可能不支持

```
<iframe src="a/b/c.html" frameborder="0" width="100%" height="600"></iframe>  
<iframe src="//baidu.com" frameborder="0" width="100%" height="600"></iframe>
```

**iframe**里可以嵌套iframe: (a-href.html里内嵌c.html)  
<iframe src="a/b/c.html" frameborder="0" width="100%" height="600"></iframe>  
(c.html里内嵌a-iframe.html)  
<iframe src="../../a-iframe.html" frameborder="0" width="100%" height="600"></iframe>

# iframe 标签

## 内嵌窗口

已经很少使用了，还有些老系统在用

# table 标签

表格

# table

- 相关的标签

- ✓ table
- ✓ thead
- ✓ tbody
- ✓ tfoot
- ✓ tr
- ✓ td
- ✓ th

- 相关的样式

- ✓ table-layout
- ✓ border-collapse
- ✓ border-spacing

# img 标签

图片

# img 标签

- 作用

- ✓ 发出 get 请求，展示一张图片

- 属性

- ✓ alt / height / width / src

- 事件

- ✓ onload / onerror

- 响应式

- ✓ max-width: 100%

- 可替换元素

- ✓ 考试可能会问，被问概率 30%

# form 标签

表单

# form 标签

- 作用

- ✓ 发 get 或 post 请求，然后刷新页面

- 属性

- ✓ action / autocomplete / method / target

- 事件

- ✓ onsubmit



# input 标签

- 作用

- ✓ 让用户输入内容

- 属性

- ✓ 类型 type: button / checkbox / email / file / hidden / number / password / radio / search / submit / tel / text
- ✓ 其他 name / autofocus / checked / disabled / maxlength / pattern / value / placeholder

- 事件

- ✓ onchange / onfocus / onblur

- 验证器

- ✓ HTML 5 新增功能

# 其他输入标签

- 标签

- ✓ select + option
- ✓ textarea
- ✓ label

- 注意事项

- ✓ 一般不监听 input 的 click 事件
- ✓ form 里面的 input 要有 name
- ✓ form 里要放一个 type=submit 才能触发 submit 事件

# 其他标签

- 标签

- ✓ video
- ✓ audio
- ✓ canvas
- ✓ svg

- 注意事项

- ✓ 这些标签的兼容性一定要查看文档
- ✓ 后续我们会在 JS 课程里专门讲这些标签

# 再见

下节课我们用 HTML 做一个小网页