

Teorema Rice 1

2 novembre 2013

Sommario

Dimostrazione e qualche esempio

by MLS

Indice

1	Prerequisiti: Insiemi che rispettano le funzioni	2
2	Teorema di Rice n° 1 (R1)	2
2.1	Dimostrazione	2
2.2	Dimostrazione della tesi 1)	2
2.3	Dimostrazione della tesi 2)	3
3	Considerazioni ed esempi	3

1 Prerequisiti: Insiemi che rispettano le funzioni

Diciamo che un insieme I rispetta le funzioni se:

$$\forall x \in I \text{ se } (\Phi_x = \Phi_y) \implies y \in I$$

In altre parole I rispetta le funzioni se contiene tutti i programmi che si equivalgono (che fanno le stesse cose).

- Teorema: Su I rispetta le funzioni anche il suo complementare \bar{I} rispetta le funzioni.

Infatti supponiamo per assurdo che un \bar{I} non rispetti le funzioni e che $x \in \bar{I}$ sia un programma che appartiene ad \bar{I} . Allora un eventuale equivalente y di x starà in I . In I quindi ci sarà y ma non il suo equivalente x il che contraddice l'ipotesi che I rispetti le funzioni. \square

Nella sezione 3 ci sono alcuni esempi di insiemi che rispettano le funzioni e no.

2 Teorema di Rice n° 1 (R1)

- Ipotesi

I è un insieme che rispetta le funzioni

- Tesi


1. I è decidibile sse $I = N \vee I = \emptyset$
2. se la funzione vuota $(\{x : \Phi_x = f_\emptyset\})$ appartiene ad I allora I non è semidecidibile
3. se la funzione vuota $(\{x : \Phi_x = f_\emptyset\})$ appartiene ad \bar{I} allora \bar{I} non è semidecidibile.

2.1 Dimostrazione

2.2 Dimostrazione della tesi 1)

Poichè si tratta di un'implicazione doppia, bisogna dimostrare partendo prima dall'ipotesi che $I = N \vee I = \emptyset$, e poi dall'ipotesi che I

- a) sia $I = N \vee I = \emptyset$ in questo caso è semplice trovare un programma che decide I . Infatti questo programma dirà sempre *no* nel primo caso e sempre *sì* nel secondo, qualsiasi sia l'input.
- b) dimostriamo che se $I \neq N \wedge I \neq \emptyset$ allora I non è decidibile. Poichè I e \bar{I} entrambi rispettano le funzioni allora i programmi (equivalenti) che calcolano la funzione vuota, stanno tutti o in \bar{I} o in I . Supponiamo che stiano in I . La situazione è quindi quella descritta nella figura seguente.



Supponiamo che z sia (la codifica di un) programma che sta in \bar{I} . Costruiamo quindi

$$\text{la seguente funzione: } f(x, y) = \begin{cases} \Phi_z(y) & \text{se } x \in K \\ \uparrow & \text{altrimenti} \end{cases}$$

Analizziamo questa funzione; prendiamo un x qualsiasi e diamolo in pasto alla funzione che semidecide K . Se questa ci dice che x appartiene a K allora lanciamo il programma P_z con input y quindi in questo caso $f(x, y) = \Phi_z(y)$ che convergerà o divergerà a seconda del comportamento del programma P_z con input y . Se invece x non appartiene a K la funzione che semidecide K divergerà e con lei la nostra $f(x, y)$. La funzione è quindi calcolabile e ad essa possiamo applicare il teorema del parametro. Esisterà quindi una funzione $S(x)$ totale e calcolabile tale per cui $\Phi_{S(x)} = f(x, y)$.

Detto questo:

- se $x \in K$ allora $\Phi_{S(x)}(y) = \Phi_z(y)$ dunque $S(x)$ è la codifica di un programma equivalente a z che sta in \bar{I} , che rispetta le funzioni e quindi anche $S(x)$ sta in \bar{I} . Abbiamo preso un elemento che sta in K (il programma x) e l'abbiamo trasformato in un elemento che sta in \bar{I} (il programma $S(x)$).
- se $x \notin K$ allora $\Phi_{S(x)}(y) \uparrow$ e questo per qualsiasi valore di y . $S(x)$ (è un programma che) calcola la funzione vuota. Tutti i programmi che calcolano la funzione vuota stanno in I e quindi anche $S(x)$.

Abbiamo dimostrato che $S(x)$ riduce K ad \bar{I} ($K \leq_T \bar{I}$): poichè K non è decidibile non lo è nemmeno \bar{I} e quindi neanche I .

L'ipotesi $I \neq N \wedge I \neq \emptyset$ ci ha portato a dire che I non è decidibile quindi I è decidibile se $I \neq N \vee I = \emptyset$. \square

2.3 Dimostrazione della tesi 2)

L'insieme dei programmi che calcolano la funzione vuota sta in I . Abbiamo dimostrato che $K \leq_T \bar{I}$ ma per le proprietà dell'operatore riduzione possiamo dire anche che $\bar{K} \leq_T I$ quindi non essendo \bar{K} semidecidibile non lo è nemmeno I . \square

- Dimostrazione della tesi 3)

Poichè l'insieme dei programmi che calcolano la funzione vuota sta in \bar{I} basta cambiare la dimostrazione 1) ponendo l'elemento z in I . Si otterrà che $K \leq_T I$ e per la proprietà dell'operatore riduzione $\bar{K} \leq_T \bar{I}$ quindi non essendo \bar{K} semidecidibile non lo è nemmeno \bar{I} . \square

3 Considerazioni ed esempi

Per utilizzare R1 per prima cosa bisogna valutare se l'insieme in esame non sia vuoto o non sia tutto \mathbb{N} , poi se rispetta le funzioni. Si tenga presente che se un insieme è vincolato da limiti di tempo (... che l'elaborazione termini in n passi) o che faccia qualcosa di specifico legato alla sua codifica (... che l'output sia $< x$ per esempio) probabilmente non rispetta le funzioni. Poi bisogna valutare se la funzione vuota sta nell'insieme o nel suo complementare. A questo punto, se l'insieme rispetta le funzioni è diverso dall'insieme vuoto ed è diverso da tutto \mathbb{N} allora non è decidibile per la prima ipotesi, poi si applica la seconda o la terza delle tesi di R1 concludendo che l'insieme o il suo complementare non sono semidecidibili.

1. $K = \{x : P_x \downarrow x\}$ è l'insieme dei programmi che terminano su se stessi. Non rispetta le funzioni; Infatti sia $x \in K$ un elemento di K . Possiamo costruire un programma equivalente (che fa le stesse cose di P_x) aggiungendo P_x alcune istruzioni inutili (che non fanno niente). Questo nuovo programma avrà una codifica diversa x' e terminerà anch'esso su x , ($P_{x'} \downarrow x$), ma non è detto che termini su se stesso, perchè P_x non lo garantisce, quindi in questo caso appartenerebbe a \bar{K} . Abbiamo dimostrato che non tutti i programmi equivalenti a programmi che stanno in K stanno in K quindi K non rispetta le funzioni. A K e a \bar{K} non può essere applicato R1.

2. $R = \{x : (\exists y) P_x \downarrow y\}$ è l'insieme dei programmi che terminano per almeno un input.
 L'insieme non è vuoto, perchè possiamo sempre costruire un programma che termini per qualche (almeno uno) input.
 L'insieme non coincide con \mathbb{N} perchè ci sono programmi che non terminano mai (la funzione vuota e i suoi equivalenti) e quindi, per la prima tesi R non è decidibile.
 L'insieme rispetta le funzioni. Infatti sia $x \in R$ un elemento di R . Un programma equivalente ad x dovrà terminare per gli stessi input per i quali termina x . Termina per almeno un input e quindi appartiene ad R .
 La funzione vuota sta (ovviamente) nel complementare di R quindi \bar{R} non è semidecidibile.

3. $I = \{\text{dom}(\Phi_x) \text{ è finito}\}$ è l'insieme di tutte le funzioni che terminano in un numero finito di punti (non totali).
 L'insieme non è vuoto: esistono funzioni che terminano in un numero finito di punti.
 L'insieme non coincide con \mathbb{N} : esistono funzioni che terminano per ogni input, e funzioni che non terminano mai e che quindi non appartengono ad I .
 L'insieme rispetta le funzioni. Se $x \in I$ e y è (la codifica di) un programma che equivale a x anch'esso terminerà in un numero finito di punti quindi apparterrà ad I . Quindi per la prima tesi di R1 l'insieme non è decidibile.
 Per la terza tesi di R1 poichè la funzione vuota appartiene ad \bar{I} (infatti non termina mai per cui non può appartenere ad I) \bar{I} non è semidecidibile.

4. $I = \{x : (\forall y) P_x \downarrow y \rightarrow 0 \leq y \leq 10\}$. Per capire cosa contiene quest'insieme dobbiamo analizzare la tabella della verità dell'implicazione. Poichè l'implicazione è falsa solo se è vera la premessa e falsa la conseguente allora non apparterranno ad I i programmi che terminano su y e $y > 10$. Appartengono ad I tutti i programmi che terminano per input compreso tra 0 e 10 oppure non terminano mai.
 L'insieme non è vuoto. Non è difficile capire che ci possono essere dei programmi che si comportano in maniera tale da appartenere ad I . La funzione vuota è calcolata da una infinità di programmi che stanno in I .
 L'insieme non coincide con \mathbb{N} : esistono funzioni (programmi) che terminano per input maggiori di 10 e che quindi non appartengono ad I . Per la prima tesi di R1 I non è decidibile.
 L'insieme rispetta le funzioni. Se $x \in I$ e y è (la codifica di) un programma che equivale a x anch'esso terminerà per input compreso tra 0 e 10 oppure non terminerà mai esattamente come $x \in I$ quindi apparterrà ad I .
 Per la seconda tesi di R1, poichè la funzione vuota appartiene ad I allora I non è nemmeno semidecidibile.