

Trabalho de Organização de Computadores
Integrante:
João Luís Almeida Santos – 20240002408

tamanho do arquivo no geral. O código no total deu 847 linhas, contando os comentários.

Função de Inicialização do Tabuleiro

A primeira função a ser chamada dentro do main é a de inicialização de tabuleiro. Ela é essencial para colocar os valores necessários dentro das cavidades para que o jogo efetivamente se inicie. Dentro dessa função, recebemos o número desejado em `a0`. Isso acontece apesar da existência do `SEED_INIT`. Significa que a função não lê diretamente o `SEED_INIT`. Ela recebe-o no início. Acredito que isso seja mais eficaz para caso queiramos mudar a lógica do tabuleiro de alguma forma.

Lógica do Loop e Armazenamento

De todo modo, a função prossegue. Ao receber o valor em `a0`, ela salva o valor em `s0` para não perder em futuras chamadas de funções. Logo após, em **li s2, 5**, decidimos onde o loop vai parar enquanto estiver enchendo as cavidades. Não podemos chegar em 6 pois aí se localiza a cavidade de um dos jogadores. Iniciamos o Loop. Enquanto `i` não for igual a 5, continuamos. Chamamos a função auxiliar **armazena_cavidade** para armazenar o valor no endereço `i`. A função de armazenar cavidade foi útil para evitar ter que ficar repetindo endereço inicial + `i * 4` para acessar endereços toda hora. Todo esse processo é demonstrado pela figura 1.

Uso da Memória

A memória foi dividida em duas seções principais. A **seção .data** contém variáveis globais, textos e vetores necessários para o jogo. A **seção .text** contém as funções principais e auxiliares. O código começa em `main`, inicializa o tabuleiro e executa o loop principal do jogo até o fim da partida.

Uso dos Registradores

Os registradores temporários (`t0-t6`) são usados para cálculos e comparações momentâneas. Os registradores salvos (`s0-s2`) armazenam valores persistentes entre chamadas de funções (ex.: valor inicial de sementes, contadores de loop). Os registradores de argumentos (`a0-a7`) seguem convenção padrão de chamadas. O registrador `sp` (stack pointer) é usado com as macros `startF` e `endF`, que salvam e restauram `ra`, `s0-s2`, garantindo integridade da pilha.

Funções Implementadas

- `main` — controla o fluxo principal do jogo, alternando entre os jogadores.
- `inicializar_tabuleiro` — preenche as cavidades com o valor de `SEED_INIT`.

- `mostra_tabuleiro` — imprime o estado atual do tabuleiro.
- `player_one_turn` / `player_two_turn` — controlam as jogadas, incluindo roubo e turno extra.
- `distribute_pellets` — distribui as sementes a partir da cavidade escolhida.
- `valida_escolha` — garante que a cavidade selecionada é válida.
- `carrega_cavidade`, `armazena_cavidade`, `adiciona_na_cavidade` — manipulam valores no vetor `cavidades`.
- `soma_valores_j1/j2` — somam o total de sementes de cada lado.
- `incrementa_vitoria_j1/j2` — atualizam o placar.
- `print`, `print_one_string`, `print_integer` — funções genéricas de saída via `ecall`.
- `read_integer` — leitura numérica do usuário.
- `verifica_vencedor` / `compara_valores` — determinam o resultado final da partida.