

Avaliação de Branch Prediction em RISC-V no simulador gem5

Comparação entre LocalBP e BiModeBP e a sensibilidade ao padrão da carga

João Luís Almeida Santos¹

¹Bacharelado em Ciência da Computação
Organização de Computadores

Resumo. *Este trabalho avalia o impacto de dois preditores de desvios condicionais, o LocalBP, local e simples, e o BiModeBP, global e complexo, sobre uma carga rica em desvios, um simulador de combate de RPG que executa 1.000 partidas automáticas. O código assembly do primeiro trabalho foi adaptado para a sintaxe do GCC, compilado em um binário estático RISC-V e simulado no gem5. Do arquivo stats.txt foram extraídas a taxa de erro de predição, o IPC, o tempo de simulação e as instruções descartadas. O BiModeBP reduziu a taxa de erro de 11,27% para 8,57%, aumentou o IPC em 3,8% e cortou em 38% o trabalho especulativo descartado. Um segundo experimento mostra que essa vantagem depende de quanto a carga é previsível.*

1. Introdução

Preditores de desvio são peças centrais de processadores modernos. Em um pipeline, cada desvio condicional mal previsto força o descarte de tudo o que foi buscado especulativamente depois dele e custa uma penalidade de vários ciclos [Hennessy and Patterson 2017]. O ganho de um preditor depende do padrão de desvios da carga, foco deste trabalho.

Seguindo o Tópico 2 da proposta, sobre branch prediction, o objetivo é comparar dois preditores condicionais oferecidos pelo gem5 [Binkert et al. 2011], o LocalBP, local e simples, e o BiModeBP, global e complexo. A carga usada é o algoritmo do Trabalho 1, descrito na Seção 2. As métricas são o total de desvios, os erros de predição, o IPC, o tempo de simulação e as instruções descartadas.

2. O algoritmo avaliado

O algoritmo é um simulador de combate de RPG por turnos, escrito em RISC-V, herdado do Trabalho 1. Dois jogadores se enfrentam e o programa joga 1.000 partidas automáticas, registrando o vencedor de cada uma pelo método de Monte Carlo. A cada turno, o jogador da vez escolhe uma entre seis ações de acordo com seus pontos de vida e de magia, o HP e o MP. A Tabela 1 resume essas ações.

O comportamento de cada jogador é definido por um bot, e o jogo tem três deles, com lógicas distintas.

- Flowey sorteia a ação a cada turno, sem avaliar o estado do jogo.
- Chara segue um plano fixo. Acumula MP com Soul Suck, baixa o HP do inimigo abaixo de 50% e encerra a partida com Final Execution.

Tabela 1. Ações disponíveis a cada turno e seus efeitos.

Habilidade	Custo	Efeito
Atacar	livre	rola 1d20, 10 ou mais acerta e 20 dobra o dano
Defender	livre	bloqueia o dano, e rolagem alta gera contra-ataque
Soul Suck	livre	drena MP do inimigo e ganha quatro vezes para si
Absolute Grit	20 MP	acerto crítico garantido, sem rolar o dado
Mirror Shield	30 MP	reflete o próximo ataque recebido
Final Execution	150 MP	800% de dano, falha se o alvo tiver mais de 50% de HP

- Toby reage à jogada do oponente, escolhendo a ação que tenta neutralizá-la.

A decisão de cada bot depende de comparações sobre HP e MP, que o compilador traduz em desvios condicionais, de modo que prever o salto equivale a prever a jogada do bot. Isso torna o algoritmo adequado para avaliar preditores.

3. Fundamentação Teórica

Um desvio condicional é um ponto do programa em que a execução pode seguir dois caminhos. Quando a condição se cumpre, o desvio é tomado e a execução salta para outro endereço; quando não se cumpre, o desvio não é tomado e a execução segue para a instrução seguinte. O processador precisa escolher o caminho antes de a condição ser calculada, para não parar o pipeline. Essa escolha é o palpite do preditor, e um palpite errado joga fora o trabalho já adiantado e custa ciclos.

3.1. Preditor local

O palpite vem de um contador de 2 bits que mede a confiança no caminho, com quatro níveis que vão do não-tomado forte ao tomado forte. Cada vez que o desvio é tomado o contador sobe um nível, e quando não é tomado ele desce. O palpite é tomado nos dois níveis de cima e não-tomado nos dois de baixo. Como é preciso mover dois níveis para trocar de lado, um resultado fora do padrão não inverte o palpite na hora. Um laço que quase sempre repete, por exemplo, segue previsto como tomado até a iteração em que enfim termina.

O LocalBP [Smith 1981] guarda um contador desses para cada desvio, escolhido pelo PC, o endereço do desvio na memória, de modo que cada desvio aprende a própria tendência. É simples e barato, mas não relaciona um desvio com outro e, como a tabela tem tamanho fixo, dois desvios podem disputar o mesmo contador e se atrapalhar.

3.2. Preditor global bimodal

O histórico global é um registro dos resultados dos últimos desvios do programa, e permite capturar padrões repetidos. O BiModeBP [Lee et al. 1997] indexa suas tabelas combinando esse histórico com o PC e mantém duas tabelas de contadores, uma para os desvios que costumam ser tomados e outra para os que costumam não ser, mais uma tabela que escolhe entre elas. Essa separação reduz a interferência que prejudica o LocalBP, ao custo de mais área e complexidade.

4. Metodologia

4.1. Adaptação e configuração

O código original `main.s` usa as chamadas de sistema do RARS. Para o `gem5`, ele foi adaptado em `main_gem5.s`, com as diretivas e o ponto de entrada `_start` na sintaxe do GCC, e compilado como binário estático com `riscv64-linux-gnu-gcc -nostdlib -static main_gem5.s -o output/main_gem5`. A configuração veio de um script Python fornecido pelo professor, no qual só o preditor condicional muda entre as rodadas, de LocalBP para BiModeBP. O modelo de CPU em-ordem não rodou no ambiente usado, então foi usado o modelo fora-de-ordem, também fornecido. Como só o preditor muda, a comparação é justa. A seed do jogo vem do relógio, então as contagens absolutas mudam um pouco a cada execução e a análise usa taxas, que são estáveis.

4.2. Duas cargas de trabalho

Um preditor só tem ganho quando há regularidade a explorar. Para medir esse efeito foram montadas duas cargas com graus diferentes de previsibilidade, variando apenas o bot atribuído aos jogadores.

- Carga mista (`main_gem5.s`). O bot de cada jogador é sorteado a cada partida, misturando comportamento determinístico e aleatório, o que produz uma carga parcialmente previsível.
- Carga aleatória (`main_gem5_random.s`). Os dois jogadores ficam fixos no Flowey, de modo que toda escolha de ação é um sorteio. Essa variante foi gerada a partir do código original, alterando somente a atribuição de bot no `_start`.

Cada carga foi simulada com os dois preditores, totalizando quatro execuções de 1.000 partidas cada.

5. Resultados

A Tabela 2 reúne as métricas da carga mista. A taxa de erro de predição é a razão `condIncorrect / condPredicted`.

Tabela 2. Métricas da carga mista, extraídas do stats.txt.

Métrica	LocalBP	BiModeBP
Desvios condicionais avaliados	900.700	803.703
Desvios condicionais incorretos	101.531	68.838
Taxa de erro de predição	11,27%	8,57%
IPC	1,4603	1,5165
Tempo simulado	7,539 ms	7,181 ms
Instruções efetivadas	11.009.088	10.889.293
Instruções descartadas	102.245	62.953

5.1. Carga mista

Os resultados estão na Tabela 2. O BiModeBP errou 8,57% dos desvios condicionais contra 11,27% do LocalBP, uma redução relativa de 24%. Menos erros significam menos descartes, então o IPC subiu de 1,4603 para 1,5165, mais 3,8%, e o tempo caiu 4,7%. O efeito maior está nas instruções descartadas, 62,9 mil no BiModeBP contra 102,2 mil no LocalBP, 38% a menos.

5.2. Sensibilidade ao padrão de desvios da carga

O experimento foi repetido na carga aleatória da Seção 4.2, com dois efeitos visíveis na Figura 1. Os dois preditores pioram, com a taxa de erro subindo de 11,27% para 12,59% no LocalBP e de 8,57% para 10,07% no BiModeBP, pois sortear a ação remove o viés dos desvios e um desvio sem viés é imprevisível por construção. Além disso, a vantagem do BiModeBP diminui de 24% para 20%. Quanto mais aleatória a carga, menor o retorno do preditor complexo, cujo ganho vem da estrutura que a aleatoriedade elimina.




Figura 1. Taxa de erro de cada preditor nas cargas mista e aleatória.

6. Discussão

Para esta carga o BiModeBP é o preditor mais adequado, e a razão está na lógica dos bots. A Chara repete o mesmo plano em todas as partidas, usando Soul Suck até juntar MP e disparando o Final Execution em seguida. Isso gera, partida após partida, a mesma sequência de comparações sobre MP e HP, um padrão repetido que o histórico global do BiModeBP aprende e que o LocalBP, preso a cada desvio isolado, não captura. O Flowey, ao sortear a ação, produz desvios sem padrão, que nenhum preditor acerta acima do acaso.

O aumento de 3,8% no IPC é modesto porque parte das decisões do jogo não tem viés e não pode ser prevista. O BiModeBP extrai ganho apenas da parcela previsível, ao custo de um hardware mais complexo.

7. Conclusão

O LocalBP e o BiModeBP foram comparados sobre o mesmo binário RISC-V no gem5. O BiModeBP venceu em todas as métricas e confirma a teoria, já que cargas com desvios correlacionados, como os planos repetidos dos bots, se beneficiam de um preditor com histórico global.

O segundo experimento qualifica essa conclusão. Ao tornar as decisões puramente aleatórias, os dois preditores pioram e a vantagem do BiModeBP cai de 24% para 20%.

Referências

- Binkert, N. et al. (2011). The gem5 simulator. *ACM SIGARCH Computer Architecture News*, 39(2):1–7.
- Hennessy, J. L. and Patterson, D. A. (2017). *Computer Architecture: A Quantitative Approach*. Morgan Kaufmann, 6 edition.
- Lee, C.-C., Chen, I.-C. K., and Mudge, T. N. (1997). The bi-mode branch predictor. In *Proceedings of the 30th Annual ACM/IEEE International Symposium on Microarchitecture (MICRO-30)*, pages 4–13.
- Smith, J. E. (1981). A study of branch prediction strategies. In *Proceedings of the 8th Annual Symposium on Computer Architecture (ISCA)*, pages 135–148.