

Set multijoueurs

Zhixing CAO, Yuxiang LI

1^{er} avril 2015

1 INTRODUCTION

Ce projet consiste à développer une application Android en appliquant la programmation concurrente et à réaliser une communication serveur-client. Cette application permet de jouer un jeu appelé **Set** soit en mode solo, soit en multijoueur. On présentera d'abord la règle du jeu et leur correspondance en terme de Java ou Android. On expliquera ensuite plus en détail la réalisation de tous les modules nécessaires à ce jeu, on verra en quoi la programmation multithread permet d'avoir une meilleure performance de l'application.

2 PRINCIPE DU JEU ET PROTOCOLE DE COMMUNICATION

2.1 COMMENT JOUER LE JEU ?

2.1.1 PRÉSENTATION

Le jeu Set est un jeu de cartes constitué de 81 cartes toutes différentes qui se distinguent selon 4 caractéristiques : la couleur, la forme, le type de remplissage et le nombre d'objets. Le but du jeu est de trouver un ensemble de 3 cartes qui ont des caractéristiques soit toutes les trois identiques, soit toutes les trois différentes. Le jeu peut se jouer à un ou plusieurs joueurs, à chaque tour, on dispose 12 cartes sur la table, et le premier joueur qui trouve un bon set de 3 cartes gagne et ces 3 cartes vont être remplacés par 3 autres. S'il n'y a pas de bon set parmi ces 12 cartes, on rajoute 3 cartes supplémentaires en supposant qu'il y ait toujours un set parmi elles.

2.1.2 CHOIX DES CARTES

Le choix des cartes se fait l'un après l'autre, les cartes choisies sont entourées du bleu, cliquer sur la carte déjà choisie permet de l'enlever du set. Une fois qu'on a 3 cartes, on soumet directement la solution.

2.1.3 SCORE ET PÉNALITÉ

En mode solo, le set est jugé sur place, tout set correct sera coloré en vert et incorrect en rouge. La couleur disparaît après une petite durée. Une fois que le set est jugé, on ne peut plus le toucher avant la disparition de la couleur. Le set correct sera ensuite remplacé par 3 nouvelles cartes. Un set correct rapporte 10 points et on enlève 2 points pour un faux set.

2.2 COMMENT COMMUNIQUER AVEC LE SERVEUR ?

2.2.1 SERVEUR

Le serveur gère tout le déroulement du jeu en mode multijoueur en suivant le protocole suivant :

- Initialiser le jeu : initialiser les cartes
- Changer les cartes
- Attribuer les points suivant l'ordre d'arrivée du message : le deuxième ne reçoit rien
- Débloquer le jeu si tous les joueurs sont bloqués
- Faire sortir un joueur après une longue durée de silence

2.2.2 CLIENT

Le côté client est plus simple.

- Recevoir les messages : changer les cartes, renouveler le score ou débloquent le jeu
- Juger le set comme dans le mode solo
- Se bloquer pour un faux set et soumettre le résultat pour un bon
- Quitter le jeu en prévenant le serveur

3 DU CÔTÉ DE JAVA

3.1 ANDROID

La partie Android se divise principalement en 2 parties : la class `CardView` correspondant à View de MVC et `MainActivity` jouant à la fois le rôle de Model et de Controller.

- `CardView` et `Card`

Bien qu'on n'ait que 81 cartes, on a choisi de les modéliser avec une class au lieu d'un entier, ce choix permet d'avoir une plus grande liberté et clarté du code, la méthode `hashCode` et le constructeur permettent de créer une bijection entre les deux espaces d'états pour faciliter la communication. Tandis que `CardView`, qui implémente la classe `View` gère l'affichage des cartes suivant les paramètres (membres de

la classe) : carte de score, carte g  lee, carte correcte, carte choisie, etc. En cons  quence, les `OnClickListener` sont directement associ  s    ces `CardView`, ce qui   vite de compliquer le traitement des   v  nements.

— `MainActivity`

Cette classe se charge d'interagir avec l'utilisateur et de distribuer le travail au sein de l'application (communication Socket, calcul, affichage). Il permet d'augmenter ou diminuer le score, changer les couleurs des 'CardView' et remplacer les cartes selon les cartes choisies par l'utilisateur. Plusieurs classes du type `Thread` et `Runnable` sont d  finies dans cette partie en rendant l'application multi-t  ches.

3.2 SERVEUR

Le code du serveur est r  alis   en-dehors de l'application Android par une nouvelle classe : `Server`. Cette classe g  re la cr  ation d'un nouveau `Thread`    chaque nouveau joueur, l'attribution du point, le bon d  roulement du jeu. Les diff  rents messages sont list  s ci-dessous :

- (Serveur) Modifier les cartes : `V_pos1_card1_pos2_card2_pos3_card3`
- (Serveur) Incr  menter le score : `S_card1_card2_card3`
- (Serveur) Faire sortir le joueur : E
- (Client) Demander le red  marrage : R
- (Client) Informer sur l'  tat de blocage : F
- (Client) Soumettre le r  sultat : `S_pos1_card1_pos2_card2_pos3_card3`
- (Client) Quitter le jeu : E

4 R  ALISATION ET D  TAILS TECHNIQUES

4.1 LE TAS DES CARTES

Pour cr  er le tas de carte, on tire al  atoirement 81 entiers entre 0 et 99    qui on associe les 81 cartes. Et puis, en triant toutes ces paires d'entiers par leur valeur al  atoire, on a une liste des cartes m  lang  es.

4.2 V  RIFIER UN SET ET `Class<?>`

La v  rification d'un set n  cessite de regarder tous les 4 membres de la cartes. Une v  rification manuelle est possible, mais cette m  thode n'est pas facilement reproductible. On a utilis   ici le m  canisme de r  flexion qui permet de trouver tous les membres d'une classe automatiquement par la m  thode `getDeclaredFields`.

4.3 HANDLER

L'application Android limite l'acc  s    l'interface graphique, toutes les modifications se font directement dans le Thread UI. On utilise donc le m  canisme de Looper / Handler pour g  rer toutes les demandes de modifications venant d'autre thread.

4.4 FILE D'ATTENTE ET `ExecutorService`

Le traitement de soumission est quelques choses d'important, car il faut s'assurer que la deuxième soumission n'a pas de points. Pour cela, on utilise une file de travail pour traiter toutes les soumissions. Il existe dans Java une classe `ExecutorService` pour créer un nombre limité de thread de travail, on a donc utilisé `Executors.newSingleThreadExecutor` pour que les soumissions soient traitées l'une après l'autre.

4.5 `Callable<T>` ET `Future<T>`

Le résultat d'analyse du résultat doit être vu par le reste du programme. Généralement on utilise une variable globale pour faire sortir une valeur d'un thread. Mais une variable ne suffit pas, car nous avons beaucoup de soumissions à traiter et on ne sais pas quand est-ce que la valeur précédent est lue. En alternative, Java propose une interface `Callable<T>` pour retourner une valeur de type `Future<T>`. Cette valeur sera ensuite utilisée pour renvoyer le message au client.

4.6 THREAD RETARDÉ ET EN BOUCLE

Certaines tâches demande une exécution en boucle comme l'affiche du temps et la réception du message, ou une exécution retardée comme la coloration de la carte. Pour ne pas ralentir toute l'application, ce genre de travail ne peut pas s'exécute par le thread principal, on a écrit pour cela deux nouvelles classes ayant pour membre un objet implémentant `Runnable` et un Timer pour effectuer le travail qu'on veut.

4.7 THREAD CLIENT

Afin de communiquer avec le client en temps réel, la communication doit se faire dans un thread séparé. On crée donc un nouveau thread à chaque fois qu'il y a un nouveau joueur et ajouter le thread dans une liste pour suivre son état plus tard.

4.8 DÉBLOQUER LES JOUEURS

Une fois qu'un faux set est trouvé, le joueur est bloqué, cependant comme ce jeu n'est pas si facile, on se trouve souvent dans une situation où tous les joueurs sont bloqués. Pour continuer le jeu, le serveur a un thread qui vérifie en boucle l'état de chaque joueur (à travers une liste de thread mentionnée plus haut). Si tous les joueurs sont bloqués, il leur envoie un signal de déblocage. L'état de chaque joueur s'actualise par l'arrivée de son message.

4.9 FAIRE SORTIR UN JOUEUR

En pratique, le jeu peut être interrompu par beaucoup de choses. Le serveur possède un autre thread qui met les joueurs en inactifs tous les quelques minutes et aubout d'encore quelques minutes, si le joueur n'a rien envoyé entre temps, un message lui sera envoyé et une fois que le message est reçu par le client, il se met directement en mode solo.

4.10 NOUVELLE TOUR

Après avoir épuisé toutes les 81 cartes, on réinitialise toutes les cartes, mais on enlève directement de ce nouveau tas toutes les cartes actuellement présentes sur l'écran pour ne pas avoir deux cartes identiques.

5 CONCLUSION

A travers ce projet, on s'est familiarisé avec l'application Android et la programmation concurrente. On a connu de différents techniques de Java comme le mécanisme de réflexion. La partie graphique demande cependant une amélioration pour que cette application soit vraiment utilisable. Un tableau de score et l'ajout du mode de duel sont aussi envisageables.