90-Sd

移相器腔体 / 零件2

图号：PS-06　　单位：mm　　第一角投影　　主视比例 2:1



通用加工要求
单位：mm；材料：6061-T6。
线性尺寸及孔位坐标公差：±0.01。
螺纹按规格加工，规格本身不加±0.01。
外形及主面坐标
外形：57.95×49.98×2.00。
主面坐标U沿模型+X，V沿模型+Y。
原点：模型X=-2.60、Y=-2.60边交点。
即U=X+2.60，V=Y+2.60。
框架穿螺钉孔
F1～F8：8×Φ2.20贯通。
F1：U=2.0000，V=3.3000
F2：U=2.0000，V=47.3000
F3：U=55.9500，V=3.3000
F4：U=55.9500，V=47.3000
F5：U=16.3000，V=2.0000
F6：U=41.6500，V=2.0000
F7：U=7.3000，V=47.9800
F8：U=48.3000，V=47.9800
盖板刻字
刻字按关联原生模型已有轮廓加工。
自外顶面向下切深0.10。
刻字顶面模型Z=2.00，底面Z=1.90。
不替换字形、字号或移动原轮廓。

零件代号
借(通)用件登记
描图
描校
旧底图总号
底图总号
签字
日期

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日
设计			标准化		
校核			工艺		
主管设计			审核		
			批准		

6061-T6		
阶段标记	重量	比例
	0.015	2:1
		PS-06
共1张　第1张	版本	替代

盖板