“图样代号”

移相器腔体 · 侧向固定版 · 左射频侧板

第一角投影 单位 mm 材料 6061-T6

线性及孔位 ±0.01，普通光孔直径 +0.02/0。

坐标沿同版STEP的模型X/Y/Z，非视图方向。

外形 4.00 × 46.98 × 13.85 mm

外侧Φ4.10贯通，中心(Y,Z)=(10.73,3.90)。

4×M2.2×0.45贯通，底孔Φ1.75。

法兰孔Y=6.43、15.03，Z=-0.40、8.20，孔距8.60。

底板连接2×Φ2.20贯通，Y=20.00、33.00，Z=-0.75。

前角2×Φ2.20贯通，Y=-2.30，Z=5.10、9.10。

后端2×M2×0.4-6H，X=-2.30，Z=5.10、9.10。

后端有效牙深3.50，底孔Φ1.60深4.00。

顶部M2×0.4-6H，(X,Y)=(-2.30,1.00)，底孔Φ1.60。









零件代号

借(通)用件登记

描图

描校

旧底图总号

底图总号

签字

日期

						6061-T6 (SS)
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年 月 日	阶段标记 / 重量 / 比例 / “图样名称”
设计			标准化			0.007 / 2:1
校核			工艺			“图样代号”
主管设计			审核			
			批准			共1 张 第1 张 版本 替代