

jQuery 事件操作

简单方式注册事件

- 语法：jQuery 对象. 事件名(事件处理程序);

on 方法注册事件

- 注册简单事件语法：jQuery 对象.on('事件名', 事件处理程序);
- 事件委托的实现：jQuery 对象.on('事件名', '选择器', 事件处理程序);

选择器：子孙元素

注意：在事件处理程序中，this 代表的是子孙元素（所点最先触发的）

off 方法移除事件

- 解绑简单的事件: jQuery 对象.off('click', 事件处理程序名称)
- 解绑事件委托注册的事件: jQuery 对象.off('click', '选择器', 事件处理程序名称)

触发事件

- 语法: jQuery 对象.trigger('事件名');

jQuery 事件对象

事件对象

- 事件处理程序的第一个形参 e

鼠标事件对象相关的属性

- 事件对象.clientX/Y 参照浏览器
- 事件对象.pageX/Y 参照文档
- 事件对象.offsetX/Y 参照元素

键盘事件对象相关的属性

- 事件对象.keyCode 返回键码数字
- 事件对象.altKey/shiftKey/ctrlKey 返回是布尔值。 检测是否按下 (true)

公共的属性或方法

- 属性

事件对象.target 最初触发事件的DOM元素

事件对象.currentTarget 在事件冒泡阶段中的当前DOM元素

- 方法:

事件对象.preventDefault(); 阻止默认行为

事件对象.stopPropagation(); 阻止事件冒泡

多库共存问题

关于 \$ 冲突的问题

- 解决方案1: jQuery 中不使用 \$, 使用 jQuery
- 解决方案2: jQuery 库释放 \$ 符合的使用权, 用其他简单的符号代替
 - `jQuery.noConflict()`; 释放 \$, 把 \$ 代表的函数返回给用户, 用户可以用其他变量接收

jQuery 插件使用

如何获取插件

- 百度搜索、github搜索
- 看技术文章
- 跟别人交流
- jQuery 插件库之家: <http://www.htmlleaf.com>

插件使用方法

- 找到并且下载插件
- 在项目外写一个 demo（先学会使用，让后再加入项目中）
- 看源码，看文档

注意

1. 复制结构，保证结构关系是一致的。标签名不一致无所谓
2. 样式，可以选择复制，也可以定义自己需要的样式
3. 先引入 jQuery 文件，再引入插件库文件，再去使用
4. 复制源代码或看文档使用

放大镜插件

- 放大镜插件

<http://www.jacklmoore.com/zoom/>

案例

- 使用放大镜插件
- 使用轮播图插件

拉勾教育

— 互联网人实战大学 —



下载「拉勾教育App」
获取更多内容