

Ch11 字符串

对应《C Primer Plus（第6版）》第 11 章 · 本章目标：40 分钟读懂 + 60 分钟练完 · 前置：Ch4（printf/scanf）+ Ch9（函数） · 学完本章，fgets/strlen/strcpy/strcmp 全部落地

11.1 先看一个真实场景：程序要处理「名字」

你写一个考勤程序，要读入同学名字、统计长度、比较两个名字是否相同。C 语言里「名字」不是一种内置类型，而是**字符数组 + 结尾的 \0**。这一章就是把这套东西讲透——之后读传感器字符串指令（串口 AT 指令）、解析日志行，全靠它。

11.2 字符串是什么：char 数组 + '\0'

字符串字面量 "hi" 实际是 3 个字节：'h' 'i' '\0' ——末尾那个 \0（值为 0 的字符）叫**空字符**，是字符串的「句号」，函数靠它知道到哪结束：

```
/* ch11_01_str.c - 字符串就是 char 数组 */
#include <stdio.h>

int main(void)
{
    char name[] = "hi";           /* 自动变成 {'h','i','\0'}，3 个元素 */
    char word[8] = {'h', 'e', 'y', '\0'}; /* 手动：必须有 \0 结尾 */

    printf("%s | %s\n", name, word);
    printf("name 占 %zu 字节\n", sizeof(name)); /* 输出 3（含 \0）*/
    return 0;
}
```

实测输出：hi | hey name 占 3 字节。注意 sizeof(name) 是 3（含 \0），而 strlen(name) 是 2（不含）。

数组长度 ≥ 内容长度 + 1：留一位给 \0。char s[5] 最多存 4 个字符 + \0。

11.3 字符串的读写：printf / scanf / fgets

输出用 %s；输入有两个选择，**新手必用 fgets**：

```
/* ch11_02_io.c - scanf 遇空格停 vs fgets 读整行 */
#include <stdio.h>
```

```

int main(void)
{
    char a[32], b[32];

    printf("输入一行（含空格）：");
    scanf("%s", a);          /* 危险：读到空格就停，且不检查长度 */
    while (getchar() != '\n') {} /* 清掉 scanf 留在缓冲区的回车 */

    printf("再输入一行：");
    fgets(b, sizeof(b), stdin); /* 安全：读一整行，最多 31 字符+ \0 */

    printf("scanf 读到：%s\n", a);
    printf("fgets 读到：%s", b); /* fgets 会保留结尾换行 */
    return 0;
}

```

新手坑 1：scanf("%s") 两个雷：①遇到空格就停（"Li Ming" 只读到 "Li"）；②不限制长度，输入超长会越界写坏内存（缓冲区溢出）。所以读一行用 fgets，别用 scanf %s。

新手坑 2：fgets 会把结尾 \n 也存进来。想去掉它：size_t len = strlen(b); if (len > 0 && b[len-1] == '\n') b[len-1] = '\0'; ——这是处理 fgets 的标配三行。

11.4 字符串函数：strlen / strcpy / strcmp / strcat

函数	作用	示例
strlen(s)	长度（不含 \0）	strlen("hi") → 2
strcpy(dst, src)	把 src 复制到 dst	strcpy(b, a);
strcmp(a, b)	比较内容：0 相等 / <0 a 小 / >0 a 大	if (strcmp(a, b) == 0)
strcat(dst, src)	把 src 接到 dst 末尾	strcat(b, "!");

这些函数在 #include <string.h> 里：

```

/* ch11_03_funcs.c - 字符串函数全家桶 */
#include <stdio.h>
#include <string.h>

int main(void)
{
    char a[] = "Li", b[32] = "";
}

```

```

strcpy(b, a);                /* 复制: b = "Li" */
strcat(b, " Ming");          /* 拼接: b = "Li Ming" */

printf("%s (长度 %zu) \n", b, strlen(b));
printf("比较 a 和 \"Li\": %d\n", strcmp(a, "Li")); /* 0=相等 */
return 0;
}

```

实测输出: Li Ming (长度 7) 比较 a 和 "Li": 0。

新手坑 3: strcmp 比的是内容，不是地址。 if (a == "Li") 比较的是两个地址（永远不相等），必须 strcmp(a, "Li") == 0。同理 == 不能用来比字符串。

新手坑 4: strcpy/strcat 不检查空间。 目标数组太短会越界写坏内存。稳妥做法：目标数组开大一点 + 用 strncpy/strncat（带长度版本）。

11.5 遍历字符串：逐个处理字符

配合循环可以数单词、找字符、统计字母：

```

/* ch11_04_count.c - 统计字母个数（\0 是循环的终点）*/
#include <stdio.h>
#include <string.h>

int main(void)
{
    char line[] = "Hello, LZU 2026!";
    int letters = 0;

    for (int i = 0; line[i] != '\0'; i++)
        if ((line[i] >= 'a' && line[i] <= 'z') || (line[i] >= 'A' && line[i] <= 'Z'))
            letters++;

    printf("字母数: %d\n", letters); /* H e l l o L Z U = 8 */
    return 0;
}

```

实测输出: 字母数: 8。循环条件 line[i] != '\0' 是遍历字符串的标准写法；也可以用 i < strlen(line)（每次重算长度，稍慢）。

11.6 新手坑集中营（本章最容易错的 4 件事）

- **1. scanf("%s") 遇空格停 + 不查长度**：读一行用 fgets；读了超长输入会缓冲区溢出（越界写坏相邻变量）。
- **2. 数组长度不够放 \0**：char s[5] 存 5 个字符会丢 \0 → 之后 strlen 越界乱读。永远「内容长度 + 1」。
- **3. strcmp 用 == 代替**：a == "Li" 比的是地址，必须 strcmp(a, "Li") == 0。
- **4. 中文按字节处理**：UTF-8 下一个汉字 3 字节，strlen("你好") = 6 不是 2；%10s 宽度按字节，中文对齐会错位。需要处理中文时按字节流操作，别按「字数」想。

11.7 一分钟自测（先答后揭，答案见练习册）

- Q1**：字符串 "ab" 在内存里占几个字节？
- Q2**：scanf("%s", s) 和 fgets(s, sizeof(s), stdin) 的区别？
- Q3**：strcmp(a, b) 返回 0 表示什么？
- Q4**：为什么 fgets 读到的字符串常带着一个 \n？怎么去掉？
- Q5**：strlen("你好") 是多少？为什么？

11.8 练习指引

打开「练习册 · Ch11」：**11-1 填空热身** → **11-2 改错**（先自己找）→ **11-3/11-4 编程**（fgets + 字符串函数实操）→ **11-5 专业场景**（解析串口 AT 指令，电子信息味）。写完对照参考答案的「常见错法」。

Ch11 讲义 · 兰大 2026 级电子信息 · 本机 gcc 16.1.0 -Wall -Wextra 实测输出与讲义一致