

Ch6 C控制语句：循环 · 练习

对应《C Primer Plus（第6版）》第 6 章 · 参考答案含「思路 + 常见错法」· 请先独立完成再看答案

6-1 填空

填空 ① `for (int i=0; i<3; i++) printf("%d", i);` 打印 ____。

6-2 填空

填空 ② `int n=5; while (n<5) n++; printf("%d", n);` 打印 ____。

6-3 填空

填空 ③ `for (int i=0; i<5; i++) { if (i==2) continue; printf("hi "); }` 打印 "hi" ____ 次。

6-4 改错

改错 ④ 下面程序想打印 1 2 3 4 5 然后 "done", 但有 2 处问题。先自己找, 再对照答案。

```
/* debug_exercise_106.c - 找 2 处问题 */
#include <stdio.h>

int main(void)
{
    int n = 0;
    while (n < 5); {
        printf("%d ", n);
        n++;
    }
    printf("done\n");
    return 0;
}
```

6-5 编程

编程 ⑤ 写程序：用 `for` 计算 $1+2+\dots+100$ 并打印。示例输出：

```
ch6_p6_sum.c  
1+2+...+100 = 5050
```

6-6 编程

编程 ⑥ 写程序：用循环打印 2 的 1..5 次幂 (2^1 到 2^5)。提示：每次乘 2。示例输出：

```
ch6_p7_power.c  
2^1 = 2  
2^2 = 4  
2^3 = 8  
2^4 = 16  
2^5 = 32
```

6-7 专业场景

专业场景 ⑦（不需要硬件知识）写程序：用 `while` 循环反复读入考试成绩（整数），输入 0 结束，最后打印一共几门、平均分（保留 1 位）。`scanf` 写法参考 Ch4：`scanf("%d", &score)`。示例交互：

```
ch6_p8_avgloop.c  
输入成绩（0 结束）：85 90 0  
共 2 门，平均 = 87.5
```

6-8 索引

索引 ⑧ 打开《C Primer Plus（第6版）》第 6 章，完成 复习题 2、3、6（题号对应主教材）。

参考答案

① 012。

思路： $i=0,1,2$ 各打一次， $i=3$ 时条件为假退出（讲义 6.2）。

② 5。

思路： $n=5$ 时条件 $5 < 5$ 已为假，循环体一次不执行，直接打印 5（讲义 6.1 的 while 先查条件）。

③ 4 次（打印 "hi hi hi hi"）。

思路： $i=2$ 时 continue 跳过本次的 printf，其余 4 轮照常（讲义 6.4）。

④ **诊断（本机 gcc 16.1.0 实测）：**2 处问题，其中 1 处编译期只有 warning、运行直接“卡死”。

1. 第 7 行 `while (n < 5);`——**while 后多了个分号**，循环体变成空语句；，大括号里的打印成了“跟在后面的普通代码块”。编译期 gcc 只给 warning: this 'while' clause does not guard...（警告，不是错误），**运行时 n 永远不变 → 死循环卡死**。修复：删掉分号；
2. 第 6 行 `int n = 0;`——就算修好分号，输出是 0 1 2 3 4 而不是想要的 1..5。想打印 1..5 应 `int n = 1;`（条件 ≤ 5 ）。

修复 = 删分号 + n 从 1 开始。修复版输出（实测）：1 2 3 4 5 done。**教学点：**死循环编译期往往看不见（只有 warning 甚至没 warning）——改完代码先想想“条件会变假吗”，再运行。

⑤ **参考代码：**

```
ch6_p6_sum.c
#include <stdio.h>

int main(void)
{
    int sum = 0;
    for (int i = 1; i <= 100; i++) {
        sum += i;
    }
    printf("1+2+...+100 = %d\n", sum);
    return 0;
}
```

思路：计数器 i 从 1 到 100，每轮 `sum += i`。**常见错法：**把 $i \leq 100$ 写成 $i < 100$ （少加 100）；或 `sum` 忘了初始化成 0（残留值）。实测输出：5050。

⑥ 参考代码：

```
ch6_p7_power.c
#include <stdio.h>

int main(void)
{
    int p = 1;
    for (int i = 1; i <= 5; i++) {
        p *= 2;
        printf("2^%d = %d\n", i, p);
    }
    return 0;
}
```

思路：p 每轮乘 2，正好是 2 的幂。**常见错法：**每轮 $p = 2 * i$ （那是 $2i$ 不是 2 的 i 次方）。实测输出：2,4,8,16,32。

⑦ 参考代码（循环读成绩）：

```
ch6_p8_avgloop.c
#include <stdio.h>

int main(void)
{
    int score, count = 0;
    double sum = 0.0;
    printf("输入成绩（0 结束）：");
    while (scanf("%d", &score) == 1 && score != 0) {
        sum += score;
        count++;
    }
    if (count > 0)
        printf("共 %d 门，平均 = %.1f\n", count, sum / count);
    else
        printf("没有输入成绩\n");
    return 0;
}
```

思路：条件里 `scanf == 1` 检查"读到了数字"（防乱输入），`score != 0` 是终止信号。常见错
法：把 0 也算进成绩（先判 0 再累加）。实测输出：共 2 门，平均 = 87.5。

本练习册为自写原创变式题，仅作课堂伴读；改错题请在 `gcc -Wall -Wextra` 下先实测再对照答案。原书题目请以正版教材为准。