

## 第一步、后台配置

1. 打开工程，找到 ECMobileAppConst.java
2. 修改如下代码为ECMobile API地址：

```
public static final String SERVER_PRODUCTION = "http://shop.ecmobile.me/ecmobile/?url=";  
public static final String SERVER_DEVELOPMENT = "http://shop.ecmobile.me/ecmobile/?url=";
```

3. 找到BeeQuery.java，修改软件开发环境

```
public static int environment()  
{  
    return ENVIROMENT_DEVELOPMENT;  
}
```

## 第二步、服务配置

1. 打开工程，找到 ECMobileManager.java

配置微信

```
// 获取微信id  
public static String getWeixinAppId(Context context)  
{  
    return "xxx";  
}  
// 获取微信key  
public static String getWeixinAppKey(Context context)  
{  
    return "xxx";  
}
```

配置新浪

```
// 获取新浪key
public static String getSinaKey(Context context)
{
    return "xxx";
}

// 获取新浪secret
public static String getSinaSecret(Context context)
{
    return "xxx";
}

// 获取新浪的回调地址
public static String getSinaCallback(Context context)
{
    return "xxx";
}
```

#### 配置腾讯

```
// 获取腾讯key
public static String getTencentKey(Context context)
{
    return "xxx";
}

// 获取腾讯secret
public static String getTencentSecret(Context context)
{
    return "xxx";
}

// 获取腾讯callback
public static String getTencentCallback(Context context)
{
    return "xxx";
}
```

#### 配置支付宝

```
// 获取支付宝parterID(合作者身份)
public static String getAlipayParterId(Context context
)
{
    return "xxx";
}

// 获取支付宝sellerID(收款账户)
public static String getAlipaySellerId(Context context
)
{
    return "xxx";
}

// 获取支付宝key
public static String getAlipayKey(Context context)
{
    return "xxx";
}

// 获取支付宝rsa_alipay_public(公钥)
public static String getRsaAlipayPublic(Context contex
t)
{
    return "xxx";
}

// 获取支付宝rsa_private(私钥)
public static String getRsaPrivate(Context context)
{
    return "xxx";
}

// 获取支付宝回调地址
public static String getAlipayCallback(Context context
)
{
    return "xxx";
}
```

## 二次开发

1. 阅读 `ECMobile_源码说明.pdf`
2. 打开工程，找到 `/res/layout`，修改需要调整的 `.xml` 界面布局及样式
3. 找到 `/res/drawable-hdpi`，修改图片

## 联系方式

官方论坛：<http://bbs.ecmobile.cn/>

QQ群1：329673575

QQ群2：239571314

QQ群3：347624547