

प्र००००

यह एक बाश स्क्रिप्ट है जो कई curl उदाहरणों को संयोजित करता है:

```
#!/bin/bash

#      GET
echo "    GET    :"
curl http://example.com

#          GET
echo "\n        GET    :"
curl -H "User-Agent: MyUserAgent/1.0" http://example.com

# POST
echo "\nPOST    :"
curl -X POST -d "key1=value1&key2=value2" http://example.com/post

# JSON      POST
echo "\nJSON      POST:"
curl -X POST -H "Content-Type: application/json" -d "{\"key1\":\"value1\", \"key2\":\"value2\"}" http://example.com/post

#
echo "\n      :"
curl -x http://proxy.example.com:8080 http://example.com

#
echo "\n      :"
curl -u username:password http://example.com/auth

#
echo "\n      :"
curl -O http://example.com/file.zip

#
echo "\n      :"
curl -L http://example.com/redirect

#
echo "\n      :"
```

```

curl http://example.com -o output.txt

#      HTTP
echo "\n      HTTP      (DELETE) :"
curl -X DELETE http://example.com/delete/resource

#
echo "\n      :"
curl -v http://example.com

#
echo "\n      :"
curl --connect-timeout 5 http://example.com

echo "\n      "

```

इस स्क्रिप्ट को .sh विस्तार के साथ सेंव करें, जैसे curl\_examples.sh। सुनिश्चित करें कि आप एक यूनिक्स-प्रकार के वातावरण में हैं या इसे विंडोज सबसिस्टम फॉर लिनक्स (Windows) में चलाते हैं:

```
chmod +x curl_examples.sh
```

फिर, आप इसे चला सकते हैं:

```
./curl_examples.sh
```

**विंडोज के लिए नोट्स:** - अगर आप इसे विंडोज सीएमडी या पावरशेल में चलाते हैं, तो आपको bash या wsl का उपयोग करना होगा यदि आपके पास Windows इंस्टॉल है, या सुनिश्चित करें कि curl आपके पाथ में है सीधे कार्यान्वयन के लिए: - bash curl\_examples.sh या wsl ./curl\_examples.sh - याद रखें, यह स्क्रिप्ट बाश सिटैक्स का उपयोग करती है, इसलिए यह विंडोज कमांड प्रॉम्प्ट या पावरशेल में नैटिव रूप से संगत नहीं है, जब तक कि Windows या एक बाश वातावरण के माध्यम से चलाया जाता है। फिर भी, curl कमांड स्वयं विंडोज संस्करण के curl के साथ संगत हैं।