


```
{
    "name": "JavaSE-17",
    "path": "C:/Program Files/Java/jdk-17.0.6"
}
]
```

4. مسارات من تحقق:

java.exe على يحدوي bin مجلد يوجد حيث ☐ مثل بك الخاص ☐ لتثبيت الجذر دليل إلى ي شي path أن من تأكد ☐ java أو ☐.

المسار. في \\\ مفرطين المائلي شريطي أو / مائلي شريطي استخدم، على
 مثل الملفات للنظام الممناسب المسار استخدم، على `/usr/lib/jvm/java-17-openjdk`.

5. **وتحديث حفظ:**

□ settings.json ملف احفظ.

التغبيرات. لتطبيق Ctrl + R أو Cmd + R، ان افذة تحميل اعد او [] تشغيلا أعيد

6. **التكويّن من تحقق**

Java: Configure Java Runtime. الأمر واسحب **Ctrl + Shift + P** أو **Cmd + Shift + P** الأمر ولوحة افتح

التبويب علامة تحت تظهر له المحدد الإصدارات أن من تأكد لمشاريعك. المراجعة يظهر عرضاً يفتح هذا

العمل كيفي

الافتراضي `java.configuration.runtimes` يستخدم البسيطة، ملفات مثل بناء أدوات بدون لمشاريع: المدايرة غير مجلدات

مثال البناء تكوين بواسطة إصدار تحديدي يتم بناء أدوات مع لمشاريع: `pom.xml` أو `build.gradle`، ولكن،

بشكل هذا تحديديمكنك للعمل. 17) `java.jdt.ls.java.home` الإضافات من جزء `java.jdt.ls.java.home` باستخدام من فصل مثل الأمر لزم إذا `java.jdt.ls.java.home`: `"C:/Program Files/Java/jdk-17.0.6"`.

عدد مع مثال

لئلا تالې: التكوین ی بدو قد، عبرت مثبتین 8 و 17 لیدی كو و علی كنت إذا

```
{
  "java.configuration.runtimes": [
    {
      "name": "JavaSE-1.8",

```

