

Proxy-Tool: Squid und Danted

Danted

Befehlszeilanweisungen:

```
sudo apt-get install dante-server
sudo apt install net-tools
ifconfig
danted
tail -f danted.log
```

Konfiguration von /etc/danted.conf:

logoutput: /home/lzwjava/danted.log

internal: 0.0.0.0 port = 1080 *# Auf allen Schnittstellen lauschen*

external: ens4

Authentifizierung (erlaube alle ohne Anmeldeinformationen)

method: none

Regeln

```
client pass {
    from: 0.0.0.0/0 to: 0.0.0.0/0
    method: none # Explizit keine Authentifizierung erlauben
}
```

socks pass { *# Verwende "socks pass" anstelle des veralteten "pass"*

from: 0.0.0.0/0 to: 0.0.0.0/0

protocol: tcp udp

method: none *# Erforderlich für keine Authentifizierung*

```
}
```

Squid-Konfiguration

acl all src all

http_access allow all

http_access deny all

http_port 1128

Versuch fehlgeschlagen. Muss zuerst squid.conf bereinigen.

1737725543.236 1822 14.31.165.22 TCP_TUNNEL/200 1232 CONNECT 91.108.56.121:443 - HIER_DIRECT/91.108.56.121 -

Google Cloud Befehlszeilen

```
gcloud auth activate-service-account --key-file=$GOOGLE_APPLICATION_CREDENTIALS
```

```
gcloud compute ssh --zone "asia-east1-a" "i25" --project "graphite-ally-445108-k3"
```