

## إعدادات

ما على موجزة عامة نظرة إليك مظهره. و المحرر سلوك تخصيص التي لل. مختلطة إعدادات على يحتوي ملف هذا إعداد: كل يفعل

- eslint.autoFixOnSave: الملف. حفظ عند مشكل تلقائيًا يصلح
- java.errors.incompleteClasspath.severity: مسار في المكملة غير للأخطاء لل. مع الوجة لفي في حدد
- files.associations: اللغوي. والتدعم النطق على الضوء لتسليط لغات مع معين ملفات امتداد يربط
- emmet.syntaxProfiles: المملفات أنواع في لل. لاختصارات النطق ملفات يحدد
- editor.suggestSelection: المحرر. في الاقتراحات اختياري لفي في حدد
- vsintellicode.modify.editor.suggestSelection: باستخدام المحرر في الاقتراحات اختياري سلوك يغير
- git.ignoreMissingGitWarning: المستودعات وجود عدم تحذير يوقف
- python.jediEnabled: المفضل. هو لل. إكمال كحرك يوقف
- editor.codeActionsOnSave: إصلاحات مثل الحفظ، عند تنفيذه يتم التي الكود إجراءات يحدد
- python.languageServer: المحرر. في البيضاء الفراغات عرض لفي على يسيطر
- workbench.editorAssociations: محددة. محررات مع الملفات نماذج يربط
- debug.console.fontSize: التوضيحية. للملحظة الخط حجم يحدد
- terminal.integrated.fontSize: الممل. للملمشغل الخط حجم يحدد
- terminal.integrated.shell.osx: المستخدمة القشرة يحدد
- explorer.confirmDelete: المستكشف. في الملفات حذف عند التأكيد حوار يوقف
- ruby.codeCompletion: المحرر. لل. الكود إكمال كحرك يحدد
- ruby.intellisense: المحرر. لل. الكود إكمال كحرك يحدد
- C\_Cpp.updateChannel: الممل. للملكمل التحديثات قناة يحدد
- editor.formatOnType: الكتابة. أثناء التصغير يفعّل
- [Log]: المستكشف. عن المحددة والململات الملفات يبعد
- redhat.telemetry.enabled: البيانات يوقف أو يفعّل
- java.configuration.runtimes: تشغيل البيئات يحدد
- java.debug.settings.vmArgs: في لل. تصحيح لل. حجج يحدد
- mssql.connections: المستودعات الاتصال مع لومات يزن

```
{  
  "eslint.autoFixOnSave": true,  
  "java.errors.incompleteClasspath.severity": "ignore",  
  "files.associations": {  
    "*.vue": "vue",  
    "*.wpy": "vue",
```

```

    "*.wxml": "html",
    "*.wxss": "css",
    "*.rb": "ruby"
},
"emmet.syntaxProfiles": {
    "vue-html": "html",
    "vue": "html"
},
"editor.suggestSelection": "first",
"vsintellicode.modify.editor.suggestSelection": "automaticallyOverrodeDefaultValue",
"git.ignoreMissingGitWarning": true,
"python.jediEnabled": false,
"editor.codeActionsOnSave": {
    "source.fixAll.eslint": "explicit"
},
"python.languageServer": "Pylance",
"editor.renderWhitespace": "none",
"workbench.editorAssociations": {
    "*.ipynb": "jupyter-notebook"
},
"debug.console.fontSize": 13,
"terminal.integrated.fontSize": 14,
"terminal.integrated.shell.osx": "/bin/zsh",
"explorer.confirmDelete": false,
"ruby.codeCompletion": "rcodetools",
"ruby.intellisense": "rubyLocate",
"C_Cpp.updateChannel": "Insiders",
"editor.formatOnType": true,
"[Log]": {
    "editor.wordWrap": "off"
},
"files.exclude": {
    "**/.classpath": true,
    "**/.project": true,
    "**/.settings": true,
    "**/.factorypath": true
},
"redhat.telemetry.enabled": true,
"java.configuration.runtimes": [],
"java.debug.settings.vmArgs": "-ea",

```

```

"mssql.connections": [
    {
        "server": "{{put-server-name-here}}",
        "database": "{{put-database-name-here}}",
        "user": "{{put-username-here}}",
        "password": "{{put-password-here}}"
    }
],
"notebook.cellToolbarLocation": {
    "default": "right",
    "jupyter-notebook": "left"
},
"java.home": "",
"java.saveActions.organizeImports": true,
"java.jdt.ls.vargs": "-XX:+UseParallelGC -XX:GCTimeRatio=4 -XX:AdaptiveSizePolicyWeight=90 -Dsun.zip.d",
"editor.accessibilitySupport": "off",
"security.workspace.trust.untrustedFiles": "newWindow",
"explorer.confirmDragAndDrop": false,
"workbench.colorTheme": "One Monokai",
"C_Cpp.clang_format_fallbackStyle": "WebKit",
"editor.unicodeHighlight.nonBasicASCII": false,
"files.autoSave": "afterDelay",
"grammarly.files.include": [
    "**/*.md"
],
"editor.inlineSuggest.enabled": true,
"github.copilot.enable": {
    "*": true,
    "yaml": true,
    "plaintext": false,
    "markdown": false
},
"yaml.customTags": [
    "!And",
    "!And sequence",
    "!If",
    "!If sequence",
    "!Not",
    "!Not sequence",
    "!Equals",

```

```

        "!Equals sequence",
        "!Or",
        "!Or sequence",
        "!FindInMap",
        "!FindInMap sequence",
        "!Base64",
        "!Join",
        "!Join sequence",
        "!Cidr",
        "!Ref",
        "!Sub",
        "!Sub sequence",
        "!GetAtt",
        "!GetAZs",
        "!ImportValue",
        "!ImportValue sequence",
        "!Select",
        "!Select sequence",
        "!Split",
        "!Split sequence"
    ],
    "editor.wordWrap": "on",
    "[python]": {
        "editor.defaultFormatter": "ms-python.autopep8"
    },
    "python.formatting.provider": "none",
    "git.openRepositoryInParentFolders": "never",
    "window.zoomLevel": 1,
    "editor.fontSize": 13,
    "debug.onTaskErrors": "abort",
    "C_Cpp.errorSquiggles": "disabled",
    "cmake.showOptionsMovedNotification": false,
    "editor.formatOnSave": true,
    "autopep8.args": [
        "\"autopep8.args\" = [\"--max-line-length\", \"120\"]"
    ],
    "dart.flutterSdkPath": "/Users/lzwjava/bin/flutter",
    "tabnine.experimentalAutoImports": true,
}

```