

# JAR vs WAR

En el empaquetado de Java, **JAR** (Java ARchive) y **WAR** (Web ARchive) son ambos formatos de archivos de archivo basados en la estructura ZIP, pero sirven propósitos distintos y tienen características diferentes. A continuación se presenta una explicación detallada de sus diferencias:

---

## 1. Propósito

- **JAR**: Un archivo JAR es un archivo de propósito general utilizado para empaquetar clases de Java, bibliotecas o aplicaciones independientes. Se emplea comúnmente para distribuir bibliotecas reutilizables (por ejemplo, clases de utilidad) o programas ejecutables de Java que pueden ejecutarse en la Máquina Virtual de Java (JVM).
  - **WAR**: Un archivo WAR está diseñado específicamente para aplicaciones web. Empaqueta todos los componentes necesarios para una aplicación web, como servlets, JSPs (JavaServer Pages), HTML, CSS, JavaScript y archivos de configuración, en una sola unidad para su implementación en un servidor web o servidor de aplicaciones (por ejemplo, Apache Tomcat, JBoss).
- 

## 2. Contenido

- **JAR**: Contiene archivos de clases de Java (`.class`), un archivo `MANIFEST.MF` (en el directorio `META-INF`) que proporciona metadatos (por ejemplo, la clase principal para JARs ejecutables) y recursos opcionales como archivos de configuración, imágenes o archivos de propiedades.
  - **WAR**: Incluye componentes específicos de la web con una estructura definida:
    - **WEB-INF**/: Un directorio obligatorio que contiene:
      - \* `web.xml` (descriptor de implementación para configurar servlets, mappers, etc.),
      - \* `classes/` (clases de Java compiladas),
      - \* `lib/` (archivos JAR utilizados como dependencias por la aplicación web).
    - Los recursos estáticos (por ejemplo, HTML, CSS, JavaScript) suelen residir en el directorio raíz o subdirectorios fuera de `WEB-INF`, aunque los JSPs pueden colocarse dentro de `WEB-INF` para restringir el acceso directo.
- 

## 3. Estructura

- **JAR**: Tiene una estructura plana, compuesta principalmente de archivos de clases y recursos, con el archivo de manifiesto que especifica los metadatos. Ejemplo:

```
myapp.jar
  META-INF/
    MANIFEST.MF
  com/
    example/
      MyClass.class
  resources/
    config.properties
```

- **WAR:** Sigue una estructura jerárquica adaptada para aplicaciones web. Ejemplo:

```
mywebapp.war
  index.html
  css/
    style.css
  WEB-INF/
    web.xml
    classes/
      com/
        example/
          MyServlet.class
    lib/
      dependency.jar
```

---

## 4. Implementación y Uso

- **JAR:**

- Incluido en el classpath de una aplicación para proporcionar bibliotecas o código reutilizable.
- Si es ejecutable (con una `Main-Class` especificada en el manifiesto), puede ejecutarse directamente usando `java -jar myapp.jar`.

- **WAR:**

- Implementado en un contenedor de servlets o servidor de aplicaciones (por ejemplo, Tomcat), que lo descomprime y hace accesible la aplicación web en una URL específica (ruta de contexto).
  - No es ejecutable de forma independiente; depende del servidor para gestionar su ciclo de vida.
-

## 5. Manejo de Dependencias

- **JAR:** No contiene inherentemente otros JARs; las dependencias se gestionan externamente (por ejemplo, a través del classpath o herramientas de construcción como Maven).
  - **WAR:** Puede agrupar JARs dependientes dentro del directorio `WEB-INF/lib/`, asegurando que la aplicación web utilice versiones específicas de las bibliotecas, aisladas de otras aplicaciones en el mismo servidor.
- 

## 6. Creación

Ambos archivos JAR y WAR pueden crearse usando la herramienta de línea de comandos `jar` del JDK o herramientas de construcción modernas como Maven o Gradle: - **Ejemplo de JAR:** `jar cvf myapp.jar -C classes .` - **Ejemplo de WAR:** `jar cvf mywebapp.war .` (suponiendo que el directorio está estructurado con `WEB-INF`, etc.). - En **Maven**, el tipo de empaquetado se especifica en el `pom.xml`: - `<packaging>jar</packaging>` para JAR. - `<packaging>war</packaging>` para WAR.

---

### Tabla Resumen

Característica	JAR	WAR
<b>Nombre Completo</b>	Java ARchive	Web ARchive
<b>Propósito</b>	Bibliotecas, aplicaciones independientes	Aplicaciones web
<b>Contenido</b>	Clases, manifiesto, recursos	Servlets, JSPs, HTML, WEB-INF, etc.
<b>Estructura</b>	Plana	Jerárquica (WEB-INF, etc.)
<b>Implementación</b>	Classpath o <code>java -jar</code>	Servidor web (por ejemplo, Tomcat)
<b>Dependencias</b>	Externas	Agrupadas en <code>WEB-INF/lib/</code>

---

### Conclusión Clave

En esencia, un **JAR** es un archivo de archivo versátil para código Java general, mientras que un **WAR** es un archivo de archivo especializado para aplicaciones web, completo con una estructura y componentes adaptados para su implementación en un servidor web. Comprender sus roles distintos asegura su uso adecuado en escenarios de desarrollo y despliegue de Java.