

سجل npm مع التوثيق رموز استخدام

الريسيقية النقاط

- مع الرمز ربط يتم حيث، npmrc. ملف في تهيئته يتطلب npmrc لمستودع عنوان مع المصادقة رمز استخدام أن يبدو لمستودع. npmrc. ملف في registry.url.com/:_authToken=your_token إضافة هي القياسية الطريقة أن إلى الأبحاث تشير ب.ك. الخاص المصادقة رمز هو your_token و لمستودع عنوان هو registry.url.com حيث ليس npmrc طلب في npmrc مثل في مباشرة الرمز تضمن حيث لمصادقة، npmrc. ملف استخدام إلى الأدلة تشير يعمل. لا قد و للرمز قياسي

المباشرة الإجابة

الملف هذا npmrc. يسمى خاص ملف في تهيئته يتم ما عادة، npmrc لمستودع عنوان مع المصادقة رمز لاستخدام عامة نظرة مستودع أو العام npmrc مستودع مثل محددة، حزم مستودعات إلى الوصول عند المصادقة لفي الأوامر سطر من npmrc أداة يشرح للمبتدئين. بساطتها على الحفاظ مع بخطة، خطوة بذلك القيام لفي إليك خاص.

التهيئة خطوات

- أو العام npmrc لمستودع registry.npmjs.org مثل استخدام، تريد الذي المستودع حدد: لمستودع عنوان إيجاد خاص. لمستودع privateregistry.com مثل عنوان
- آخر نوعًا أو شخصيًا رمزًا يكون أن يمكن والذي المستودع، مزود من المصادقة رمز على حصل: المصادقة رمز على الحصول من أنظمة. يوفرها
- في أو المشروع لمعدلات المشروع مجلد في الملف هذا يكون أن يمكن. npmrc. ملف أنشئ أو افتح npmrc. ملف تحرير الـ مستخدم. لمعدلات npmrc أن أنظمة في npmrc. ~/ مثل المجلد
- بمعنوان registry.url.com استبدل registry.url.com/:_authToken=your_token. هذا: مثل سطرًا أضف الملف لي. برمزك your_token و لمستودع registry.npmjs.org/:_authToken=abc123. ذلك: يبدو قد العام، npmrc لمستودع المثال، سبيل على
- تعيين يمكنك، npmrc أن أنظمة في رمزك. لحماية قبلك من فقط وكتابتته قراءته يمكن npmrc. ملف أن من تأكد: الملف تأمين chmod 600 ~/.npmrc. باستخدام إذن
- مشاكل. دون المستودع إلى الوصول يمكن كان إذا لرؤية، npm install، مثل npmrc. أمر تشغيل حاول: عمله من التحقق

ملف مثل https://registry.url.com?token=your_token في مباشرة المصادقة رمز وضع يمكنك أن تظن قد المتوقعة غير التفصيل أمّا أكثر يجعله مما الخلفية، في الدخول لتسجيل npmrc. ملف يستخدم ذلك، من بدلًا للرمز. القياسي ليس هذا ولكن الإدارة. في وسهولة

هنا npmrc. ملف تهيئة حول للرمز الرسمية الوثائق راجع التفصيل، من للمزيد


```
mycompany.artifactory.com/:_authToken=your_token
```

للمصادقة. المقدم الرمز واستخدم المحدد الخاص بالمستودع إلى mycompany@ لحزم الطلبات جميع توجيه التهيئة هذه تضمن
الداخلية. للحزم بها الخاصة npm مستودعات المنظمات تستضيف حيت الشركات بيئات في مفيد هذا

مستودع ممتلئًا: غرضًا يخدم منها لكل متعددة، مواقع في موجدًا npmrc. ملف يكون أن يمكن npmrc. أمان و موقع
وتغلب المشروع لمعدلات مناسب هذا package.json بجانب المثال، سبيل على المشروع جذور في موجود: المشروع
، في npmrc. ~ / المثال، سبيل على المستخدم مجلد في موجود: المستخدم مستودع الاعدادات على
موجود: عالمي مستودع لهذا عمليات جميع على يؤثر هذا .npmrc في C:\Users\<Username>\.npmrc. للاعدادات يستخدم ما عادةً، globalconfig بواسطة محدد أو /etc/npmrc في
المنظمة.

قابلاً الملف يكون أن يجب حاسم. الأمان فإن المصادقة، رموز مثل حساسة معلومات على يحتوي أن يمكن npmrc. أن بسبب
باستخدام ذلك من التأكد يمكنك، أنظمة في به. المصريح غير الوصول لمنع المستخدم قبل من فقط والكتابة للكتابة
فقط. للمالك والكتابة للكتابة إلى الإذن يحدد ما، npmrc. ~ / chmod 600 الأمر

حيث الأساسية، المصادقة أيضا يدعم أن إلإ شائعة، الرمز على بناء المصادقة أن من الرغم على البديلة المصادقة طرق
npmrc. ملف في المرور وكلمة المستخدم اسم تضمن يمكنك

```
registry.url.com/:username=your_username  
registry.url.com/:_password=your_password
```

الصلحيات وتحديد تعيها وإعادة الرموز استرداد يمكن حيث الرمز، على بناء المصادقة تفضيل يتم الأمن، أجل من ذلك، ومع
النصيحة. المرور بكللمات باحتفاظ مقارنة المخاطر من يقلل مما المحددة،

للمستودع في مصادقة رمز أو مصادقة استخدام إلى السؤال يشير أن يمكن ممكن؟ هو هل المباشرة: تضمن
تشير ذلك، ومع https://registry.url.com?token=your_token. مثل، في مباشرة الرمز تضمن إلى يشير قد ما،
ممثل الصلة، ذات الموارد و للمستودع وثائق للنم. القياسية الممارسة ليس هذا أن إلى الأبحاث
Authorization رأس في المرسل الرمز مع لمصادقة، npmrc. ملف استخدام على ترك، ،
your_token.

معالجة يتم حيث يعمل، لا قد و القياسي مستودع قبل من مدعومًا ليس استعلام كمتغير في الرمز تضمن حاول
لمستودع مستندًا ليس هذا ولكن مخصصة، مصادقة الخاصة بالمستودعات بعرض يدعم قد. رأس مستوى على المصادقة
، مثل ب الأساسية المصادقة تسمح أن يمكن المثال، سبيل على الرسم. <https://username:password@registry.url.com>
الرمز. على بناء المصادقة بأسلوب مقارنة أمن وغير مهجور هذا ولكن

الحالات: هذه راجع للإحاح، استخدام حالات و عملية أمثلة

أضف: رمز، لديك و العام مستودع إلى نشر إلى بحاجة كنت إذا: رمز مع عام مستودع

```
registry.npmjs.org/:_authToken=abc123
```

للمصادقة. الرمز وسيستخدم حزمة، لتحميل npm publish بتشيغيل قم ثم،

