

2. جديدة المودول مشروع إنشاء

تطبيق في البدء عند الوقت لك يوفر مما تريدها، التي الاعتماديات مع جديدة مشروع بنية إنشاء المودول يمكن كمال.

المودول الاعتماديات مع جديد مشروع لإنشاء التالي الأمر كتب مشروع إنشاء مثال:

```
spring init --dependencies=web,data-jpa my-project
```

المودول الاعتماديات مع مهيأ المودول الاعتماديات my-project باسم مجلدًا يخلق هذا.

مثال: إضافية خيارات تحديديمكنك الاختصاصيات

المودول الاعتماديات: أداة

المودول الاعتماديات: اللغة، أو --language=kotlin، أو --language=groovy، أو --language=java

المودول الاعتماديات: التغليف، أو --packaging=war، أو --packaging=jar

المثال: سبيل على

```
spring init --dependencies=web --build=gradle --language=kotlin my-kotlin-project
```

3. التطبيقات تعبئة

للتبليغ، للتنفيذ قابلية أو ملفات إلى كوداتك تعبئة المودول يمكن

المودول إنشاء

```
spring jar my-app.jar *.groovy
```

my-app.jar إلى الحالي المجلد في المودول كودات جميع يعبئ هذا.

المودول إنشاء

```
spring war my-app.war *.groovy
```

المودول خادماً إلى للتبليغ مناسب my-app.war ملف يخلق هذا.

4. الاختبارات تشغيل

بأسخدام: تنفيذه يمكنك، الاختبار كودات لديك كان إذا

```
spring test *.groovy
```

الحالي. المجلد في الاختبار كودات جميع يجري هذا

