

مخصص، بمسار الاتصال محاولة إلى الخطأ رسالة يشير ذلك، ومع افتراضي. بشكل `docker run` في قياسي. غير تثبيث أو التكوين في خطأ إلى إما يشير مما، `docker run`. عدم بسبب غالبًا الدوكر، ديمن مع الاتصال الدوكر للعميل يمكن لا عندما عادةً الدوكر ديمن الاتصال يمكن لا الخطأ يحدث 27 الخميس، في `03:57` صباحًا هو الحالي الوقت أن العلم مع الإذن. مشاكل أو صريح، غير المرفق مسار أو الديمن، تشغيل المخصصة والتكوينات الدوكر لدي سكوتوب القياسي التثبيث سنستكشف القياسي، الممارسات من واعتبارًا، 2025 فبراير المحتملة.

محرك يعمل، `docker` -ل. الرسمي سكوتوب الدوكر يستخدمن الذين للمستخدمين الدوكر لدي سكوتوب القياسي التثبيث الممشكلة: لحل `docker`. في المرفق ويعرض، `docker` داخل الدوكر

تحقق أو `docker`. من الدوكر دي سكوتوب تطبق افتح الدوكر: دي سكوتوب تشغيل من تأكد `docker` يبدأ أن يجب تشغيله، بعد. للدوكر الرسم الموقع من بتنزيله قم مرفقًا، يكن لم إذا القائمة. شريط في أيقونه من متاحًا. المرفق يجعل مما الدوكر، والمحرك

محددًا كان إذا تعييه. من للتحقق المصفح في `echo $DOCKER_HOST` بإجراء قم: `docker` بيئية متغير من تحقق الافتراضي. المساري غير حيث الخطأ، يفسر هذا، `docker` `DOCKER_HOST`: إلى `unset DOCKER_HOST` بإعادة `DOCKER_HOST` بإستخدام بإلغائه قم

الإذن من تحقق موجدًا، كان إذا المرفق. وجود من للتحقق `ls /var/run/docker.sock` بإجراء قم المرفق: ملف من تحقق ولكن عادةً، الإذن الدوكر دي سكوتوب يدير الوصول. لديه المستخدم أن لضمن `ls -l /var/run/docker.sock` بإستخدام الأمر. لزم إذا الممشاكل يعرض قد `docker ps` مع تشغيل

الخطأ، رسالة مسار يشير المرفق مسار وتحليل المخصص التثبيث `docker`. في الفاصل القياسي. ليس إنه حيث مخصص، تكوين إلى، `docker`. هو المقصود يكون أن المحتمل من طباعة؛ خطأ احتمال إلى يشير مما عادي، في المرفق تضع والتي، `docker`. مثل أدوات تستخدم التي تلك مثل المخصصة، التثبيثات بعض مع المسار هذا يتوافق `docker`. وليس، `docker`. هو هنا ولكن، `docker`.

خطأ هو الفاصل أن افتراض `docker` مع `ls /Users/lzwjava/.docker/run/docker.sock` بإجراء قم المرفق: ملف وجود من تحقق الديمن تهيئة يتم لم موجدًا، يكن لم إذا الإذن. أو الديمن تشغيل عدم في الممشكلة تكون قد موجدًا، كان إذا طباعة. هناك، المرفق لإنشاء

بإجراء قم، `docker` -ل. التثبيث. طريقة حدد الدوكر، دي سكوتوب تستخدم لم إذا المخصصة: للتثبيثات الدوكر محرك ابدأ `colima start` لإطلاق `colima` والمحرك. المخصصة للتثبيثات الدوكر. `colima` بدون `colima` على مباشرة الدوكر محرك تثبيث

سبيل على صريح، بشكل `docker` تعييه من تأكد مخصصًا، مسارًا تستخدم كنت إذا: `docker` حدد القشرة تكوين ملفات من تحقق `export DOCKER_HOST=unix://Users/lzwjava/.docker/run/docker.sock` المثل، الدائمة. للإعدادات `colima` أو `docker`. مثل

التالي: الجدول في فكر والأفعال، المحتملة الممارسات لتنظيم المخرصة مقابل القياسية الممارسات المقارنة: تحليل

يبقى فريدة. مخصصة تهئية إلى يشير مما الافتراضي، ████████ مسار مع يتوافق ل المستخدم مسار أن الجدول هذا يوضح
حاسم. هو 1s وأوامر باستخدام تأكيده طباعة، خطأ ممكنًا المسار في الفاصل

[illegible]

☐ ديسكتوب تثبيتي دليل
☐ الاديمون وإطلاق الدوكر ديسكتوب استخدا
☐ الدوكر ☐ بمحرك الاتصال الدوكر: ديسكتوب