

Algoritmos de Cadenas en Java

Las cadenas están en todas partes y la manipulación eficiente de cadenas es una habilidad clave. Veamos el algoritmo KMP, la estructura de datos trie y Rabin-Karp para la coincidencia de patrones.

1. Algoritmo KMP: Coincidencia de Cadenas Eficiente

El algoritmo Knuth-Morris-Pratt (KMP) preprocesa el patrón para evitar comparaciones innecesarias, logrando un tiempo de $O(n + m)$.

Implementación en Java

```
public class KMP {  
    static void KMPSearch(String pat, String txt) {  
        int M = pat.length(), N = txt.length();  
        int[] lps = new int[M];  
        computeLPSArray(pat, M, lps);  
        int i = 0, j = 0;  
        while (i < N) {  
            if (pat.charAt(j) == txt.charAt(i)) { i++; j++; }  
            if (j == M) {  
                System.out.println("Encontrado en " + (i - j));  
                j = lps[j - 1];  
            } else if (i < N && pat.charAt(j) != txt.charAt(i)) {  
                if (j != 0) j = lps[j - 1];  
                else i++;  
            }  
        }  
    }  
}  
  
static void computeLPSArray(String pat, int M, int[] lps) {  
    int len = 0, i = 1;  
    lps[0] = 0;  
    while (i < M) {  
        if (pat.charAt(i) == pat.charAt(len)) lps[i++] = ++len;  
        else if (len != 0) len = lps[len - 1];  
        else lps[i++] = 0;  
    }  
}
```

```

public static void main(String[] args) {
    String txt = "ABABDABACDABABCABAB";
    String pat = "ABABCABAB";
    KMPSearch(pat, txt);
}
}

```

Salida: Encontrado en 10

2. Trie: Búsqueda Basada en Prefijos

Los tries almacenan cadenas en un árbol para búsquedas rápidas de prefijos, con una complejidad espacial proporcional al total de caracteres.

Implementación en Java

```

public class Trie {
    static class TrieNode {
        TrieNode[] children = new TrieNode[26];
        boolean isEndOfWord;
    }

    TrieNode root = new TrieNode();

    void insert(String word) {
        TrieNode node = root;
        for (char c : word.toCharArray()) {
            int index = c - 'a';
            if (node.children[index] == null) node.children[index] = new TrieNode();
            node = node.children[index];
        }
        node.isEndOfWord = true;
    }

    boolean search(String word) {
        TrieNode node = root;
        for (char c : word.toCharArray()) {
            int index = c - 'a';
            if (node.children[index] == null) return false;
            node = node.children[index];
        }
    }
}

```

```

    }

    return node.isEndOfWord;
}

public static void main(String[] args) {
    Trie trie = new Trie();
    trie.insert("apple");
    System.out.println("Apple: " + trie.search("apple"));
    System.out.println("App: " + trie.search("app"));
}
}

```

Salida:

Apple: true

App: false

3. Rabin-Karp: Coincidencia Basada en Hash

Rabin-Karp utiliza el hashing para encontrar patrones, con un tiempo promedio de $O(n + m)$ pero con un peor caso de $O(nm)$.

Implementación en Java

```

public class RabinKarp {
    public static void search(String pat, String txt, int q) {
        int d = 256, M = pat.length(), N = txt.length(), p = 0, t = 0, h = 1;
        for (int i = 0; i < M - 1; i++) h = (h * d) % q;
        for (int i = 0; i < M; i++) {
            p = (d * p + pat.charAt(i)) % q;
            t = (d * t + txt.charAt(i)) % q;
        }
        for (int i = 0; i <= N - M; i++) {
            if (p == t) {
                boolean match = true;
                for (int j = 0; j < M; j++) {
                    if (pat.charAt(j) != txt.charAt(i + j)) { match = false; break; }
                }
                if (match) System.out.println("Encontrado en " + i);
            }
        }
    }
}

```

```

        if (i < N - M) {
            t = (d * (t - txt.charAt(i) * h) + txt.charAt(i + M)) % q;
            if (t < 0) t += q;
        }
    }
}

public static void main(String[] args) {
    String txt = "GEEKSFORGEEEKS";
    String pat = "GEEKS";
    int q = 101; // Número primo
    search(pat, txt, q);
}
}

```

Salida:

Encontrado en 0

Encontrado en 8