


```

<div class="text">
  <h6 class="title" v-html="reviews[0].title"></h6>
  <h6 class="tips">
    <span v-for="tag in reviews[0].tags">#{{tag.tagName}}</span>
  </h6>
</div>
</div>
</li>
<!-- -->
</div>
</ul>
</div>
</section>

```

الرئيسية: الميزات

1. إلى النص في `reviews` مصفوفة من البيانات `v-html` و `src`: المخرجات يربط: الـ `reviewId` الذي يربط البيانات ربط.
2. المكدسة. أو المصدرة البيانات على بناء `reviewId` المخرجات عرض إعادة للتطبيق يسمح وهذا القالب. تفصيلي عرض إلى لتوجيه طريقة `@click="goDetail(reviews[0].reviewId)"` المخرج يشغل: الأحداث معالجة.
3. بشكل متعددة عناصر عرض إعادة يتيح `tags` و `authors` مثل مصفوفات على `v-for` المخرج يكرر `v-for` مع دورات كتابة. دون الإضافية البيانات أو المساهمين من العديد لعرض مثالي وهذا فعال.

النص: في `reviews` البيانات تحدد

```

reviews: [
  {
    reviewId: 1,
    coverUrl: 'http://7xotd0.com1.z0.glb.clouddn.com/photo-1450849608880-6f787542c88a.jpeg',
    title: ' >br> >br> ',
    tags: [{tagName: 'XCode'}, {tagName: 'iOS'}],
    authors: [{authorName: ' '}]
  },
  //
]

```

الحقيقي. العالم في للاستخدام للتوسيع قابلاً التطبيق يجعل عمل `reviewId` بطلب بسهولة المصفوفة هذه استبدال يمكن

والجزئية الاستخدام إعادة المكونات: معمارية

النص: أعلى في استيراده يتم كـ `reviewId` بشكل `reviewId` المكونات التطبيق يستخد

</guide> و <reviewer :reviewers="reviewers"> مثل الـ <reviewer> في وتستخدم الـ <reviewer> هذه تسجل عبر المراجعين بطاقات مثل الشائعة المستخدمة واجهة عن اصرار استخدام إعادة ي تم: التكرار من يقلل التجزئي: الـ هذا به. خاصًا تجميع ووسائل من طقًا يحوي مكون لكل: الصيانة يحسن الصفحات.

الديناميكي: الـ Overlay المكون يغطي المثال، سبيل على

currentView مكون يعرض is: ببرنامجنا overlayStatus، البيانات الخاصة مع الغطاء مرئية ينسق overlay.sync: هنا، دون المتحركة النوافذ أو المتحركة النوافذ مع للمتعامل قوية طريقة هو هذا. Contactus المثال، سبيل على الواجهة المبرمجة للـ الواجهة سي. الـ إفساد

الحياة: دورة في created في التنشيط يبدأ

- بيانات لاستخراج أو `0000000000` ربما `http://` التطبيق يستخدم: المزدوجة البيانات تحميل الخلفية. من والمراجعات المراجعين
- مستقرة. المستخدم واجهة يظل مما القوية، الأخطاء إدارة `util.filterError` يضمّن: الأخطاء إدارة
- تعريف ملفات وتحديد الاستعمال، متغيرات عبر المستخدم لتوثيق طريقة `checkSessionToken` يوفر: الجلّسة إدارة الحاجة. حسب توجهه وإعادة الارتباط

ومجيد مرن: `flex` باستخدام الـ `flex`

example: قسم إلكتروني والجمال. المرونة بين تجمع، `flex` في المكدسة التجميعية، الوسائل

.example

```
margin 0 auto
padding-top 5px
background #FDFFFF
.list
  clearfix()
  .row
    clearfix()
    li:first-child
      margin-left 0
  li
    height 354px
    margin-left 48px
    pull-left()
    margin-bottom 48px
  .info
    position relative
    height 354px
    width 100%
    color white
    box-shadow 0 4px 4px 1px rgba(135,135,135,.1)
    overflow hidden
    cursor pointer
    &:hover
      img
        transform scale(1.2,1.2)
        -webkit-filter brightness(0.6)
  .title
    -webkit-transform translate(0, -20px)
    opacity 1.0
```

البارزة: النقاط

- سلسلة. تفاعلية تجربة يخلق مما النص، ويحرك الصور `&:hover` ويوسع: التمرير أحداث
- الاستجابة. الشبكية تصمي `pull-left()` و `clearfix()` يضمن: المرونة
- العمق تضيق `transition: all 0.35s ease 0s` المثل، سبيل `z-index` والامتغيات الأظلال: البصري للمعان والسمو.

المتطابق. عبر المتوافق يضمن #1CB2EF مثل الألوان المثال، سبيل على variables.style من المتغيرات استخدام

القادم لمشروعك استنتاجات

المكونات واستخدام الديناميكيًا البيئات ربط: تفاعلية استغل 1. قيمة: دروسًا الكود مراجعة المنصة هذه تقدم
تجديد 3. تطابق. نمو مع بطلبات المكتوبة البيئات استبدل: للتوسيع خطط 2. التجزئي. تطابق لحفظ
المستخدم تجربة على تركيز 4. ومتكررة. للصيانة قابلية أساليب على للحصول للعمليات مثل مسابقات استخدام: ذلكي
المستخدم. مشاركة من تزيد الواضحة الفعل ودعوات السلسلة الانتقالات

الكود! جودة محادثة نواصل دعونا القادم؟ مشروعك هو ما