

3. طلباتك. في الرموز أو الاعتماد بيانات بإدراج المصادقة الإعدادات تسمح

الاستخدام كيفية

طلبك. اختر، في

. إلى انتقل

المنسدة: القائمة من المصادقة من نوعًا اختر

مرور. وكلمة مستخدم اسم أدخل:

. رمزك لصق:

. لعمليات أخرى وتفاصيل السري، العميل، معرف بتكوين ق: 2.0

. your-api-key:، Authorization مفتاح: مثل مفتاح ق يمة زوج أضف: مفتاح

تلقائيًا. الطلبات رؤوس إلى المصادقة تفاصيل سي قوم

حامل: لرموز: مثال

. اختر

. Authorization: Bearer abc123xyz سي شمل: الطلب رأس. مثل رمزك لصق

4. يدويًا. تحريره أو مشاهدته يمكن ولكن تلقائيًا الارتباط تعريف ملفات إدارة يتم

الاستخدام كيفية

عمل. مساحة لكل الخادم إجابات من تتلقاها التي الارتباط تعريف ملفات يزن

الارتباط: تعريف ملفات لإدارة

. على، أو، إلى انتقل

. إلى انتقل

الحاجة. حسب الارتباط تعريف ملفات حذف أو تحرير، مشاهد،

اللاحقة. الطلبات مع تلقائيًا وترسل العمل مساحة نفس في الطلبات عبر تستمر الارتباط تعريف ملفات

ذات للمجال في يدويًا أضفها المحددة، الارتباط تعريف ملفات مع اختبار إلى بحاجة كنت إذا: نصائح
الصلة.

5. مبادلة. مصادقة تتطلب التي لطلبات العميل شهادات استخدام يتم

الاستخدام كيفية

.، أو، إلى انتقل

. القسم اختر

: على انقر

. pem، crt. مثل الشهادة ملف قدم

الأم. لزم إذا اختياريّة مرور وعبارة الخاص المفتاح ملف أضف
[api.example.com] مثل معيّنين مستضيفين مع الشهادة ربط

المحدد. المستضيفين لطلبات الشهادة سيستخدم []

شهادة: يطلب الـ api.example.com لموقع: مثال []

[client.key و client.crt بتحميل قم []

الشهادة. ستشمل المجال هذا إلى الـ api.example.com إلى المستضيف بتعيين قم []

6. [] سلوك بتخصيص لك الإعدادات تسمح []

[] الاسخدام كيفية:

[]، [] أو []، [] عبر الوصول []

[] تشمل: رئيئية خيرات []

[] []: [] النظام أو الظلام، الضوء، بين التبدل []

[] []: [] أنظر الوكيل إعدادات تهئية []

[] []: [] الاسجابة تنسيق مصمات [] مثل إضافية وظائف تثبيت []

[] []: [] مفاتيح مثل الحساسة البيانات لتخزين محليلة خزانة إدارة []

[] صريح. بشكل تضمنها من بدل آمن بشكل الرموز [] مثل الحساسة القيم لتخزين [] استخدم: نصائح []

7. [] المؤسسة. الشبكات أو للتشخيص مفيد محدد، خادم عبر طلباتك الوكيل يوجه []

[] الاسخدام كيفية:

[] [] [] إلى انتقل []

[] [http://proxy.example.com:8080] مثل الوكيل خادم تفاصيل والكتب الوكيل بتفعيل قم []

[] هنا. احفظه العالمي، للاسخدام لحفظه []

[] طلب: لكل للوكيل []

[] [] في الطلب اسم بجوار العجلة أيقونة على انقر []

[] بالطلب. الخاص التكوّن في الوكيل إعدادات تجاوز []

[] مؤسسي: وكيل عبر الطلبات لتوجيه: مثال []

[] [] في الوكيل بتفعيل قم []

[] [http://proxy.example.com:8080] إلى الوكيل [] بتعيين قم []

تجاوز. تم إذا []

ملخص

في الاستعلامات متغيرات أضف: **البيانات**: مستخدم واجهة في البيانات هذه استخدما لكي في سري ع ملخص هنا: **البيانات** الترتيب. واختر، عبر **البيانات** طلبات مع البيانات أرسل: **البيانات**. **البيانات** للمطلوبات **البيانات** **البيانات** في الارتباط تعريف ملفات إدارة: **البيانات** الآمنة. للمطلوبات **البيانات** في المصادقة بتهيئة قم: **البيانات** **البيانات**. **البيانات** **البيانات** في العميل شهادات أضف: **البيانات**. **البيانات** أو **البيانات** في الوكالات تهيئة: **البيانات** إلخ. الإضافات، الألوان، **البيانات** في **البيانات** بتخصيص قم طلب. لكل

لتخصيص قسم لكل بتجربة قم فعال. بشكل [] في [] وتشخيص اختبارات يمكنك الميزات، هذه باستخدام
بك! الخاص العمل سير