

Herramienta de Proxy: Squid y Danted

Danted

Instrucciones de línea de comandos:

```
sudo apt-get install dante-server
sudo apt install net-tools
ifconfig
danted
tail -f danted.log
```

Configuración de /etc/danted.conf:

logoutput: /home/lzwjava/danted.log

internal: 0.0.0.0 port = 1080 *# Escuchar en todas las interfaces*

external: ens4

Autenticación (permitir todo sin credenciales)

method: none

Reglas

```
client pass {
    from: 0.0.0.0/0 to: 0.0.0.0/0
    method: none # Permitir explícitamente sin autenticación
}
```

socks pass { *# Usar "socks pass" en lugar del obsoleto "pass"*

from: 0.0.0.0/0 to: 0.0.0.0/0

protocol: tcp udp

method: none *# Requerido para sin autenticación*

```
}
```

Configuración de Squid

acl all src all

http_access allow all

http_access deny all

http_port 1128

No se pudo probar. Es necesario limpiar squid.conf primero.

1737725543.236 1822 14.31.165.22 TCP_TUNNEL/200 1232 CONNECT 91.108.56.121:443 - HIER_DIRECT/91.108.56.121 -

Líneas de Comando de Google Cloud

```
gcloud auth activate-service-account --key-file=$GOOGLE_APPLICATION_CREDENTIALS
```

```
gcloud compute ssh --zone "asia-east1-a" "i25" --project "graphite-ally-445108-k3"
```