

curl

curl أمثلة عدة بين تجميع التي نوصيها نص هنا

```
#!/bin/bash
```

```
# GET
```

```
echo " GET ":
```

```
curl http://example.com
```

```
# GET
```

```
echo "\n GET ":
```

```
curl -H "User-Agent: MyUserAgent/1.0" http://example.com
```

```
# POST
```

```
echo "\n POST:"
```

```
curl -X POST -d "key1=value1&key2=value2" http://example.com/post
```

```
# POST JSON
```

```
echo "\nPOST JSON:"
```

```
curl -X POST -H "Content-Type: application/json" -d "{\"key1\":\"value1\",\"key2\":\"value2\"}" http://example.com
```

```
#
```

```
echo "\n ":
```

```
curl -x http://proxy.example.com:8080 http://example.com
```

```
#
```

```
echo "\n ":
```

```
curl -u username:password http://example.com/auth
```

```
#
```

```
echo "\n ":
```

```
curl -O http://example.com/file.zip
```

```
#
```

```
echo "\n ":
```

```
curl -L http://example.com/redirect
```

```
#
```

```
echo "\n ":
```

```
curl http://example.com -o output.txt
```

```
# HTTP
```

```
echo "\n HTTP (DELETE):"
```

```
curl -X DELETE http://example.com/delete/resource
```

```
#
```

```
echo "\n ":"
```

```
curl -v http://example.com
```

```
#
```

```
echo "\n ":"
```

```
curl --connect-timeout 5 http://example.com
```

```
echo "\n ".
```

أو ل. مشابذة بيئية في كنت إذا للتنفيذ قابل أجعله من تأكد .sh curl_examples.sh مثل .sh امتداد مع النص هذا حفظ
في تشغله:

```
chmod +x curl_examples.sh
```

تشغله: يمكنك ثم

```
./curl_examples.sh
```

تمتلك كنت إذا wsl أو bash اسخدام عليك، أو .bash curl_examples.sh أو wsl .bash curl_examples.sh أن تذكر
إلا .bash curl_examples.sh أو wsl .bash curl_examples.sh أن من تأكد أو مثبتاً،
مع طبيعى بشكل متوافق غير فهو لذا، نصوص يستخدم النص هذا
curl من نسخة مع متوافقة نفسه curl أوامر فإن ذلك، ومع .bash بيئية أو عبر تشغله تم إذا