

لیبرتی سفیری دویب خادم اوامر

مراقبة و إيقاف، ببدء، إنشاء، مثل أساسية مهام لاجراء مترتب بشكل أوامر عادة استخدام يتم، من ١٥: لكل موجز وصف مع شيءً، الأوامر بأكثر قائمه أدناه الخادم.

للمجلدات التحتية البنية هي أمر هذا محدد. باسم الخادم من جديدة نسخة يخلق `./server create <server_name>` لـ الخادم. `server.xml` مثل الافتراضية وال ملفات يح

ملفات في السجلات و تكتب خلفية، كعملية الخادم يعمر العمل الخلفية. في الخادم يبدأ `./server start <server_name>` بالخادم. الخاصية السجلات

رقيق. بشكل الخادم يوقف الأمر هذا تعلم. التي الخادم نسخة يوقف `./server stop <server_name>`

إيقاف. أو ببدء `./server status <server_name>` مثل الحالية الحالة يعيده عمل. المحدد الخادم كان إذا ما يحدد

الخادم خروجات عرض يتم المراقبة، أو لشخصي ص مفيد هذا المقدمة. في الخادم يبدأ `./server run <server_name>` الواجهة. في مباشرة

لتوزيع مفيد هذا مضغوط. ملف في وتطبيقاته، إعداداته ذلك في بما الخادم، يعطي الاحتياطي. النسخ لغراض أو أخرى بيئية إلى الخادم

الخادم عملية مع الخطاء مصحح بربط لك يسمح مما التشفير، وضع في الخادم يبدأ `./server debug <server_name>` الخطاء. لشخصي ص

تثبيت مثل متقدمة لغراض فعال. بشكل `./server package <server_name>` خادم إدارة الازمة الأساسية العمليات الأوامر هذه تغطي في أقل بشكل تستخدم ولكن متاحة، securityUtility أو featureUtility مثل إضافية أدوات هناك أمن، إدارة أو الميزات اليومية. العمليات