

使用 Ollama

```
% ollama list
```

名稱	ID	大小	修改時間
deepseek-coder:6.7b	ce298d984115	3.8 GB	14 小時前
mistral:7b	f974a74358d6	4.1 GB	15 小時前

```
ollama remove model
```

這是一個很好用的工具。Ollamac 有一些錯誤。例如，當它收到本地 API 的響應時，應用程式中的幾個文字框會更新。

然而，在 Linux 中，Ollama 作為一個系統服務運行。以下是服務配置文件：

```
/etc/systemd/system/ollama.service:
```

```
[Unit]
```

```
Description=Ollama 服務
```

```
After=network-online.target
```

```
[Service]
```

```
ExecStart=/usr/local/bin/ollama serve
```

```
User=ollama
```

```
Group=ollama
```

```
Restart=always
```

```
RestartSec=3
```

```
Environment="PATH=/home/lzw/.local/bin:/home/lzw/bin:/usr/local/cuda-12.2/bin:/home/lzw/.local/share/gem/ruby/
```

```
[Install]
```

```
WantedBy=default.target
```

使用以下命令控制 Ollama 服務：

```
sudo systemctl stop ollama.service
```

```
sudo systemctl disable ollama.service
```

```
sudo systemctl status ollama.service
```