

لتجربة npm حزم بعض

الشائعة: السيناريوهات على بناء الاقترحات بعض إليك ذلك، ومع بدقة. المتاحة الحزم معرفة يمكنني فلا خاص، سجل هذا لأن

□ □ □ □: ل- العام السجل يعمم السجل كان إذا □

□ في الصدق. بعد العامة الحزم إلى بالوصول يسمح مما العام، السجل لم يور إعداده يتم الخاصة السجلات من العديد □
الشائعة: العامة الحزم تثبيت محاولة يمكنك الحالة، هذه

□ شائعة. مساعدة مكتبة: `lodash`
`npm install lodash --registry=<registry-url>`

□ `express`: ل- شائع ويب عمل إطار □ □ □ □ □ □.
`npm install express --registry=<registry-url>`

□ `react`: الخدمات لبناء شائعة مكتبة □
`npm install react --registry=<registry-url>`

□ الحزم. ويقدم السجل أن تؤكد فإنها بنجاح، الحزم هذه تثبيت تم إذا □

□ فقط: الخاصة الحزم يخدم السجل كان إذا □

□ كانت □ إذا الريب السجل □ واجهة وثائق أو فريك من تحقق الخاص. سجلك على موجودة أنها تعرف حزمة تثبيت عليك □
المثال: سبيل على الحزمة. اسم على للحصول متاحة □

□ حاول: `my-org-utils`، تسمى حزمة هناك كانت إذا □
`npm install my-org-utils --registry=<registry-url>`

□ بجهتك. صلة ذات حزمة استخدم لذا محددة، خاصة حزم إدراج يمكنني فلا محددة، حزم أسماء بدون □

الأخطاء وتشخيص ملأحظا

□ يعمل السجل فإن أخطاء، بدون الحزمة وتثبيت المستخدم باسم `npm whoami` وعاد `npm ping` عمل إذا: النجاح أشارات □
صحيح. بشكل

□ شائعة مشاكل:

□ `npm whoami` فشل إذا `npm login` تشغيل أعد: الصدق أخطاء □

□ السجل يعمم لا فقد الأمر، وفشل عامة حزمة تستخدم كنت إذا السجل. على الحزمة وجود من تأكد: موجودة غير الحزمة □
العام. السجل

□ `npm ping` فشل إذا بك الخاصة الشبكة واعدادات `<registry-url>` من تحقق: الاتصال مشاكل □

□ `npmrc`. ملف مع جديد مجلد في اختبار يمكنك □ □ □ □ ل- العام التكويني تأثيرات لتجنب: العام التغيرات تجنب □
للتجربة. كافي `--registry` العلم مع أعلام الأوامر ولكن محلي،

الحزم واسترجاع الصدق ويعمل بشكل يعمل السجل أن تأكد يمكنك المقترحة، الحزم وتجربة الخطوات لهذه بالتتابع
المقدمة. العامة الأمثلة من بدلاً استخدمها بك، الخاص السجل من محددة حزم أسماء لديك كان إذا صحيح. بشكل