

## فی مفصل تسجیل

- **server start <serverName>** مثلاً سجل ملفات إلى إلخاراج توجيه مع الخلفية، في الخادم يبدأ `logs/console.log`.
  - **server run <serverName>** في مبادرة إلخاراج عرض مع المقدمة، في الخادم يبدأ الواجهة.

## التسجيل الفصيلي

إليك server. الامر علامة خال ال من مبasherde وليس لـلـخـادـم، المسـجـلـ تـكـوـيـنـ خـالـ الـ منـ المسـجـلـاتـ تـفـصـيـلـ فـيـ الـتحـكـمـ يـتـمـ، [ ] فيـ الـتـفـصـيـلـيـ: المسـجـلـ تـفـصـيـلـ لـكيـ فـيـ

في `logging` `<العنصر تعديل>` هي الافتراضي لـ `السجل` لـ `تفعيل` الرؤوسية الطريقية `server.xml` في `السجل تكويين`.  
تتبع تفصيلى تعديلين يمكنك `WLP_HOME/usr/servers/<serverName>/.` في عادةً يقع والذى لـ `خادم`, `server.xml` ملف  
المثال: سبيل على `السجل`. تفصيلى من `لتزنيد` محدد

```
<logging traceSpecification="*=all" />
```

- للتشفّيص . مفي دللغایة تفصیلیا السجلات يجعل مما الاتتبع، نقاط جمیع یفعّل \*=*all*  
الافتراضی المستوى تعیین مع \*=*info:com.example.debug*. \*=*info:com.example.mknk* تحديداً، أكثر لتفصیل  
لمجموعة *com.example.info.debug* ولكن إلى

يسى طر `consoleLogLevel`: مثـل `INFO`, `DEBUG`, `TRACE`. آخرى: مفـيدة صـفات يـوجـد مـثل الـعام الـسـجـل مـسـتـوى يـوحـدد `logLevel`: `console.log` أو `DEBUG` أو `TRACE`.

تفضيًّاً: أكثر واجهة مستوى مع مثال

```
<logging consoleLogLevel="DEBUG" traceSpecification="*=audit" />
```

يظهر، مع logs/console.log. run server start، تـنـفـذـعـنـدـماـ إـلـىـ الـتـفـصـيـلـيـ إـلـىـ إـخـرـاجـ ذـلـكـ فـيـ [ـبـمـاـ إـلـسـجـلـاتـ يـذـهـبـ،ـ تـنـفـذـعـنـدـماـ وـاجـهـكـ].ـ فـيـ مـبـاشـرـةـ الـتـفـصـيـلـيـ إـلـىـ إـخـرـاجـ هـذـاـ

تغلب والتي الباقيه، المتغيرات خلال من السجل تحكم ايضا يمكنه الباقيه المتغيرات استخدام 2. الأمر تنفيذ قبل WLP\_LOGGING\_CONSOLE\_LOGLEVEL إعدادات تعزز أو server.xml.

```
export WLP_LOGGING_CONSOLE_LOGLEVEL=DEBUG  
server start <serverName>
```

تفصيلياً. أكثر إخراجاً يضمن مما DEBUG، إلى السجل مستوى يحدده هذا [ ]  
[ ]! الخ. تشمل الصالحة المسويات INFO, DEBUG, FINE, FINER, FINEST.

على يؤثر، أكثر الواجهة في إخراج يجعل هذا server run لـ console.log.

[ ] على [ ] خيارات إضافية يمكنه التجميع، سجلات مثل محدد تفصيلي بإخراج مهتماً كنت إذا التفصيلي [ ] خيارات 3. في ملف إلى jvm.options -أضف نفسه [ ]. الأمر وليس للخادم، التشتغيل بالوقت يتطرق هذا أن من الرغم <WLP\_HOME>/usr/servers/<serverName>/server.xml:

```
<jvmEntries verbose="gc" />
```

مع الواجهة أو console.log في عادةً بالتجميع، تتعلق سجلات يخلق هذا server run.

بالأمر هذا يتصل كيف

[ ] مشابه أو --verbose-- خيار على يحتوي على [ ] مثل نفس الأمر server start [ ] مثلاً: مباشر verbose-- خيار يوجد لا [ ].

[ ] مثل الأساسيه الرسائل من أكثر الأمر تنفيذ خطوات لـ تفصيلي [ ] اسخدم للخادم. السجل تكويين على يعتمد تراث الذي التفصيلي: التفصيلي على السجلات تسليم طر [ ] بعد السجل ملفات من تحقق أو الواجهة، في مباشرة السجلات لـ مشاهدة server start.

[ ] مع [ ] logging traceSpecification="\*=all"/> في server.xml ترفذ server run <serverName> على السجلات الواجهة تفيض [ ] التفصيلي نفس ظهر، بالسجلات الواجهة تفيض.

## توصية

[ ] مثل محدد تتبع تفصيلي لتضمين server.xml بتحري رقم 1. الأمر استخدام عند التفصيلي السجل لـ تتحقق في الأمر server: 2. \* debug [ ] مثل محدد مستوى أو الأقصى لـ تفصيلي \*=all. 3. بيئتك server run من تحقق و server start أو مباشرة، التفصيلي إخراج لـ مشاهدة logs/console.log.

مراقبة. أو تشخيص كل طلبات مخصوصة تحتاجها، التي التفصيلي السجلات على الحصول لك يضمن النهج هذا فإن وإلا، التوضيح! في تردد فعل الخادم [ ]، السجلات من بدلاً الأمر تنفيذ تفصيلي [ ] مثل تحديداً أكثر شيئاً تقصد كنت إذا [ ] في الأمر مع التفصيلي السجل لـ تفعيل القياسية الطريقة هو وصفنا كما للخادم السجل تكويين