

पिप का ड्राइवर, टोकैन्सा और टोकैन्साइजर

पिप (लार्ज लैंग्वेज मॉडल मेटा पी) एक बड़े भाषा मॉडल (टोकैन्सा) का परिवार है, जिसे मेटा पी द्वारा फरवरी 2023 से जारी किया गया है।

मैंने हाल ही में टोकैन्सा पी के साथ अपना कंप्यूटर बनाया है। आप यहां देख सकते हैं, कंप्यूटर कैसे बनाएं, https://pytorch.org/tutorials/recipes/recipe_0.html।

उसके बाद, मैंने टोकैन्सा प्रोजेक्ट को चलाना शुरू किया। टोकैन्सा प्रोजेक्ट का टोकैन्सा पी है https://pytorch.org/tutorials/recipes/recipe_0.html।

टोकैन्सा ड्राइवर इंस्टॉल करें

जब आप कमांड चलाते हैं,

```
torchrun --nproc_per_node 1 example_text_completion.py \
  --ckpt_dir llama-2-7b/ \
  --tokenizer_path tokenizer.model \
  --max_seq_len 128 --max_batch_size 4
```

(यह कोड ब्लॉक है और इसे अनुवादित नहीं किया जाना चाहिए।)

यह त्रुटि दिखाता है, “https://pytorch.org/tutorials/recipes/recipe_0.html: टोकैन्सा टोकैन्सा पी टोकैन्सा पी”। आइए टोकैन्सा के बारे में जानें।

टोकैन्सा टोकैन्सा टोकैन्सा टोकैन्सा (पीपीपी) बहु-पीपी और बहु-नोड संचार प्राइमिटिव्स को लागू करता है जो टोकैन्सा पीपीपी और नेटवर्किंग के लिए अनुकूलित हैं। मैं टोकैन्सा ड्राइवरों को इंस्टॉल करने के लिए नीचे दिए गए वेबसाइटों का संदर्भ लेता हूँ।

□ टोकैन्सा टूलकिट 12.2 अपडेट 1 डाउनलोड, https://pytorch.org/tutorials/recipes/recipe_0.html

□ टोकैन्सा टोकैन्सा, https://pytorch.org/tutorials/recipes/recipe_0.html

□ टोकैन्सा डीप लर्निंग टोकैन्सा डॉक्यूमेंटेशन, https://pytorch.org/tutorials/recipes/recipe_0.html

□ टोकैन्सा टोकैन्सा इंस्टालेशन गाइड फॉर लिनक्स, https://pytorch.org/tutorials/recipes/recipe_0.html

□ टोकैन्सा इंस्टॉल करने के बाद, आप टोकैन्सा पी टोकैन्सा टोकैन्सा का सामना करते हैं, https://pytorch.org/tutorials/recipes/recipe_0.html

□ डीप लर्निंग के लिए टोकैन्सा 22.04, https://pytorch.org/tutorials/recipes/recipe_0.html

□ टोकैन्सा 22.04 नोट्स, https://pytorch.org/tutorials/recipes/recipe_0.html

जब हम अपने ग्राफिक कार्ड के लिए `nvidia-smi` ड्राइवर को सफलतापूर्वक इंस्टॉल करते हैं, और फिर हम `nvidia-smi` कमांड का उपयोग करके इसकी जानकारी दिखाते हैं, तो यह नीचे दी गई जानकारी प्रदर्शित कर सकता है।

```
(base) lzw@lzw-MS-7E01:~$ nvidia-smi
, 17    2023 04:15:43

+-----+
| NVIDIA-SMI 535.86.10              : 535.86.10    CUDA   : 12.2     |
+-----+-----+-----+-----+
| GPU                          Persistence-M | Bus-Id        Disp.A | Volatile Uncorr. ECC |
|              :    /          | GPU-Id        Compute M. |
|              :    /          |              | MIG M. |
+=====+=====+=====+=====+
|   0   NVIDIA GeForce RTX 4070           | 00000000:01:00.0      |           N/A |
| 0%    34C    P8                     9W / 215W |    666MiB / 12282MiB |    15%      |
|              |              |           N/A |
+-----+-----+-----+-----+

+-----+
|      :                               |
+-----+-----+-----+-----+
| GPU  GI  CI           PID           GPU           |
|      ID  ID           |           |
+=====+=====+=====+=====+
|   0   N/A  N/A       1926      G    /usr/lib/xorg/Xorg           381MiB |
|   0   N/A  N/A       2065      G    /usr/bin/gnome-shell        120MiB |
|   0   N/A  N/A       3482      G    gnome-control-center          2MiB |
|   0   N/A  N/A       3803      G    ...irefox/2987/usr/lib/firefox/firefox 149MiB |
+-----+-----+-----+-----+
```

वास्तव में, इस चरण तक पहुँचना कठिन है। कृपया यहाँ दिए गए लिंक को ध्यान से देखें, [nvidia-smi 22.04 नोट्स](#), [nvidia-smi: //nvidia.com](#). [nvidia-smi/nvidia-smi/nvidia-smi/nvidia-smi/nvidia-smi3](#)।

नvidia-smi सीखें

मॉडल डाउनलोड करने के बाद, और कमांड चलाने का प्रयास करते समय, हम नीचे दी गई त्रुटि का सामना करेंगे,

```
python3.10.0: 86.00 MB आवंटित करने का प्रयास किया गया (0; 11.69 MB कुल क्षमता; 9.70 MB पहले से आवंटित; 64.81 MB मुक्त; 9.70 MB द्वारा कुल 9.70
```

आरक्षित)। यदि आरक्षित मेमोरी \leq आवंटित मेमोरी है, तो फ्रैगमेंटेशन से बचने के लिए `torch._utils._rebuild_tensor_map` सेट करने का प्रयास करें।

चूंकि हमारे ग्राफिक कार्ड की मेमोरी केवल 12 GB है, और `llama2-7b` मॉडल का आकार लगभग 13GB है, इसलिए हम इसे अपने ग्राफिक कार्ड पर चलाने में सक्षम नहीं हैं।

हमने दूसरे प्रोजेक्ट, `llama-2-7b`, `https://huggingface.co/openai/llama-2-7b` का उपयोग करने का प्रयास किया।

हमें नीचे दिया गया त्रुटि सामने आती है।

```
RuntimeError: अपेक्षा की गई थी कि सभी टेंसर एक ही डिवाइस पर होंगे, लेकिन कम से कम दो डिवाइस पाए गए,
device:0 और device:1 (जब विधि torch._utils._rebuild_tensor_map में तर्क device के लिए तर्क की जाँच की
गई)
```

और हम `llama2-7b` से इसके बारे में पूछते हैं।

`llama2-7b` हमें एक बहुत ही सुंदर समाधान प्रदान करता है। हमें नीचे दिए गए कोड को जोड़ने की आवश्यकता है।

```
input_ids = input_ids.to(model.device)
```

अंत में, हम इसे चला सकते हैं।

```
(llama) lzw@lzw-MS-7E01:~/Projects/open_llama_3b$ python run.py
```

```
Q: ?
```

```
A:
```

```
Q: ?
```

```
A:
```

हमने `llama2-7b` प्रोजेक्ट, `https://huggingface.co/openai/llama2-7b`, को भी आजमाया।

```
(base) lzw@lzw-MS-7E01:~/Projects/llama2.c$ ./run stories15M.bin
```

```
, " " ,
, " " , " " , " " , " "
```

```
achieved tok/s: 185.527329
```

□□□□□□ द्वारा कोड को समझें

ज़िंदे: क्या आप नीचे दिए गए कोड्स को समझा सकते हैं?

```
def generate(
    self,
    prompt_tokens: List[List[int]],
    max_gen_len: int,
    temperature: float = 0.6,
    top_p: float = 0.9,
    logprobs: bool = False,
    echo: bool = False,
) -> Tuple[List[List[int]], Optional[List[List[float]]]]:
    params = self.model.params
    bsz = len(prompt_tokens)
    assert bsz <= params.max_batch_size, (bsz, params.max_batch_size)

    min_prompt_len = min(len(t) for t in prompt_tokens)
    max_prompt_len = max(len(t) for t in prompt_tokens)
    assert max_prompt_len <= params.max_seq_len
    total_len = min(params.max_seq_len, max_gen_len + max_prompt_len)
```

यह कोड स्निपेट निम्नलिखित कार्य करता है:

1. min_prompt_len में prompt_tokens की सबसे छोटी लंबाई (टोकन की संख्या) को स्टोर करता है।
2. max_prompt_len में prompt_tokens की सबसे बड़ी लंबाई (टोकन की संख्या) को स्टोर करता है।
3. यह सुनिश्चित करता है कि max_prompt_len, params.max_seq_len से कम या बराबर है। यदि ऐसा नहीं है, तो यह एक त्रुटि (□□□□□□□□□□ □□□□□□) उत्पन्न करेगा।
4. total_len में params.max_seq_len और max_gen_len + max_prompt_len के बीच की न्यूनतम मान को स्टोर करता है।

```
pad_id = self.tokenizer.pad_id
tokens = torch.full((bsz, total_len), pad_id, dtype=torch.long, device="cuda")
for k, t in enumerate(prompt_tokens):
    tokens[k, : len(t)] = torch.tensor(t, dtype=torch.long, device="cuda")
if logprobs:
    token_logprobs = torch.zeros_like(tokens, dtype=torch.float)
```

```

prev_pos = 0
eos_reached = torch.tensor([False] * bsz, device="cuda")
input_text_mask = tokens != pad_id
for cur_pos in range(min_prompt_len, total_len):
    logits = self.model.forward(tokens[:, prev_pos:cur_pos], prev_pos)
    if logprobs:
        token_logprobs[:, prev_pos + 1 : cur_pos + 1] = -F.cross_entropy(
            input=logits.transpose(1, 2),
            target=tokens[:, prev_pos + 1 : cur_pos + 1],
            reduction="none",
            ignore_index=pad_id,
        )
    if temperature > 0:
        probs = torch.softmax(logits[:, -1] / temperature, dim=-1)
        next_token = sample_top_p(probs, top_p)
    else:
        next_token = torch.argmax(logits[:, -1], dim=-1)

next_token = next_token.reshape(-1)
#
next_token = torch.where(
    input_text_mask[:, cur_pos], tokens[:, cur_pos], next_token
)
tokens[:, cur_pos] = next_token
eos_reached |= (~input_text_mask[:, cur_pos]) & (
    next_token == self.tokenizer.eos_id
)
prev_pos = cur_pos
if all(eos_reached):
    break

    if logprobs:
        token_logprobs = token_logprobs.tolist()
        out_tokens, out_logprobs = [], []
        for i, toks in enumerate(tokens.tolist()):
            # max gen len
            start = 0 if echo else len(prompt_tokens[i])

```

```

    toks = toks[start : len(prompt_tokens[i]) + max_gen_len]
    probs = None
    if logprobs:
        probs = token_logprobs[i][start : len(prompt_tokens[i]) + max_gen_len]
        # eos tok
    if self.tokenizer.eos_id in toks:
        eos_idx = toks.index(self.tokenizer.eos_id)
        toks = toks[:eos_idx]
        probs = probs[:eos_idx] if logprobs else None
    out_tokens.append(toks)
    out_logprobs.append(probs)
    return (out_tokens, out_logprobs if logprobs else None)

```

□□□□□□□□: ज़रूर, यहां दिए गए कोड की व्याख्या है:

```

def generate(
    self,
    prompt_tokens: List[List[int]],
    max_gen_len: int,
    temperature: float = 0.6,
    top_p: float = 0.9,
    logprobs: bool = False,
    echo: bool = False,
) -> Tuple[List[List[int]], Optional[List[List[float]]]]:

```

(यह कोड ब्लॉक को हिंदी में अनुवाद करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह प्रोग्रामिंग कोड है और इसे मूल रूप में ही रहना चाहिए।)

यह फ़ंक्शन generate नामक है और कई पैरामीटर्स को स्वीकार करता है:

- prompt_tokens एक सूची है जिसमें प्रॉम्प्ट के लिए टोकन के अनुक्रम शामिल होते हैं।
- max_gen_len उत्पन्न पाठ की अधिकतम लंबाई है।
- temperature उत्पन्न करने के दौरान यादृच्छिकता को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक पैरामीटर है।
- top_p 0 और 1 के बीच एक संभाव्यता सीमा है जो नमूना लेने के दौरान विविधता को नियंत्रित करने के लिए उपयोग की जाती है।
- logprobs एक बूलियन है जो यह दर्शाता है कि उत्पन्न करने की प्रक्रिया के लॉग संभाव्यताओं को रिकॉर्ड करना है या नहीं।
- echo एक बूलियन है जो यह दर्शाता है कि उत्पन्न करने के दौरान इनपुट को प्रतिध्वनित करना है या नहीं।

```

params = self.model.params
bsz = len(prompt_tokens)
assert bsz <= params.max_batch_size, (bsz, params.max_batch_size)

```

(यह कोड ब्लॉक को हिंदी में अनुवाद करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह प्रोग्रामिंग कोड है और इसे अपरिवर्तित छोड़ दिया जाना चाहिए।)

यहां, फ़ंक्शन मॉडल पैरामीटर्स प्राप्त करता है और प्रॉम्प्ट्स के बैच आकार की गणना करता है। यह सुनिश्चित करता है कि बैच आकार मॉडल पैरामीटर्स में निर्दिष्ट अधिकतम बैच आकार से अधिक न हो।

```
min_prompt_len = min(len(t) for t in prompt_tokens)
max_prompt_len = max(len(t) for t in prompt_tokens)
assert max_prompt_len <= params.max_seq_len
total_len = min(params.max_seq_len, max_gen_len + max_prompt_len)
```

(यह कोड ब्लॉक को हिंदी में अनुवाद करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह प्रोग्रामिंग कोड है और इसे अपने मूल रूप में ही रहना चाहिए।)

ये लाइन्स प्रॉम्प्ट्स की न्यूनतम और अधिकतम लंबाई की गणना करती हैं और यह सुनिश्चित करती हैं कि प्रॉम्प्ट की अधिकतम लंबाई मॉडल पैरामीटर्स में निर्दिष्ट अधिकतम अनुक्रम लंबाई से अधिक न हो। कुल लंबाई की गणना अधिकतम उत्पन्न लंबाई और अधिकतम प्रॉम्प्ट लंबाई के आधार पर की जाती है।

```
pad_id = self.tokenizer.pad_id
tokens = torch.full((bsz, total_len), pad_id, dtype=torch.long, device="cuda")
for k, t in enumerate(prompt_tokens):
    tokens[k, : len(t)] = torch.tensor(t, dtype=torch.long, device="cuda")
```

(यह कोड ब्लॉक को हिंदी में अनुवाद करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह प्रोग्रामिंग कोड है और इसे मूल रूप में ही रखना चाहिए।)

यह खंड tokens टेंसर को पैडिंग टोकन के साथ प्रारंभ करता है और इसे प्रॉम्प्ट्स से टोकन अनुक्रमों से भरता है।

```
if logprobs:
    token_logprobs = torch.zeros_like(tokens, dtype=torch.float)
```

(यह कोड ब्लॉक है, इसलिए इसे अनुवादित नहीं किया गया है।)

यदि logprobs `True` है, तो लॉग प्रायिकताओं को संग्रहीत करने के लिए एक टेंसर token_logprobs बनाया जाता है।

```
prev_pos = 0
eos_reached = torch.tensor([False] * bsz, device="cuda")
input_text_mask = tokens != pad_id
```

(यह कोड ब्लॉक को हिंदी में अनुवाद करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह प्रोग्रामिंग कोड है और इसे अपरिवर्तित छोड़ा जाना चाहिए।)

वेरिएबल्स prev_pos (पिछली स्थिति), eos_reached (क्या अनुक्रम के अंत के टोकन मिले हैं), और input_text_mask (पैडिंग से भरे नहीं गए स्थान) को आरंभ किया जाता है।

निम्नलिखित लूप न्यूनतम प्रॉम्प्ट लंबाई से शुरू होकर कुल लंबाई तक टोकन उत्पन्न करता है।

```

for cur_pos in range(min_prompt_len, total_len):
    logits = self.model.forward(tokens[:, prev_pos:cur_pos], prev_pos)
    if logprobs:
        token_logprobs[:, prev_pos + 1 : cur_pos + 1] = -F.cross_entropy(
            input=logits.transpose(1, 2),
            target=tokens[:, prev_pos + 1 : cur_pos + 1],
            reduction="none",
            ignore_index=pad_id,
        )
    if temperature > 0:
        probs = torch.softmax(logits[:, -1] / temperature, dim=-1)
        next_token = sample_top_p(probs, top_p)
    else:
        next_token = torch.argmax(logits[:, -1], dim=-1)

    next_token = next_token.reshape(-1)
    next_token = torch.where(
        input_text_mask[:, cur_pos], tokens[:, cur_pos], next_token
    )
    tokens[:, cur_pos] = next_token
    eos_reached |= (~input_text_mask[:, cur_pos]) & (
        next_token == self.tokenizer.eos_id
    )
    prev_pos = cur_pos
    if all(eos_reached):
        break

```

इस लूप के अंदर, मॉडल अगले टोकन के लिए एक प्रायिकता वितरण logits उत्पन्न करता है। यदि logprobs `True` है, तो यह क्रॉस-एन्ट्रॉपी का उपयोग करके लॉग प्रायिकताओं की गणना करता है। temperature के आधार पर, यह अगले टोकन का चयन करने के लिए `sample_top_p` या `torch.argmax` का उपयोग करता है। फिर यह tokens टेंसर को अपडेट करता है और अनुक्रम के अंत (`input_text_mask` के टोकन की जांच करता है।

```

if logprobs:
    token_logprobs = token_logprobs.tolist()

```

(यह कोड ब्लॉक को हिंदी में अनुवाद करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह प्रोग्रामिंग कोड है और इसे अपरिवर्तित छोड़ दिया जाना चाहिए।)

यदि `logprobs` `None` है, तो लॉग प्रायिकता टेन्सर को `None` लिस्ट में बदल दिया जाता है।

```
out_tokens, out_logprobs = [], []
for i, toks in enumerate(tokens.tolist()):
    ...
```

इस लूप में, प्रत्येक इनपुट सैंपल के लिए, यह आउटपुट टोकन अनुक्रम और संबंधित लॉग प्रायिकताएं उत्पन्न करता है।

```
return (out_tokens, out_logprobs if logprobs else None)
```

(यह कोड ब्लॉक है, इसे अनुवादित नहीं किया जाना चाहिए।)

अंत में, फ़ंक्शन उत्पन्न टोकन अनुक्रम और उनके संबंधित लॉग प्रायिकताओं (यदि अनुरोध किया गया हो) को वापस करता है।