

प्रोजेक्ट का विवरण

मैंने पहले कंप्यूटर को कैसे बनाएं पर लिखा। आज, हम कुछ अलग करने की कोशिश करें। आज, मैं एक **Ubuntu 24.04 LTS** 14:08 लैपटॉप पर **24.04** इंस्टॉल कर रहा हूँ, जो **Windows 10** के साथ प्री-इंस्टॉल्ड आया था।

```
sudo dd if=ubuntu-24.04.1-desktop-amd64.iso of=/dev/rdisk6 bs=1m
```

सेटिंग्स पर जाना और डिवाइस एन्क्रिप्शन को डिसएबल करना आवश्यक है, क्योंकि **Windows** इंस्टॉलर के लिए यह आवश्यक है।

यदि डिवाइस एन्क्रिप्शन एनएबल्ड है और **Windows** में सिक्योर बूट डिसएबल्ड है, तो **Windows** बिटलॉकर पासफ्रेस के लिए रिकवरी की प्रॉम्प्ट करेगा।

इसलिए, पहले **Windows** में सिक्योर बूट को एनएबल करना होगा, **Windows** में लॉग इन करना, फिर सेटिंग्स पर जाना और डिवाइस एन्क्रिप्शन को डिसएबल करना होगा। इसके बाद, सिक्योर बूट को फिर से डिसएबल किया जा सकता है ताकि **Windows** इंस्टॉलर शुरू किया जा सके।