

将 FFmpeg 移植到 Android

https://blog.csdn.net/lzw_java/article/details/21564091

缘起

对于那些尚未了解 ffmpeg 的同学，请移步了解 FFmpeg 常用基本命令，仔细研究一番，看看它的功能是否能够为你的应用带来更多乐趣和强大功能。

它具备合成音视频、播放各种编码的音视频、截取特定片段、将多张图片合成视频并与音频合并、格式转换等诸多功能。

在类似配音秀的应用中，配音是一种非常有趣的体验，我们也有意开发一个配音模块。因此，我们找到了 ffmpeg 这个工具，试图将其移植到 Android 平台。大概花了我 3 到 4 天的时间，经历了多个版本的尝试，网上很多的文章都没有帮助，直到我找到了那篇名为《android 使用 ffmpeg 并调用接口》的文章，才最终获得了成功。我尝试了很多版本，只有 ffmpeg 1.2 和 ndkr9 的组合才能成功移植。

思路

ffmpeg 是一个用 C 语言编写的程序，其中包含有一个 main 函数。我们首先在 Android NDK 下编译出 libffmpeg.so 文件，然后利用这个库来编译 ffmpeg.c 文件。我们将 ffmpeg.c 文件中的 main 函数修改为 video_merge 函数，即 video_merge(int argc, char **argv)。接下来，就可以像下面这样合成视频：

这个操作类似在命令行下调用：ffmpeg -i src1 -i src2 -y output

环境

我们使用的操作系统是 Ubuntu 12.04。

在开始之前，先查看一下相关的教程，如果遇到问题再来参考这篇文章，介绍在那篇教程下可能会遇到的问题。

修改接口调用

在修改接口调用的时候，那篇文章使用了这个 Android.mk 文件：

然而，我一直无法成功运行这个文件。

这个文件用于链接库，也就是为当前模块进行编译。它会在一个目录中寻找所需的函数等内容，然后链接到 libffmpeg.so 文件上。这里的-l 表示链接的意思，而 ffmpeg 表示库的名称。至于 lib 和 .so 这两部分是系统自动加上的。

因此，我采用了这个方法：

请注意，这里首先编译了一个共享库 `myffmpeg`，然后通过链接到最终需要的 `ffmpeg-jni`。

在这个过程中，需要将 `libffmpeg.so` 文件放置在 `jni` 目录下，像这样：

调试 ffmpeg

移植 `ffmpeg` 后，我们也使用了 `JNI` 来调用函数，但可能会遇到许多问题。那么如何进行调试呢？

如果我们能像在命令行下一样获得调试信息就好了：

这个日志可以帮助我们找到相应的位置，在附近添加一个 `Log.i` 语句即可。

在 `Eclipse` 下，你可以通过按住 `Ctrl` 键并点击类似于 `av_log` 的位置，从原始的 `main` 函数入口处跳转到函数位置，逐步跟踪。它位于 `ffmpeg/libavutil/log.c` 文件中的 `av_log_default_callback` 函数内，就像这样：

请注意到了 `LOGD` 吗，它是：

这里的... 表示可变长参数。可变长参数的最简单例子就是 `printf` 函数，有时候我们可以这样写 `printf("%d", a)`，也可以这样写 `printf("%d %d", a, a)`，前者有两个参数，后者有三个参数。使用类似的语法实现。

而 `__android_log_print` 则是 `Android` 提供的用于打印到 `Logcat` 中的函数。

通过这种方式，你就可以查看输出日志，帮助解决无法合成、不支持 `mp3` 或 `amr`、或者视频问题等等。

有时候可能会突然出现异常。

如何知道错误发生的位置呢？

在命令行中输入：`adb shell logcat | ndk-stack -sym obj/local/armeabi`

你会发现合成虽然成功了，但应用程序仍会崩溃退出，因为 `ffmpeg` 原始的 `main` 函数最后有一个 `exit` 语句，只需注释掉即可。

成功合成后，你可能会发现再次调用时会出现“`INVALID HEAP ADDRESS IN dlfree ffmpeg`”的错误。这是由于 `ffmpeg` 内存泄漏，一些动态分配的空间没有被释放。因此，我们可以将 `ffmpeg` 的合成放在一个 `service` 中，合成完成后再杀掉该 `service`。

`AndroidManifest.xml`：

在你的程序中注册一个 `receiver`：

这样，你就可以第一次调用 `ffmpeg` 生成一个没有声音的视频文件，播放它，让用户进行配音，然后再次调用，将用户的声音与视频合成。

在我的测试中，我发现，如果使用 AAC 编码器录制，虽然可以合成视频，但无法使用 MediaPlayer 播放 AAC 文件（这可能是小米 2s 独有的问题?）。而如果使用 ARMNB，则无法合成，还需要重新生成 libffmpeg.so，并在 configure 中启用 ARMNB。然而，在启用了 ARMNB 后，运行 ./config.sh 编译 ARMNB 时会出错，提示找不到相应的文件。找到了文件后又提示找不到所包含的文件。同样地，启用 libbmp3lame 也没有成功。

之所以希望能够进行播放，是因为合成一个 10 秒的 1280*720 视频和 10 秒的录音大约需要 1 分钟的时间。希望用户在决定是否合成之前可以先听听配音的效果。

观察配音秀的 dubbing 文件夹，你会发现配音秀录制了用户的语音，得到了 tmp.amr 和 tmp.pcm 文件，然后上传到服务器进行合成，并将合成的文件下载下来。

在配音时，原始视频、字幕和已经去除了需要配音片段的音频已经下载好了。因此，在配音时，只需播放这个音频，其中需要配音的部分是静音的。

在 Eclipse 中使用 ndk-build

实际上，我们不必在命令行中进行 ndk build。只需选择项目，右键选择” Android tools”，然后选择” Add native Support” 即可。这样，每次在项目中运行时，都会自动进行 ndk build。

一键生成 JNI 函数头文件

每次手动编写这些头文件都很麻烦，其实我们可以通过一键生成来简化这个过程：

配置一个外部工具：

使用 javah 命令生成，并将其集成到 Eclipse 中。

在 Eclipse 中点击标题栏后，你就可以在 jni 目录中看到类似于 com_lzw_iword_video_Myffmpeg.h 的文件，就像这样：

然后，将这个头文件包含到你的 C 文件中，复制粘贴函数头即可。

如果你也在将 ffmpeg 移植到 Android 平台，或者在使用 ffmpeg 时遇到了问题，欢迎在评论中提问，进行交流讨论～