

تكوين

إعداد أن إلى يشير خطأ تواجهه ولكنك، `npm config get proxy` باستخدام من الوكيل تكوين استرجاع تحاول أنك يبدو أو الحساسة للمعلومات `npm` معالجة كيفية بسبب ذلك يحدث قد القياسية. بالطريقة للوصول قابل غير أو محمي الوكيل بيئتك. في قيود بسبب

والتشخيص: المشكلة حل كيفية هنا

1. لمعرفة `npm` تكوين كامل فحصىمكنك فقط، `npm config get proxy` على الاعتماد من بدل أي دوي `npm` تكوين من تحقق بتشغيل: قم محدد. الوكيل كان إذا

```
npm config list
```

مثل: أسطر عن ابحت محدة. كانت إذا `https-proxy` و `proxy` ذلك في بما التكوين، إعدادات جميع هذا سيعرض

```
proxy = "http://username:password@proxy-server:port"
```

```
https-proxy = "http://username:password@proxy-server:port"
```

2. تشغيل: طريق عن مكانه من التحقق يمكنك `npmrc`. ملف في تكويناته `npmrc` يخن `npm` تكوين ملف إيجاد

```
npm config get userconfig
```

هذا افتح `npmrc` في `%USERPROFILE%\npmrc` أو `npmrc` في `~/.npmrc` إلى هذا يشير ما عادة مثل: يبدو قد في. محدد الوكيل كان إذا لمعرفة النصوص محرر في الملف

```
proxy=http://username:password@proxy-server:port
```

```
https-proxy=http://username:password@proxy-server:port
```

3. قد المرور، كلمة أو المستخدم اسم `npm` مثل حساسة معلومات على تحتوي الوكيل إعدادات كان إذا الحساسة البيئات حماية من اسب ذلك كان إذا مرفوعة بصلاحيات الأمر تشغيل حاول الخطأ. طريق عن الكشف لمنع المباشرة الوصول `npm` يمنع الإعدادات: على تتغلب ال البيئية متغيرات أن من التحقق أو

```
echo $http_proxy # Unix
```

```
echo %HTTP_PROXY% # Windows
```

4. دوي. تحديثه أو تحديثه إلى تحتاج قد يعمل، لا لأنه الوكيل التأكيد تحاول كنت إذا الوكيل إعدادات تحديث أو تحديث استخدام:

```
npm config set proxy http://username:password@proxy-server:port
```

```
npm config set https-proxy http://username:password@proxy-server:port
```

```
npm config list
```

5. إذا ما تحديث في سيساعد ذلك؟ `npm` يعيده التي الدقة الخطأ الرسالة مشاركة يمكنك هل الخطأ، استمر إذا الخطأ سيق آخر. شيء أو الصياغة في مشكلة أو صلاحيات مشكلة هذا كان

إضافية! مساعدة إلى تحتاج كنت إذا أو تجد بما أعلمني