

## مقدمات

الهدف من هذا المشروع هو تطوير نظام إدارة المحتوى (CMS) للتعامل مع المحتوى الرقمي.

الهدف من هذا المشروع هو تطوير نظام إدارة المحتوى (CMS) للتعامل مع المحتوى الرقمي.

- تطوير واجهة المستخدم (UI) للتعامل مع المحتوى الرقمي.
- تطوير نظام إدارة المحتوى (CMS) للتعامل مع المحتوى الرقمي.
- تطوير نظام إدارة المحتوى (CMS) للتعامل مع المحتوى الرقمي.
- حذر أي بدون الحية البرامج

ممكن. وقت أقرب في عله الرد وسيتم تقديم مبرجى سؤال، أي لديك لكان إذا المناقشات، تبادل في وسهل أهل

الهدف من هذا المشروع هو تطوير نظام إدارة المحتوى (CMS) للتعامل مع المحتوى الرقمي.

حذر أي بدون الحية البرامج

المجلد، في

الهدف من هذا المشروع هو تطوير نظام إدارة المحتوى (CMS) للتعامل مع المحتوى الرقمي.

الهدف من هذا المشروع هو تطوير نظام إدارة المحتوى (CMS) للتعامل مع المحتوى الرقمي.

الهدف من هذا المشروع هو تطوير نظام إدارة المحتوى (CMS) للتعامل مع المحتوى الرقمي.

التقني، التقاء 2016.4.23

صفحة 62

الهدف من هذا المشروع هو تطوير نظام إدارة المحتوى (CMS) للتعامل مع المحتوى الرقمي.

الهدف من هذا المشروع هو تطوير نظام إدارة المحتوى (CMS) للتعامل مع المحتوى الرقمي.

صفحة 40

الهدف من هذا المشروع هو تطوير نظام إدارة المحتوى (CMS) للتعامل مع المحتوى الرقمي.

# Git 高级操作和原理

李智维

课程编号 1: 20160503 02

# Git Objects

```
$ echo 'test content' | git hash-object -w --stdin  
d670460b4b4aece5915caf5c68d12f560a9fe3e4
```

```
$ find .git/objects -type f  
.git/objects/d6/70460b4b4aece5915caf5c68d12f560a9fe3e4
```

```
$ git cat-file -p d670460b4b4aece5915caf5c68d12f560a9fe3e4  
test content
```

- hash-object, 把数据保存到 .git 目录的命令
- -w, 写入对象, 否则只是返回 key
- --stdin, 从标准输入中读取
- d670..., 40个字符的 checksum
- cat-file, 查看 Git Object 的瑞士军刀

2: 20160502 02

```

$ ifb
> content = "what is up, doc?"
=> "what is up, doc?"

> header = "blob #{content.length}\0"
=> "blob 16\u0000"

> store = header + content
=> "blob 16\u0000what is up, doc?"

> require 'digest/sha1'
=> true

> sha1 = Digest::SHA1.hexdigest(store)
=> "bd9dbf5aae1a3862dd1526723246b20206e5fc37"

> require 'zlib'
=> true

> zlib_content = Zlib::Deflate.deflate(store)
=> "\x\x9CK\xCA\xC90R04c(\xCFH,Q\xC8,V(-\xD0QH\xC90\xB6\xa\x00_
\x1C\xa\x9D"

> path = '.git/objects/' + sha1[0,2] + '/' + sha1[2,38]
=> ".git/objects/bd/9dbf5aae1a3862dd1526723246b20206e5fc37"

> FileUtils.mkdir_p(File.dirname(path))
=> [".git/objects/bd"]

> File.open(path, 'w') {|f| f.write zlib_content }
=> 32

$ git cat-file -p bd9dbf5aae1a3862dd1526723246b20206e5fc37
what is up, doc?

```

## 用 ruby 演示 Git 对象的存储

- header 和具体内容一起构成最后的保存对象
- SHA1 得到 40 个字符，前 2 个作为子目录，后 38 个作为文件名
- zlib 压缩
- cat-file 检验是否保存成功
- blob 的内容可以为任意内容，但 commit 和 tree 格式要求严格

000000 3: 0020160502 3 2

## 内部对象




图 4: 20160502 2 2

# 讲讲 WebSocket

李智维  
2016.4.23

5: 20160423 1 2

5: 20160423 1 2

عملية بشرح لي السماح في 5: 20160423 1 2 لمدير شركراً ريان. 5: 20160423 1 2، محترف 87، نغ صر 3، تانغ أفوكي، زو، ليان شركراً الداخلية. الاختبار

# 内容

- WebSocket 当今的应用
- WebSocket 的历史由来
- iOS 平台如何使用 WebSocket
- 详解 WebSocket 协议
- iOS 平台如何实现 WebSocket 协议

□□□□□□ 6: □□20160423□2 2□

# SRWebSocket

```
62 @interface SRWebSocket : NSObject <NSStreamDelegate>
63
64 - (id)initWithURL:(NSURL *)url;
65
66 // SRWebSockets are intended for one-time-use only. Open should be called once
67 // and only once.
68 - (void)open;
69
70 - (void)close;
71 - (void)closeWithCode:(NSInteger)code reason:(NSString *)reason;
72
73 // Send a UTF8 String or Data.
74 - (void)send:(id)data;
75
76 // Send Data (can be nil) in a ping message.
77 - (void)sendPing:(NSData *)data;
78 @end
```

7: 20160423 6 2



# 帧协议

0										1										2										3																			
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1																		
+---+---+---+---+										+-----+-----+										+-----+-----+										+-----+																			
F R R R				opcode				M		Payload len								Extended payload length																															
I S S S				(4)				A		(7)								(16/64)																															
N V V V								S										(if payload len==126/127)																															
1 2 3								K																																									
+---+---+---+---+										+-----+-----+										+-----+-----+										+-----+																			
										Extended payload length continued, if payload len == 127																																							
+---+---+---+---+										+-----+-----+										+-----+-----+										+-----+																			
																				Masking-key, if MASK set to 1																													
+---+---+---+---+										+-----+-----+										+-----+-----+										+-----+																			
										Masking-key (continued)																				Payload Data																			
+---+---+---+---+										+-----+-----+										+-----+-----+										+-----+																			
:																				Payload Data continued ...										:																			
+---+---+---+---+										+-----+-----+										+-----+-----+										+-----+																			
																				Payload Data continued ...																													
+---+---+---+---+										+-----+-----+										+-----+-----+										+-----+																			

8: 20160423 4 2

# 帧协议

- Mask: 1位。如果值为 1, masking key 会出现在 masking-key 中。所有客户端往服务器发送的帧都必须设为1
- Payload length: 7位或(7+16)位或(7+64)位, 1)0-125, payload length 2)126, 则 16位整数代表的值为 length 2)127, 则64位整数为length
- Masking-key: 0 或 4 字节(32位)。如果 Mask 为 1, 则存在, 否则不存在。
- Payload data: (x+y)bytes, Extension Data + Application Data
- Extension data: x bytes, 必须满足握手阶段协商好的长度
- Application data: y bytes

二维码 9: 20160423 5 2

## 例子(1)

- A single-frame unmasked text message  
0x81 0x05 0x48 0x65 0x6c 0x6c 0x6f (contains "Hello")
- 0x 表示16进制
- 0x81, 也即 1000 0001, 对应表来分析。1 即 FIN, 表示这是一个完整的帧。0001 表示 Opcode, 为1, 表示 Text Frame, 这是一条文本消息
- 0x05, 即 0000 1001, 表示 5, 也即长度为 5
- 0x48 对应 ASCII H, 0x65 照推
- 所以上面的数据意思是, 一条完整消息, 是文本, 长度为 5, 具体内容为 Hello

00000000 10: 00201604240020


# Opcode

- %x0 : continuation frame
- %x1: text frame
- %x2: binary frame
- %x3-7: 保留给未来的非控制帧
- %x8: connection close
- %x9: ping
- %x10: pong
- %xB-F: 保留给未来的控制帧

```
51  
52 typedef enum {  
53     SR0pCodeTextFrame = 0x1,  
54     SR0pCodeBinaryFrame = 0x2,  
55     // 3-7 reserved.  
56     SR0pCodeConnectionClose = 0x8,  
57     SR0pCodePing = 0x9,  
58     SR0pCodePong = 0xA,  
59     // B-F reserved.  
60 } SR0pCode;  
61
```

11: 20160423 8 2

# 长轮询




12: 20160423 3 2

## 资料

- WebSocket RFC : <https://tools.ietf.org/html/rfc6455>
- 知乎《WebSocket 是什么原理? 》: <https://www.zhihu.com/question/20215561>
- SocketRocket: <https://github.com/square/SocketRocket>

□□□□□ 13: □□20160423□9 2□

# 覆盖率




000000 14: 0001

# 输入暗号触发测试

## add auto test script #428


**Closed** lzwjava wants to merge 1 commit into `leancloud:master` from `lzwjava:master`

Conversation 6 Commits 1 Files changed 1




lzwjava commented on 9 Oct

No description provided.



add auto test script

88d2100



lzwjava commented on 9 Oct

!build-me

Use github hooks for build triggering ☒

Trigger phrase

Only use trigger phrase for build triggering ☐

Close failed pull request automatically? ☐

000000 15: 0002



# 零碎的知识

- lipo 使用
- 清空所有的生成文件，Clean Build Folder
- Xcode 快捷键，根据当前文件展开左侧导航、Open Quickly、查看 Macro 预编译、.h 与 .m 文件跳转
- Pod 高级用法
- 如何制作 Framework
- Xcode Configurations
- Reveal In GitHub 插件
- Instrument 工具使用，定位代码

000000 16: 0004

# 如何写单元测试

- 模块化代码，数据层和 UI 层分离
- 最少的测试代码达到最高的覆盖率
- 异步处理
- 框架选择
- 覆盖率

测试用例 17: 测试 5