

# 使用 Ollama

```
% ollama list
```

名称	ID	大小	修改时间
deepseek-coder:6.7b	ce298d984115	3.8 GB	14 小时前
mistral:7b	f974a74358d6	4.1 GB	15 小时前

```
ollama remove model
```

这是一个很棒的工具。Ollama 有一些 bug。例如，当它从本地 API 接收响应时，应用程序中的几个文本框会更新。

然而，在 Linux 中，Ollama 运行为系统服务。以下是服务配置文件：

```
/etc/systemd/system/ollama.service:
```

```
[Unit]
```

```
Description=Ollama 服务
```

```
After=network-online.target
```

```
[Service]
```

```
ExecStart=/usr/local/bin/ollama serve
```

```
User=ollama
```

```
Group=ollama
```

```
Restart=always
```

```
RestartSec=3
```

```
Environment="PATH=/home/lzw/.local/bin:/home/lzw/bin:/usr/local/cuda-12.2/bin:/home/lzw/.local/share/gem/ruby/
```

```
[Install]
```

```
WantedBy=default.target
```

使用以下命令来控制 Ollama 服务：

```
sudo systemctl stop ollama.service
```

```
sudo systemctl disable ollama.service
```

```
sudo systemctl status ollama.service
```