

تهيئة

جزء: كل لنفصل. عميل سلوك هذا ssh-config ملف يهئ

Host * !192.*.*.*: ينطبق على القسم هذا ينطبق: 192.*.*.*
المحلولة. الشبكية عن اوين عادة،

ProxyCommand corkscrew localhost 7890 %h %p: الجزء هو هذا
الهدف. بمضيف للاتصال corkscrew

corkscrew: اتصالات بتنقيب لك تسمح أداة

localhost 7890: ومنفذه localhost الوكيل خادم عن وان يحدد: 7890
نفق حل أو، وكي أو، ٧٨٩٠ المنفذ على يستمع المحل، جهازك على التشغيل
آخر.

%h: المتغير

%p: إعادة الهدف منفذ إلى يتوسع آخر المتغير.

الخاصة تلك باستثناء الاتصالات لجميع corkscrew وكي لاستخدام هذه Host كتلة يهئ باختصار،
المحلولة. بالشبكة

Host *: المضيفين. جميع على القسم هذا ينطبق:

UseKeychain yes: مفاتيح واسترجاع بتخزين الأمر هذا يخبر، على
مرة. كل في المرور لكلمة إدخال إلى تضر

AddKeysToAgent yes: مفاتيح تلقائيًا هذا يضيف: تشغيل، إعادة كل بعد يدويًا

IdentityFile ~/.ssh/id_rsa: مفاتيح ملف مساري حدد: ~/.ssh/id_rsa
الخاص. لمفتاح

إدارة ويهئ المحلولة، الشبكة على الموجودة تلك باستثناء اتصالات لجميع وكيًا التكوين هذا ينشئ جوهرة، في
الراحة. أجل من المفاتيح

```
Host * !192.*.*.*
```

```
ProxyCommand corkscrew localhost 7890 %h %p
```

```
Host *
```

```
UseKeychain yes
```

```
AddKeysToAgent yes
```

```
IdentityFile ~/.ssh/id_rsa
```