

الأساسية المتطلبات

- 4. إعدادات الشبكة على 24.10.0 إصدار مثل مثبتته
- الرئيسية. الشبكة 2. إعدادات مثل التشغيل ونوع المرور وكلمة لدية
- الإداري، المرور وكلمة المستخدم واسم الحالي أو http://192.168.1.1 في إلى الوصول

الخطوة 1: تسجيل إلى الدخول

- http://192.168.1.1 إلى وذهب الوب متصفح افتح
- التثبيت. أثناء محدد المرور وكلمة root الافتراضي: المستخدم باسم الدخول سجل

الخطوة 2: العميل تكوين

- الاسلكي: إعدادات إلى الانتقال
- الاسلكي الشبكة إلى اذهب
- الشبكات: مسح
- 4. إعدادات الشبكة على 2.4 radio مثل بك الخاص الراديو ايجاد
- المتاحة. الشبكات لتسجيل مسح على انقر
- الرئيسية: الشبكة إلى الانضمام
- الرئيسية. للموجه الشبكة ايجاد
- الشبكة إلى الانضمام على انقر
- العميل: إعدادات تكوين
- الرئيسية. الشبكة المرور لكل ادخل: مفتاح
- br-lan الجسر إلى العميل واجهة يضيف هذا lan إلى تعيّن أو اختر شبكة:
- لجسر. المرور حركة قواعد يسهل هذا lan إلى تخصيص الاناري: الحائط منطقة
- يكون أن من تأكد ولكن للوضوح، client إلى تسميته إعادة أو تركه يمكن: wwan يترشح قد الشبكة: اسم
- lan. بمرتبًا
- تطبيق: حفظ
- الرئيسية. الشبكة للاتصال تطبيق حفظ على انقر

الخطوة 3: تعديل إلى إعدادات واجهة

- الواجهات: إلى اذهب
- الواجهات الشبكة إلى اذهب
- إعدادات واجهة تحرير:
- lan. واجهة بجوار تحرير على انقر

البروتوكول تحديد:

عميل اختر، البروتوكول قائمة في

للموجه خادم من عنوان على بالوصول اللاسلكي العميل يتضمن الآن الذي br-lan للجرسري سمح هذا
ممثل الرئيسي 192.168.1.

الخادم تعطيل:

أو المتقدمة الإعدادات تحت ذلك من تأكد تلقائيًا. تعطيله يتم المحلّي خادم، عميل الآن lan لأن نظرًا
الخير. ظهرت إذا محدد الواجهة تجاهل أن من تأكد و

تطبيق: حفظ

الرئيسي. الموجه من طلب على الموجه سيستاد الآن. تطبيق حفظ على انقر

اللاسلكية الوصول نقطة تكوين: 4 خطوة

جديدة: لاسلكية شبكة إضافة

اللاسلكي شبكة إلى أخرى مرة اذهب

جديدة. لاسلكية واجهة لإنشاء radio0 مثل الراديو نفس تحت إضافة على انقر

تكوين:

OpenWRT-AP مثل لشبكة اسمًا اختر:

الوصول نقطة إلى تعيّن الوضع:

ومن افذ العميل واجهة مع يجسرها هذا lan إلى تخصيل شبكة:

الأمان: تكوين

أمان لاسلكي إلى اذهب

به. موصى 2 اختر التشفير:

ل. قوية مرور كلمة تعيّن المفتاح:

تطبيق: حفظ

به. الخاص موجه سيعرض الآن. تطبيق حفظ على انقر

الجرسري من التحقق: 5 خطوة

الواجهات: من تحقق

الواجهات شبكة إلى اذهب

br-lan الجسر تحت wlan0-1 مثل و wlan0 مثل اللاسلكي العميل من كل تدرج lan واجهة أن من تأكد

تخصيص من تحقق:

عامّة نظرة حالة إلى اذهب

ممثل الرئيسي الموجه من lan لواجهة المخصص عنوان الكتب 192.168.1.100.

الاعداد اخت بار: 6 خطوة

الخطوة 1:

1. إعداد OpenWRT_AP بشبكة جهازًا اتصل

2. إلى الإنترنت. إلى الوصول على ويحصل 192.168.1.x مثل الربي سي الموجه من على يحصل الجهاز أن من تأكد

الخطوة 2: ضروريًا: ذلك كان إذا

3. للموجه. منافذ أحد في جهازًا اتصل

4. إلى الإنترنت. إلى ويصل الربي سي الموجه من على يحصل الجهاز أن من تأكد

الخطوة 3: إلى الوصول

5. واجهة إلى للوصول http://192.168.1.100 مثل الجديد عنوان استخدم

هذا يعمل لماذا

6. طبقة في المرور بحركة يسمح ما br-lan الجسر إلى يضيئه lan شبكة إلى و العميل واجهة من كل تخصيص

7. الربي سي. والموجه بيهم

8. الاعتراضات يجنب ما الربي سي، الموجه من فريد على يحصل الموجه أن يضمن عميل إلى lan تعيين

9. تخصيصات جميع بإدارة الربي سي للموجه لتسمح المحلي الخادم وتعتي، 192.168.1.1 مع مثل

10. مثل الربي سي الشبكة مثل الفرعي الفرع نفس في تظهر الموجه منافذ أو ب. المتصلة الأجهزة

11. الالسلكي. الجسر بضرورة في ما، 192.168.1.x

شبه الجسر الموجه باستخدام بديلة: طريقة

12. هذا شبه. لجسر relayd حزمة استخدام يمكنك الالسلكي، سائق قيود بسبب مثلًا للجسر البسيطة الطريقة فشلت إذا

13. إليك الأجهزة. بعض على موثوقية أكثر هو ولكن مختلف، فرعي فرع على الموجه عميل يكون حيث موجهًا إعدادًا يخلق

14. عامة: نظرة

1. تثبيت:

2. وثبتته. relayd عن ابحاث، برمجيات نظام إلى اذهب

3. الالسلكي: العميل تكوين

4. عميل إلى تعيين wan مثل جديدة واجهة إلى تخصيصه ولكن الربي سي، إلى انضم

5. تكوين:

6. به، الخاص الخادم مع 192.168.2.1 مثل ثابت إلى lan تعيين

7. تكوين:

lan و wwan بين لتوجيه المضي فين أسماء شبكة تحت أو عبر relayd بتكويين ق م

5. :تكوين

lan. شبكة على تعيين

6. اختبار:

الرئيسي. الموجه من موجه الإنترنت مع 192.168.2.x على ستكون OpenWRT_AP على الأجهزة

لموجه بالنسبة البسيطة. الطريقة تعمل لم إذا فقط استخدمه لذا مختلف، فرع حقيقيًا جسرًا ليس هذا ملاحظة:
كافًا. البسيط الجسر يكون أن يجب 24.10.0 مع 4

الختام

تعارضات لتجنب عميل وضع إلى lan واجهة تعيين بدون مكملة غير ولكن الخطوات الأصلية خطواتك
سيتم اتباعها، إذا لاسلكي. كجسر للتهيئة وتوفير أعلاه المدلة الخطوات الصحيح. الجسر وضمن
، منافذ أو به الخاص عبر سلس بشكل الاتصال ذلك ويشارك الرئيسي شبكة الاتصال على الموجه
relayd. البديل فاع تبر الحدية، مع إدارة مشاكل أي ظهر وإذا إعداده، اختبر الفرعي. الفرع نفس في ذلك كل